LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP NAVRHOVANÝ STAV

č.m.	název místnosti	plocha
S.01	Schodišťová chodba	17.50
S.02	Elektro rozvodna	16.65
0.00	Chodba	74.42
0.01	Prádelna	4.56
0.02	Úklidová místnost	1.84
0.03	Šatna muži	6.21
0.04	Umývárna muži	3.13
0.05	WC muži	1.78
0.06	Šatna ženy	11.43
0.07	Chodba ženy	3.46
0.08	Umývárna ženy	5.68
0.09	WC ženy	1.98
0.10	Sklad DKP	16.10
0.11	Suchý sklad	34.30
0.12	Mytí termoportů	9.10
0.13	Chladící sklad	13.62
0.14	Chladící box - ovoce, zelenin	9.65
0.15	Chladící box - tuky, mléko	7.83
0.16	Strojovna vzduchotechniky	52.32
0.17	Sklad brambor a zeleniny	14.78
0.18	Hrubá příprav. brambor a zel.	12.05
0.19	Sklad konzerv	11.85
0.20	Sklad čisticích prostředků	11.75
0.21	Plynoměr, vodoměr	10.16
0.22	Odlučovač tukové kanalizace	17.85
0.23	Chodba	1.96
0.24	Ustředna EPS	2.74
0.25	Sklad	10.50
0.26	Chodba	7.38
0.27	Sklad	16.01
0.28	Sklad	12.14
0.29	Schodiště	14.06
CELKOVÁ PLOCHA		434.79

Legenda ZTI:

- kanalizace kondenzát
- kanalizace přípojovací
- kanalizace splašková pod podlahou
- kanalizace splašková pod stropem
- kanalizace tuková pod stropem
- kanalizace splašková stávající pod podlahou
- kanalizace dešťová stávající pod podlahou

B

- AP+S Automatická pračka + sušička
- D Dřez
- VL Keramická volně stojící výlevka DN100
- S Klesající potrubí, splašková kanalizace navržená
- T Klesající potrubí, tuková kanalizace navržená
- S Lita sprchová vanička
- PV Podlahová vpusť se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou nerez mříž
- D Stoupající potrubí průchozí, dešťová kanalizace stávající
- S Stoupající potrubí průchozí, splašková kanalizace stávající
- S Stoupající potrubí, splašková kanalizace navržená
- T Stoupající potrubí, tuková kanalizace navržená
- U Umyvadlo 500x430x170 s otvorem pro baterii.
- UM Umyvadlo s 1 otvorem pro stojánkovou baterii.
- ZU Zápachová uzávěrka pro 2 spotřebiče (pračka, myčka, sušička, kondenzát) kryt nerez. ocel.
- WC Závěsný klozet se zápustným modulem a nádržkou
- KS Kondenzační sifon s přídavnou kuličkou podomítkové provedení

A

KANALIZACE:
OD1 odpad pr 32 + 450 (umyvadla)
OD2 odpad pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpustí - je třeba zadat před výrobou vpustí
OD3 odpad HT pr 50 v podlaze nebo +50 (konvektomaty)
OD4 odpad HT pr 50 v podlaze (multifunkce), max. +50 nad podlahou (myci stroje na stolini a provozní nádobi)
OD5 odpad pr 40 + 100 (zmrkovač)
OD6 odpad pr 50 + 300 (dřezy)
OD7 odpad pr 100, max + 50 (výlevka v kuchyni)
OD8 odpad silnovanný pr 32 +1800 (odvod kondenzátu CHB)

±0,00 = 243,700 BpV

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 81795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jn.padevet@rprojekt07.cz	AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT ZODP.PROJ. M. TICHÝ SPOLUPR. ZAK.Č. 0009/0113 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES PŮDORYS 1.PP KANALIZACE	STUPEŇ DSP+DPS FORM. 10A4 MĚŘ. 1:50 DATUM 04/2023	D1.4 ZTI PROFESE 1 VÝKRES