

POHLED Z BOKU

KOTEVNÍ PATKA T
ŽÁROVÝ ZINEK

KOTEVNÍ PRVKY

BETONOVÁ DLAŽBA; VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ
DLAŽBA; 500 x 500 x 50; tl. 50 mm
KLADEČÍ VRSTVA; DRCENÉ KAMENIVO 4/8; tl. 30 mm
PODKLADNÍ - SPÁDOVÁ VRSTVA; DRCENÉ HUTNĚNÉ
KAMENIVO 8/16; tl. min. 150 mm
NOSNÁ VRSTVA - STÁVAJÍCÍ TERÉN

50 mm

30 mm

150 mm

Σ 230 mm

+0.305

50
30

POHLED Z BOKU

KOTEVNÍ PATKA T
ŽÁROVÝ ZINEK

PURENIT
PAROPROPUSTNÁ
FÓLIE
2%

KOTEVNÍ PRVKY

LIŠTA NOPOVÉ FÓLIE

VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ FÓLIE
SAMOLEPČÍ DILATAČNÍ PÁSEK; tl. 10mm

SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY

+0.310

+0.205

KOTVENÍ LIŠTY NOPOVÉ FÓLIE

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST; 400x500x250 mm

-0.545

NOPOVÁ FÓLIE
HYDROIZOLACE

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS