











<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1 795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@projekt07.cz</div>	AKCE	Změna využití komunitního centra na základní školu Baštyřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice				
		VED.PROJ.	ING. J. PADEVĚT			
		ZODP.PROJ.	ING. J. PADEVĚT			
		SPOLUPR.	VÍT KALIBA			
		ZAK.Č.	0009 0114 40			
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	VÝKRES	TABULKA DVEŘÍ				
		STUPEŇ	DZS + DPS	D1.1		
		FORM.	A4	AS		
		MĚŘ.:		10.1		
		DATUM	05/2023	PROFESE		
						VÝKRES

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.PP	1.NP	2.NP	
Di-0-1		<p>Sestava výplně otvoru s jednokřídlími dveřmi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EI45 DP1 -C3</b> /samozavírač/</li> <li>- křídlo zesílené 66mm plně hladké</li> <li>- výztuha pro madlo</li> <li>- bezpečnostní prosklení</li> </ul> <p>původní specifikace <b>NOVĚ POŽADOVANÁ ZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zámek cylindrický s vložkou</li> <li>- štítek nerez kartáčovaný</li> <li>- madlo na nepantové nepantové straně</li> <li>- koule - klika v. 1000mm</li> <li>- samozavírač</li> </ul>	součást konstrukce uzávěr ústí 100	RAL9007	1P			koule na schodiště
Di-1-1 Di-2-1		<p>Sestava výplně otvoru s jednokřídlími dveřmi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EI30 DP3 -C3</b> /samozavírač/</li> <li>- dřevěná rámová sestava s prosklenými bočními světlíky</li> <li>- dveře plně hladké dřevěná dýha dub přírodní (DTD jádro)</li> <li>/ výztuha na madlo /</li> <li>- rozměr průchodu 900/2200 mm</li> <li>- 2x boční světlík 375/2200 mm</li> <li>- bezpečnostní prosklení 250/1700 (v.500) mm</li> </ul> <p>původní specifikace <b>NOVĚ POŽADOVANÁ ZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- slepá vložka</li> <li>- štítek nerez kartáčovaný</li> <li>- klika - klika v. 1000mm</li> <li>- madlo na nepantové straně v.800 - nerez</li> <li>- samozavírač</li> </ul>	dřevěná rámová sestava do zdiva	dýha dub přírodní		1P	1P	
						Σ 2 ks			
Di-1-2 Di-2-2		<p>Sestava výplně otvoru s jednokřídlími dveřmi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EI30 DP3 -C3</b> /samozavírač/</li> <li>- dřevěná rámová sestava s prosklenými bočními světlíky</li> <li>- dveře plně hladké dřevěná dýha dub přírodní (DTD jádro)</li> <li>/ výztuha na madlo /</li> <li>- rozměr průchodu 900/2200 mm</li> <li>- 2x boční světlík 375/2200 mm</li> <li>- bezpečnostní prosklení 250/1700 (v.500) mm</li> </ul> <p>původní specifikace <b>NOVĚ POŽADOVANÁ ZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- slepá vložka</li> <li>- štítek nerez kartáčovaný</li> <li>- klika - klika v. 1000mm</li> <li>- madlo na nepantové straně v.800 - nerez</li> <li>- samozavírač</li> </ul>	dřevěná rámová sestava do zdiva	dýha dub přírodní		1L	1L	
						Σ 2 ks			




Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !





Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.NP	3.NP	Σ	
Di-1-4		<p>Sestava výplně otvoru s jednokřídlími dveřmi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EI30 DP3 -C3</b> /samozavírač/</li> <li>- dřevěná rámová sestava s proskleným bočním světlíkem</li> <li>- dveře plně hladké dřevěná dýha dub přírodní (DTD jádro)</li> <li>/ výztuha na madlo /</li> <li>- rozměr průchodu 900/2200 mm</li> <li>- boční světlík 500/2200 mm</li> <li>- bezpečnostní prosklení 400/1700 (v.500) mm</li> </ul> <p>původní specifikace <b>NOVĚ POŽADOVANÁ ZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- slepá vložka</li> <li>- štítek nerez kartáčovaný</li> <li>- klika - klika v. 1000mm</li> <li>- madlo na nepantové straně v.800 - nerez</li> <li>- samozavírač</li> </ul>	dřevěná rámová sestava do zdiva	dýha dub přírodní	1P			
Di-3-1		<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EI30 DP3-C3</b> /samozavírač/</li> <li>- plně hladké</li> <li>- dřevěná dýha dub přírodní</li> <li>- dřevěná rámová zárubeň</li> <li>- rozměr 800/2200 mm</li> </ul> <p>původní specifikace <b>NOVĚ POŽADOVANÁ ZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zámek cylindrický s vložkou</li> <li>- štítek nerez kartáčovaný</li> <li>- koule - klika v. 1000mm</li> <li>- samozavírač</li> </ul>	dřevěná rámová zárubeň	dýha dub přírodní		1P		koule na schodiště
Di-3-2		<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EW30 DP3</b></li> <li>- plně hladké</li> <li>- dřevěná dýha dub přírodní</li> <li>- ocelová zárubeň</li> <li>- rozměr 900/2200 mm</li> </ul> <p>původní specifikace <b>NOVĚ POŽADOVANÁ ZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zámek cylindrický s vložkou</li> <li>- štítek nerez kartáčovaný</li> </ul> <p>klika-klika</p>	ocelová	dýha dub přírodní		1L		

Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.NP	2.NP	Σ	
D1		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla HPL lamino - bílé - nerezový okopový plech v. 300 mm - ocelová zárubň - rozměr 800/2200 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný  klika-koule	ocelová do SDK tl. 125 mm nátěr světle šedá	bílá	1L			(klika-koule do m.č.1.04)
D2		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla HPL lamino - bílé - nerezový okopový plech v. 300 mm - ocelová zárubň - rozměr 700/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný  klika-klika	ocelová do SDK tl. 125 mm nátěr světle šedá	bílá	1P			
D3		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - dřevěná dýha dub přírodní - ocelová zárubeň - rozměr 800/2200 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný  klika-koule	ocelová do SDK tl. 125 mm nátěr světle šedá	dýha dub přírodní	1L			(klika-koule do m.č.1.17)
D4		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - dřevěná dýha dub přírodní - ocelová zárubeň - rozměr 900/2200 mm - průhledové okno 200/1500 / bezpeč. zasklení / - neprůzvučnost $R_w = 39\text{dB}$	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný - klika-klika v. 1000mm - madlo na nepantové straně v.800 - nerez	ocelová do zdiva tl. 150 mm zalomené ostění nátěr světle šedá	dýha dub přírodní	1P			

Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.NP	3.NP	3.NP	
D5		<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EI30 DP3-C</b> /samozavírač/</li> <li>- plně hladké</li> <li>- dřevěná dýha dub přírodní</li> <li>- ocelová zárubeň</li> <li>- rozměr 900/2200 mm</li> <li>- průhledové okno 200/1500 / bezpeč. zasklení /</li> <li>- neprůzvučnost <math>R_w = 39\text{dB}</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zámek cylindrický s vložkou</li> <li>- štítek nerez kartáčovaný</li> <li>- klika - klika v. 1000mm</li> <li>- madlo na nepantové straně v.800 - nerez</li> <li>- samozavírač</li> </ul>	<p>ocelová do SDK tl. 200 mm</p> <p>nátěr světle šedá</p>	<p>dýha dub přírodní</p>	1P			
P1		<p>Protipožární revizní dvířka - průlez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EW30 DP3</b></li> <li>- plně hladké - bílé</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- rozměr 700/1200 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zápuštná mušle</li> </ul>	<p>hliníková do SDK</p>	<p>bílá</p>		1L		
P1		<p>Protipožární revizní dvířka - průlez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární odolnost <b>EW30 DP3</b></li> <li>- plně hladké - bílé</li> <li>- hliníková zárubeň</li> <li>- rozměr 600/700 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zápuštná mušle</li> </ul>	<p>hliníková do SDK</p>	<p>bílá</p>			1P	

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.NP	2.NP	Σ	
D7		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - dřevěná dýha dub přírodní - ocelová zárubeň - rozměr 800/2200 mm	- zámek cylindrický s vložkou - kulatá plochá rozeta  klika-koule	ocelová do SDK tl. 200 mm nátěr světle šedá	dýha dub přírodní		1P		(klika-koule do m.č.2.04b)
D8		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - protipožární odolnost <b>EI30 DP3-C</b> /samoavírač/ - plně hladké - dřevěná dýha dub přírodní - ocelová zárubeň - rozměr 800/2200 mm	- zámek cylindrický s vložkou - kulatá plochá rozeta  klika-klika samoavírač	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	dýha dub přírodní		1L		
D9		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - protipožární odolnost <b>EI30 DP3</b> - plně hladké - dřevěná dýha dub přírodní - ocelová zárubeň - rozměr 800/2200 mm	- zámek cylindrický s vložkou - kulatá plochá rozeta  klika-koule	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	dýha dub přírodní		1L		(klika-koule do m.č.2.04a)
D10		Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - dřevěná dýha dub přírodní - ocelová zárubeň - rozměr 900/2200 mm - průhledové okno 200/1500 / bezpeč. zasklení / - neprůzvučnost $R_w = 39\text{dB}$	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný - klika-klika v. 1000mm - madlo na nepantové straně v.800 - nerez	ocelová do zdiva tl. 150 mm zalomené ostění nátěr světle šedá	dýha dub přírodní		1L		

Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !