

D.2.1.2 Seznam technologie - Baštýřská

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
	1.04 jídelna							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Manipulační vozík na přibory a podnosy, 4x GN 1/4-150	1	752x630x1277								mobilní
2	Nerez vozík pod nádobu 10l (pr. 286, v. 464) a podnos (530x325) se skleničkami, odnímatelná odkapní miska 500x150x30	1	1000x600x900								mobilní
3	Zásobník na nápoje 10l	2	pr.290/v.465			0,90	1,80	E2/230		E2: zásuvka 230 V	na pozici 2 a 4
4	Nerez vozík pod nádobu 10l (pr. 286, v. 464), odnímatelná odkapní miska 300x150x30	1	400x600x900								mobilní
	1.05a výdej jídla							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Výdejní vozík 3xGN 1/1, spodní police, čelní ovládání	1	1210x650x900			2,10	2,10	E1/230		E1: zásuvka 230 V	mobilní
2	Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 100	1	910x480x900			1,50	1,50	E1/230		E1: zásuvka 230 V	mobilní
3	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860	1	2200x500x40					E1/230 E6		E1: zásuvka 230 V, E6: datová zásuvka	
4	Nerez pojezdová dráha	1	2200x330								
5	Podnos - misky saláty	1	530x325								
6	Chladicí skříň, 374l/350l, +2°C -až +10°C, 4 roštové police bílé, nosnost 25 kg/police	1	600x600x1855			0,13	0,13	E1/230		E1: zásuvka 230 V	
7	Nerez stůl, spodní police, 1 zásuvka, ZL, PL	1	1200x700x900					E2/230 E5		E2: zásuvka rezerva, E5: světlo	
8	Holdomat, kapacita 2xGN 1/1, hl.100, 4x GN1/1 hl. 65	1	416x423x667			1,50	1,50	E1/230		E1: zásuvka 230 V, jistič 10A	umístění na polici stolu
9	Indukční plotna stolní, 5 kg, varná plocha pr. 280 mm	1	330x425x105			3,50	3,50	E2/230		E2: zásuvka 230 V	
10	Mikrovlínná trouba	1	517x412x297			1,50	1,50	E2/230		E2: zásuvka 230 V	umístění na poz 11
11	Nerez police se zvýšenou nosností pro mikrovlnnou troubu	1	550x450								
12	Nerez stůl, spodní police, 2x dřež 400x400x250 + stojánková baterie, ZL	1	1000x700x900	SV1/TV1	OD1				SV1/TV1: st/t voda roháčky, OD1: odpad pr.50		
13	Nerez umyvadlo, ovládání kolenem	1	470x370	SV1/TV1	OD5				SV1/TV1: st/t voda roháčky, OD5: odpad pr. 40		
13a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300								
13b	Nerez koš náslap na použité ručníky, 20l	1	450xpr.290								
13c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220								
14	Nerez servírovací vozík	1	900x600x900								mobilní

D.2.1.2 Seznam technologie - Baštýřská

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
	1.05b umývárna stolního nádobí							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Mycí stroj sklopný průchozí, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku	1	635x750x1520/2080	UV	OD3	14,20	14,20	E3/400	UV: 1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3: odpad HT pr. 50 v podlaze nebo +100	E3: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 25A	
2	Nerez stůl s dřezem 500x400 vpravo, otvor pro tlakovou sprchu, vedení košů, ZL	1	1200x700x850	SV1/TV1	OD1				SV1/TV1: st/t voda roháčky, OD1: odpad pr.50		
3	Tlaková sprcha s ramínkem	1									
4	Nerez stůl výstupní, vedení košů, ZL	1	1200x700x850								
5	Automatický změkčovač a předřazeným filtrem	1	220x430x530	SV2	OD4			E1/230	SV2 : 1x st voda-pračkový ventil 3/4", OD4: odpad pr. 40	E1: zásuvka 230 V	umístění pod stolem
6	Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860	1	1800x500x40								
7	Nerez pojezdová dráha	1	1800x300								
8	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	500x300x200		OD2				OD2: odpad pr 100 spodní uprostřed		
9	VZT zákryt závěsný nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem, bez osvětlení	1	900x900x450								
10	Nerez servírovací vozík	1	900x600x900								mobilní
	1.05c příjem termoportů							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Nerez stůl, spodní police, 1 zásuvka, ZL, LL, PL	1	1500x600x900					E2/230		E2: zásuvka rezerva	
2	Nerez závěsná police	1	1500x300x40								
	1.05 d úklidová komora							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Výlevka	1	350x475x390	ano	ano				st/t voda, odpad		ZTI
2	Závěsná skříňka lamino	1	900x350x700								
3	Police s háky na pomůcky	1	400x100x100								
	1.06 chodba							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Manipulační vozík na termoporty	1	420x620x265								mobilní, termoport: 410x610x200
2	Chladicí skříň, 374I/350I, +2°C -až +10°C, 4 roštové police bílé, nosnost 25 kg/police	1	600x600x1855			0,13	0,13	E1/230		E1: zásuvka 230 V	

D.2.1.2 Seznam technologie - Baštýřská

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
	1.07 sklad							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Skladovací regál	2	1000x500x2000								
2	Skladovací skříň uzavřená nerez, křídlové	2	1000x500x2000								
	1.08a šatna							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	3	600x600x2000								
	1.08b předsíň WC + sprcha zaměstnanci							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
	1.08c WC zaměstnanci										
	1.09 kancelář + denní místnost							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	Stůl pracovní	1	1000x600					E1/230 E2/230 E6		E1: rezerva zásuvka 230V, E2: 2x rezerva zásuvka 230V, E6: datová zásuvka	
2	Stůl jídelní	1	800x500								
3	Židle	4									
4	Kuchyňská linka, spodní skříňka, dvířka plná, dřez s odkapní plochou a baterie, prostor pro chladicí skříň, pracovní deska, dvě závěsné skříňky	1	1200x600x900/300x700	SV1/TV1	OD1			E2/230	SV1/TV1: st/t voda roháčky, OD1: odpad pr.50	E2: nad PS 2x rezerva zásuvky 230V	
5	Chladicí skříň s mrazícím boxem	1	540x595x838			0,10	0,10	E1/230	E1: zásuvka 230 V		
	Celkem instalovaný příkon						26,46				
	Soudobost					0,80	21,17				
	připojení voda:										
SV1	studená voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadlo, dřezy)										
SV2	studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 400 (změkčovač)										
UV	upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 300 (myčka bílého nádobí), možnost napojit přímo od změkčovače										
TV1	teplá voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadlo, dřezy)										

D.2.1.2 Seznam technologie - Baštýřská

	kanalizace:										
OD1	odpad pr. 50 + 400 (dřezy)										
OD2	odpad pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpustí - je třeba zadat před výrobou vpustí										
OD3	odpad HT pr 50 v podlaze nebo +50 (mycí stroj)										
OD4	odpad pr 40 + 100 (změkčovač)										
OD5	odpad pr. 40+ 500 (umývadlo)										
	elektroinstalace:										
E1	zásuvka 230V + 500 (chladicí skříně, výdejní vozíky, zásobníky talířů, holdomat, změkčovač)										
E2	zásuvka 230 V +1200 (zásobníky nápojů, mikrovlnná trouba, indukční plotna, rezervy)										
E3	přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový (měkký) kabel, přístupný vypínač +1200 (mycí stroj)										
E4	přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2100, 2m volný el. gumový (měkký) kabel, (VZT zákryt pro osvětlení)										
E5	el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m										
E6	datové zásuvky										
Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístit u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku).											
Vývody pro zemnicí okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojení v řadě zařízení. Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemnicího okruhu.											