

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISU

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Gastro – Eis-Technik CZ s.r.o.**
Se sídlem: Bělohorská 424/77, 169 00, Praha 6
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. oddíl C, vložka 198373
IČO: 24260517
DIČ: CZ24260517
Jednatel: Marek Veselý – jednatel
(dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel zařízení:

Obchodní firma: **Pareco s.r.o.**
Se sídlem: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO: 27165329
DIČ: CZ2716532971
Jednatel: Pavel Řečinský - jednatel
(dále jen jako „Objednatel zařízení“)

a

Objednatel servisu:

Obchodní firma: Základní škola, Praha 9- Černý Most, Vybíralova 964
Se sídlem: Vybíralova 964/8, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČO: 61386618
DIČ: CZ61386618
Jednatel: Mgr. Jaroslav Šupka - ředitel
(dále jen jako „Objednatel servisu“)

Objednatel zařízení a Objednatel servisu společně dále i jen „Objednatel“.

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o poskytování servisu (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele na základě jeho individuálních objednávek servisní služby na zařízení specifikovaném v **Příloze č. 1** této Smlouvy (dále jen „Služby“).
2. Objednatel se zavazuje za poskytnuté Služby Zhotoviteli zaplatit ceny dohodnuté v této Smlouvě a jejích přílohách za podmínek dle článku IV. této Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude provozovna Objednatele servisu na adrese uvedené v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

II.

Specifikace služeb

1. Zhotovitel se zavazuje provádět Služby podle této Smlouvy, které zahrnují:

- a) záruční opravy
- b) pozáruční opravy
- c) provozní údržbu a preventivní prohlídky
- d) dodávky chemie k provozu a údržbu zařízení

2. Záruční opravy budou Zhotovitelem prováděny bezplatně, za předpokladu dodržení záručních podmínek v souladu s poskytnutou zárukou a všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele.

3. Smluvní strany se dohodly, že servisní opravy (pozáruční a mimo záruční) budou účtovány na základě cen a podmínek uvedených v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že preventivní prohlídky a provozní údržba jednotlivých zařízení specifikovaných v **Příloze č. 1**, budou prováděny v dohodnutém rozsahu a pravidelných termínech dle této přílohy, a budou účtovány na základě uvedených cen a podmínek.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje zařízení užívat a provozovat v souladu s návody k obsluze a údržbě a podle pokynů Zhotovitele a zavazuje se zajistit, aby zařízení obsluhovaly pouze osoby, které prošly technickým a provozním zaškolením.

2. Služby budou prováděny na základě objednávky Objednatele učiněné takto:



3. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených podmínkách poskytování servisu:

a) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování servisní opravy nejpozději do 48 hodin od nahlášení, v případě havárie, tedy závady, která brání provozu, nejpozději do 24 hodin od nahlášení.

b) Zhotovitel se zavazuje provést servisní opravu v co nejkratší technicky možné době.

4. Osoby oprávněné jednat v technických a servisních záležitostech vyplývajících z této Smlouvy jsou uvedeny v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

IV.

Platební podmínky


1. Právo na zaplacení dohodnuté ceny vzniká Zhotoviteli řádným splněním jeho závazku v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel zařízení nebo Objednatel servisu (viz odst. 3) uhradí Zhotoviteli za poskytnuté Služby sjednanou cenu, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 14 dní. Podkladem pro vystavení příslušné faktury bude dodací/montážní list potvrzený Objednatelem.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu za Poskytnuté Služby vyúčtuje Zhotovitel Objednateli servisu

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne podpisu této Smlouvy. Je možné ji ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí kterékoliv smluvní strany bez udání důvodu s 1 měsíční výpovědní lhůtou počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena, anebo písemným odstoupením v případě podstatného porušení podmínek této Smlouvy.
3. Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy neopomněl sdělit Zhotoviteli skutkové či právní okolnosti, které mohou mít vliv na rozhodnutí Zhotovitele uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu za podmínek v této Smlouvě sjednaných.
4. Na právní vztahy neupravené touto Smlouvou se vztahují všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele, jejichž platné znění je dostupné na webové adrese www.getsro.cz a dále pak příslušné platné právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Smlouvu neuzavírají v úsni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ke Smlouvě vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 - Ceny servisní činnosti, ceny periodické prohlídky, podmínky periodické prohlídky, seznam zařízení

V Praze dne - 6 -03- 2024



PŘÍLOHA č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISU

1. MÍSTO PLNĚNÍ:

Provozovna Objednatele servisu na adrese: Základní škola Vybíralova 964/8, Praha 9, 198 00
- gastro provoz

2. OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT:

Za Zhotovitele (dále také jako „Dodavatel“):

[REDAKCE]

Za Objednatele zařízení

[REDAKCE]

Za Objednatele servisu

[REDAKCE]

3. CENY A PODMÍNKY:

1. Běžné servisní činnosti (služby uvedené v čl. II. bod 1. písm. b) této smlouvy):
 - a. Doprava Praha paušál sazba: 500,- Kč + DPH za výjezd
 - b. Odborná práce v jednotkách: 1 hod. práce: 690,- Kč
 - c. Hodinová sazba v písm. b. je platná v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod.
V případě dnů pracovního volna a svátků se hodinová sazba zvyšuje o 100%
2. Cena 1 periodické servisní prohlídky (tj. služby uvedené v čl. II. bod 1. písm. c) této smlouvy) v rozsahu dle odst. 4. je 149.900,- Kč bez DPH

4. ROZSAH PERIODICKÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY:

Rozsah periodické servisní prohlídky (dále také jako „periodická prohlídka“) zařízení zahrnuje mimo jiné:

- a. kontrola všech funkcí provozu
- b. kontrola všech elektrických systémů, částí a dílů (osvětlení, přípoje, kontakty atd.);
- c. kontrola přívodu vody a průchodnosti odpadního systému zařízení
- d. odvápnění zařízení
- e. kontrola funkcí systému
- f. kontrola těsnosti varného prostoru a těsnění vůbec
- g. kontrola technického stavu a celkové funkčnosti

h. kontrola chladících okruhů, jednotek, připojení
Výchozí technický stav jednotlivých zařízení tvořících zařízení dle bodu I.1. této Smlouvy je stav zařízení ke dni:

O periodické servisní prohlídce bude Zhotovitelem vystaven protokol s uvedením výsledku servisní prohlídky jednotlivých zařízení.

5. PODMÍNKY PRO PROVEDNÍ PERIODICKÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY:

- a. Dodavatel provede periodickou servisní prohlídku v intervalu 1/2 roku – 1 prohlídka
- b. Objednatel objedná písemně periodickou servisní prohlídku 14 dní před zamýšleným termínem.
- c. Objednatel se zavazuje vytvořit pro pracovníky Zhotovitele podmínky k plynulému průběhu servisních prací a oprav. Objednatel na vyžádání zapůjčí dokumentaci zařízení, zajistí vjezd služebního vozidla do blízkosti místa opravy a poskytne pracovníkům Zhotovitele v rámci možností uzamykatelnou místnost pro uložení věcí.
- d. Služby budou prováděny technologií předepsanou výrobcem zařízení, dle návodů a pokynů výrobce, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.
- e. Ostatní práce a úkony, které nejsou obsaženy v soupisu servisních úkonů této smlouvy, a netvoří tedy Služby, budou prováděny v rozsahu dle písemného požadavku Objednatele a na základě oboustranně písemně potvrzených objednávek.
- f. Dodavatel se při provádění servisních prací zavazuje dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy, interní směrnice v rámci svého oboru, pravidla BOZP a požární předpisy a případné požadavky Objednatele, se kterými jej Objednatel písemně seznámí.

6. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Služby se týkají technologického zařízení dodávaného v rámci smlouvy:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	KS
Náklady soupisu celkem					
	D	D1	E1.69, E1.70 – ODPADKY, MYTÍ NÁDOB		
2	K	D1-2	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání	ks/kpl	1
3	K	D1-3	Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole	ks/kpl	1

4	K	D1-4	Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, bez regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - chladiivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce	ks/kpl	1
5	K	D1-5	Plastová nádoba s uchy a víkem, objem 60 l	ks/kpl	3
D D2 E1.68 – SKLAD DKP					
6	K	D2-1	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	4
7	K	D2-2	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	1
D D3 E1.67 – SKLAD ZELENINY					
8	K	D3-1	Podlahový rošt pro uskladnění brambor a zeleniny	ks/kpl	2
D D4 E1.63, E1.64, E1.66 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					
9	K	D4-1	Škrabka el. na brambory, nerez, náplň 20 kg, vč. betonového soklu s odpadem, vč. lapače slupek a škrabu	ks/kpl	1
10	K	D4-2	Vanový vozík nerez na mytí brambor a zeleniny, rozměr vany 635 × 510 mm	ks/kpl	1
11	K	D4-3	Mycí stůl nerez s policí a dvoudřezem 500×500 mm vlevo, zadní lem, vč. baterie s tlakovou sprchou a sifonu	ks/kpl	1
12	K	D4-4	Podlahový nerezový žlab s roštěm vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštěm pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení hydroizolace – asfaltový pás	ks/kpl	1
13	K	D4-5	Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem	ks/kpl	1
14	K	D4-6	Police nerez nástěnná dvoudílná	ks/kpl	1
15	K	D4-7	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání	ks/kpl	1
16	K	D4-8	Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole	ks/kpl	1
17	K	D4-9	Podlahový nerezový žlab s roštěm vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s pochozím roštěm pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení hydroizolace – asfaltový pás	ks/kpl	1
18	K	D4-10	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	1

19	K	D4-11	Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - chladiivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce	ks/kpl	1
20	K	D4-12	Mrazicí místnost –18 °C / –25 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - chladiivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce	ks/kpl	1
D D5 E1.65 – STUDENÁ KUCHYŇ A ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					
21	K	D5-1	Pracovní stůl nerez s policí a dřezem 500x500 vlevo, zadní lem, vč. stojánkové baterie a sifonu	ks/kpl	2
22	K	D5-2	Krouhač zeleniny velkokapacitní s pákou, rychlost 375 a 750 otáček/min, magnetická bezpečnostní pojistka, brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou, 2 násypky: 1 plnicí násypka s pákou 4,4l a 1 trubicevá násypka o průměru Ø 58 mm a Ø 39 mm, nerezový motorový blok, vč. nerez pojízdného podstavce, výkon 100 až 1000 porcí	ks/kpl	1
23	K	D5-2a	Sada 6-ti disků - plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovač 14x14x14 mm (mřížka + plátkovač)	ks/kpl	1
24	K	D5-3	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání	ks/kpl	1
25	K	D5-4	Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem	ks/kpl	1
26	K	D5-5	Police nerez nástěnná dvoudílná	ks/kpl	2
27	K	D5-6	Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, odpařovací vanička, zadní lem	ks/kpl	1
28	K	D5-7	Nástěnná skříňka nerez s dvířky a policí	ks/kpl	3
29	K	D5-8	Pracovní stůl nerez s policí, zadní a levý lem	ks/kpl	1
30	K	D5-9	Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, odpařovací vanička, zadní a levý lem	ks/kpl	1
31	K	D5-10	Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1)	ks/kpl	1
D D6 E1.61, E1.62 – CHLAZENÝ A MRAZENÝ SKLAD MASA					

32	K	D6-1	Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - chladivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce	ks/kpl	1
33	K	D6-2	Mrazicí místnost -18 °C / -25 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - chladivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce	ks/kpl	1
D D7 E1.39 – VARNA					
34	K	D7-1	El. bojlerový konvektomat 20× GN1/1, vč. zavážecího vozíku	ks/kpl	2
35	K	D7-1S	El. konvektomat 20× GN 2/1 – stávající	ks/kpl	1
36	K	D7-2	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení hydroizolace – asfaltový pás	ks/kpl	3
37	K	D7-3	Pracovní stůl nerez s policí, zadní a levý lem	ks/kpl	1
38	K	D7-4	Pracovní stůl nerez s policí a dřezem 500x500 vlevo, zadní lem, vč. stojánkové baterie a sifonu	ks/kpl	2
39	K	D7-5	Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, odpařovací vanička, zadní lem	ks/kpl	1
40	K	D7-6	Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů	ks/kpl	2
41	K	D7-7	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou, nesklopný, umístěný na závěsném instalačním systému, s elektronickým ovládním, s automatickým dopouštěním duplikátoru, nepřímý ohřev, objem 150 l	ks/kpl	2
42	K	D7-8	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení hydroizolace – asfaltový pás	ks/kpl	2
43	K	D7-9	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou sklopný, umístěný na závěsném instalačním systému, s elektronickým ovládním, s automatickým dopouštěním duplikátoru, nepřímý ohřev, objem 100 l	ks/kpl	1
44	K	D7-10	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení	ks/kpl	2

			hydroizolace – asfaltový pás		
45	K	D7-11	Instalační systém určený pro oboustrannou montáž varných technologií základová patka, nosné konstrukce jsou z pozinkované oceli, celonerezové opláštění, příprava pro rozvod médií k varným technologiím, stavebně kotveno do podlahy	ks/kpl	1
46	K	D7-12	Varný kotol elektrický s hranatou vložkou nesklopný, umístěný na závěsném instalačním systému, s elektronickým ovládním, s automatickým dopouštením duplikátoru, nepřímý ohřev, objem min. 240 l	ks/kpl	1
47	K	D7-13	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení hydroizolace – asfaltový pás	ks/kpl	1
48	K	D7-14	Neutrální stůl ve varném bloku umístěný na závěsném instalačním systému celonerezové provedení - plášť z nerezové oceli (AISI 304) a všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), pracovní deska z mat. min. tl. 1,5 mm, přední radius odpovídající návazné technologii, hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	ks/kpl	1
49	K	D7-15	El. sporák tálový s elektrickou podestavnou troubou GN 2/1 umístěný na závěsném instalačním systému	ks/kpl	2
50	K	D7-16	Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů	ks/kpl	2
51	K	D7-17	Neutrální stůl ve varném bloku umístěný na závěsném instalačním systému celonerezové provedení - plášť z nerezové oceli (AISI 304) a všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), pracovní deska z mat. min. tl. 1,5 mm, přední radius odpovídající návazné technologii, hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	ks/kpl	1
52	K	D7-18	El. sklopná tlaková multifunkční pánev GN 3/1, umístěná na závěsném instalačním systému, rychlovarná s elektronickou regulací a dotykovým ovládním pomocí LCD panelu, objem min. 155 l	ks/kpl	2
53	K	D7-19	Instalační systém určený pro oboustrannou montáž varných technologií základová patka, nosné konstrukce jsou z pozinkované oceli, celonerezové opláštění, příprava pro rozvod médií k varným technologiím, stavebně kotveno do podlahy	ks/kpl	1
54	K	D7-20	El. sklopná netlaková multifunkční pánev GN 2/1, umístěná na závěsném instalačním systému, rychlovarná s elektronickou regulací a dotykovým ovládním pomocí LCD panelu, objem min. 100 l	ks/kpl	1
55	K	D7-21	Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem	ks/kpl	1
56	K	D7-22	Police nerez nástěnná dvoudílná	ks/kpl	3
57	K	D7-23	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládní	ks/kpl	1
58	K	D7-36	Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem	ks/kpl	2
59	K	D7-37	Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole	ks/kpl	1
60	K	D7-38	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení hydroizolace – asfaltový pás	ks/kpl	1
61	K	D7-39	Šok. zmrazovač 12 GN 1/1, zavážecí; 0 °C / +55 °C; -10 °C / +55 °C	ks/kpl	1
62	K	D7-40	Odsávací zákryt nerez závěsný nad varnými aparáty, vč. osvětlení a tukových filtrů	ks/kpl	1
63	K	D7-41	Odsávací zákryt nerez závěsný nad varnými aparáty, vč. osvětlení a tukových filtrů	ks/kpl	1
64	K	D7-42	Odsávací zákryt nerez nástěnný nad konvektomaty, bez osvětlení, vč. tukových filtrů	ks/kpl	1

65	K	D7-43	Odsávací zákryt nerez nástěnný nad konvektomat, bez osvětlení, vč. tukových filtrů	ks/kpl	1
66	K	D7-44	Regál čtyřštosový nerez pro uložení provozního nádobí	ks/kpl	1
67	K	D7-45	Regál čtyřštosový nerez pro uložení provozního nádobí	ks/kpl	1
68	K	D7-46	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část - hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpust' 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpust' s přírubou pro napojení hydroizolace - asfaltový pás	ks/kpl	4
69	K	D7-47	El. sklopná tlaková multifunkční pánev GN 3/1 s automatickým zdvihem košů, umístěná na nerezových nožičkách, rychlovarná s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu, objem min. 150 l	ks/kpl	2
70	K	D7-48	Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů	ks/kpl	2
71	K	D7-49	Odsávací zákryt nerez závěsný nad varnými aparáty, vč. osvětlení a tukových filtrů	ks/kpl	1
D D7.1. Přípravná masa a vajec					
72	K	D7.1-5	Chlazený stůl nerez 3-sekcvý, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, odpařovací vanička, zadní lem	ks/kpl	1
73	K	D7.1-23	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání	ks/kpl	1
74	K	D7.1-24	Pracovní stůl nerez s policí, dřez 500x500 vpravo, zadní lem, vč. stojánkové baterie a sifonu	ks/kpl	1
75	K	D7.1-25	Nástěnná skříňka nerez s dvířky a policí	ks/kpl	1
76	K	D7.1-26	Univerzální kuchyňský stroj, objem 60 l	ks/kpl	1
77	K	D7.1-27	Pracovní stůl nerez s policí, zadní a pravý lem	ks/kpl	1
78	K	D7.1-28	El. mlýnek na maso, šnekový převod	ks/kpl	1
79	K	D7.1-29	Kutr na maso stolní horizontální, objem 5,5 l	ks/kpl	1
D D7.2. Přípravná těsta					
80	K	D7.2-4	Pracovní stůl nerez s policí, dřez 500x500 vlevo, zadní a levý lem, vč. stojánkové baterie a sifonu	ks/kpl	1
81	K	D7.2-5	Chlazený stůl nerez 3-sekcvý, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, odpařovací vanička, zadní lem	ks/kpl	1
82	K	D7.2-22	Police nerez nástěnná dvoudílná	ks/kpl	2
83	K	D7.2-23	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání	ks/kpl	1
84	K	D7.2-30	Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů	ks/kpl	2
85	K	D7.2-31	Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů	ks/kpl	1
86	K	D7.2-32	Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem	ks/kpl	1
87	K	D7.2-33	Pracovní stůl nerez s policí a granitovou deskou, bez lemů	ks/kpl	1
88	K	D7.2-34	Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů	ks/kpl	1
89	K	D7.2-35	El. spirálový hnětač těsta, objem 120 l	ks/kpl	1
D D8 E1.38 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ					
90	K	D8-1	Odkládací stůl nerez, bez lemů	ks/kpl	2

91	K	D8-2	Parapetní deska nerez	ks/kpl	1
92	K	D8-3	Vstupní válečkový stůl nerez s vanou, zadní lem 300mm, vč. baterie s tlakovou sprchou (uchycení ke stolu) a sifonu	ks/kpl	1
93	K	D8-4	Mycí stroj tunelový průběžný pro mytí v koších 500x500 mm, vč. rekuperace tepla, vč. výstupní 180° zatačky a sušicí zóny	ks/kpl	1
94	K	D8-5	neobsazeno	ks/kpl	0
95	K	D8-6	Výstupní válečkový stůl nerez, otočný, bez lemů	ks/kpl	1
96	K	D8-7	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část - hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení hydroizolace - asfaltový pás	ks/kpl	1
97	K	D8-8	Neobsazeno	ks/kpl	0
98	K	D8-9	Vstupní stůl nerez k myčce pravý s dřezem 450x450 vlevo, zadní lem 300mm, vč. baterie s tlakovou sprchou a sifonu	ks/kpl	1
99	K	D8-10	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část - hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení hydroizolace - asfaltový pás	ks/kpl	1
100	K	D8-11	Mycí stroj stolního nádobí průchozí s rekuperací tepla z odváděného vzduchu	ks/kpl	1
101	K	D8-12	Výstupní stůl nerez k myčce levý s roštovou polici, zadní lem	ks/kpl	1
102	K	D8-13	Pojízdný stojan na přístroje a podnosy nerez	ks/kpl	1
103	K	D8-14	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání	ks/kpl	1
104	K	D8-15	Regál nerezový, 5 polic	ks/kpl	2
105	K	D8-16	Odsávací zákryt nerez nástěnný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů	ks/kpl	1
106	K	D8-17	Odsávací zákryt nerez závěsný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů	ks/kpl	1
107	K	D8-18	Pojezdová dráha nerez 4-trubková	ks/kpl	1
108	K	D8-19	Odsávací zákryt nerez nástěnný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů	ks/kpl	1
109	K	D8-20	Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole	ks/kpl	1
110	K	D8-21	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část - hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení hydroizolace - asfaltový pás	ks/kpl	1
D	D9	E1.40 – UMÝVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ			
111	K	D9-1	Výstupní stůl nerez k myčce levý, prolis pro vedení košů š. 685mm , spodní roštová police, zadní lem	ks/kpl	1
112	K	D9-2	Vstupní stůl nerez k myčce pravý, prolis pro vedení košů š. 685mm, dřez 1000x600, vč. baterie s tlakovou sprchou a sifonu	ks/kpl	1
113	K	D9-3	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část - hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení hydroizolace - asfaltový pás	ks/kpl	1
114	K	D9-4	Mycí stroj stolního nádobí průchozí s rekuperací tepla z odváděného vzduchu	ks/kpl	1
115	K	D9-5	Odsávací zákryt nerez nástěnný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů	ks/kpl	1
116	K	D9-6	Neobsazeno	ks/kpl	0

117	K	D9-7	Neobsazeno	ks/kpl	0
118	K	D9-8	Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí	ks/kpl	1
119	K	D9-9	Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí	ks/kpl	1
120	K	D9-10	Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí	ks/kpl	1
121	K	D9-11	Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí	ks/kpl	1

D D10 E1.41 – MYTÍ VOZÍKŮ

122	K	D10-1	Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole	ks/kpl	1
-----	---	-------	---	--------	---

D D11 E1.46 – SKLAD CHLAZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN

123	K	D11-1	Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1)	ks/kpl	5
124	K	D11-2	Mrazicí skříň –15 °C / –22 °C – 630 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1)	ks/kpl	2
125	K	D11-3	Mrazicí truhla –14 °C / –26 °C, užitečný objem 467 l	ks/kpl	1

D D12 E1.36, E1.37 – VÝDEJ JÍDEL

126	K	D12-1	Pojízdný stojan na příbory a podnosy	ks/kpl	1
127	K	D12-2	Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strážníků, vč. el. zásuvky 230 V	ks/kpl	1
128	K	D12-3	neobsazeno	ks/kpl	0
129	K	D12-4	Pojízdný vyhřívaný miskový zásobník dvoutubusový	ks/kpl	1
130	K	D12-5	Výdejní stůl nerez pod vitrínu, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strážníků	ks/kpl	1
131	K	D12-6	Chlazená vitrina třípatrová samoobslužná otevřená s nuceným oběhem vzduchu, vzadu posuvná dvířka, 2x skleněná police, LED osvětlení, vč. chladicího agregátu	ks/kpl	1
132	K	D12-7	neobsazeno	ks/kpl	0
133	K	D12-8	Výdejní maska nerez, sokl nerez ze strany strážníků, vč. el. zásuvky 230 V	ks/kpl	3
134	K	D12-9	Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strážníků	ks/kpl	1
135	K	D12-10	Výdejní stůl s ohřevnou vodní lázní pro 2x GN1/1 nedělenou, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strážníků	ks/kpl	1
136	K	D12-11	Nástavba hygienická jednoduchá s čelním sklem, nerez konstrukce, kalené tvarované sklo	ks/kpl	1
137	K	D12-12	Pojízdný vyhřívaný talířový zásobník dvoutubusový	ks/kpl	3
138	K	D12-13	Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strážníků	ks/kpl	2
139	K	D12-14	Výdejní stůl s ohřevnou vodní lázní pro 3x GN1/1 nedělenou, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strážníků	ks/kpl	2
140	K	D12-15	Nástavba hygienická jednoduchá s čelním sklem, nerez konstrukce, kalené tvarované sklo	ks/kpl	2
141	K	D12-16	Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strážníků	ks/kpl	2
142	K	D12-17	Pojezdová dráha nerez 4-trubková, 2× zalomená	ks/kpl	1
143	K	D12-18	Pojízdný zásobník na koše 500×500mm, nerez, uzavřený, nevyhřívaný	ks/kpl	2
144	K	D12-19	Výdejní stůl nerez, posuvná dvířka (ze strany výdeje), sokl nerez ze 3 stran	ks/kpl	1
145	K	D12-20	Výrobek teplých nápojů 2× 20 l, hodinová kapacita 90 l/h	ks/kpl	1

146	K	D12-21	Pojezdová dráha nerez 4-trubková	ks/kpl	2
147	K	D12-22	Výdejní stůl s chlazenou vanou pro 4x GN1/1, posuvná dvířka (ze strany výdeje), sokl nerez ze 3 stran	ks/kpl	1
148	K	D12-23	Nástavba jednoduchá bufetová, nerez konstrukce ve tvaru T, kalené tvarované sklo	ks/kpl	1
149	K	D12-24	Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání	ks/kpl	1
D D13 E1.42 – DENNÍ SKLAD POTRAVIN					
150	K	D13-1	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	2
151	K	D13-2	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	2
152	K	D13-3	Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1)	ks/kpl	2
153	K	D13-4	Mrazicí skříň -15 °C / -22 °C – 630 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1)	ks/kpl	1
D D14 E1.48 – SUCHÝ SKLAD					
154	K	D14-1	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	5
155	K	D14-2	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	2
156	K	D14-3	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	2
157	K	D14-4	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	5
D D15 E1.47 – SKLAD KONZERV					
158	K	D15-1	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	1
159	K	D15-2	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	4
160	K	D15-3	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	2
161	K	D15-4	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	2
D D16 E1.49 – TECHNICKÉ ZÁZEMÍ – ÚPRAVNA VODY					
162	K	D16-1	Centrální změkčovač vody vč. filtru pro zachycení mechanických nečistot, kapacita typ. 0–40 l/min, max. 75 l/min	ks/kpl	1
D D17 E1.51 – SKLAD ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ					
163	K	D17-1	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	1
164	K	D17-2	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	1
D D18 E1.54 – SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA					
165	K	D18-1	Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný	ks/kpl	1

V Praze dne 6-03-2024

