




<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	AKCE	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most		VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
				ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
				SPOLUPR.		VÍT KALIBA	
				ZAK.Č.		0009 0112 40	
OBJEDNAVATEL	VÝKRES	Tabulka dveří		STUPEŇ DSP+DPS		D1.1	20.2
				FORM. A4			
				MĚŘ.:			
				DATUM 09/2023		PROFESE	
				MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9			

Tabulka dveří 2.PP

číslo tabulky

1


ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.0 1	 <p>1450 x 1970 stavební otvor 1550 x 2020</p>	<p>Dveře dvoukřídlové ocelové s minerálním jádrem</p> <p>- protipožární odolnost EW30 DP1</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké bílé - ocelová zárubeň - rozměr 1450/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>levé křídlo: klika + klika rozeta kulatá plochá</p> <p>pravé křídlo: základka</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L 1P 2ks			
D.0 2	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlové ocelové s minerálním jádrem</p> <p>- protipožární odolnost EW30 DP1</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1P			
D.0 3	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlové ocelové s minerálním jádrem</p> <p>- protipožární odolnost EW30 DP1</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo RAL 9003 / bílá /</p>	1L			




Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !




Tabulka dveří 2.PP




číslo tabulky




2




ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.0 4	 <p>700 x 1970 stavební otvor 800 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé ocelové</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké pozinkovaný plech 1mm - výztuhy jackel na vnitřní straně - ocelová zárubeň šedá - rozměr 700/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika</p>	<p>ocelová do zdiva tl. 100mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo pozinkované</p>	1P			




ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 1V	 <p>700 x 1970 stavební otvor 800 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - větrací mřížka 100x400 hliníková - ocelová zárubeň šedá - rozměr 700/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L		
D.1 2	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1P		
D.1 3	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samoavírač/ - plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p> <p>samoavírač</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 100mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L		




ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 4	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L 1P 2ks		
D.1 5	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p> <p>samozavírač</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1P		
D.1 6	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - plné hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + koule (na pantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez)</p> <p>samozavírač</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L		

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 7	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - protipožární odolnost EW45 DP2-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p> <p>samozavírač</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1P		
D.1 8	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L 3P 4ks		do stávající zárubně
D.1 9	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		2P		do stávající zárubně

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 10	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		2L 2P 5ks		
D.1 11	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p> <p>samozavírač</p>	<p>ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		2L		
D.1 12	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + koule (na pantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez)</p> <p>samozavírač</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>				

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 13	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p> <p>samozavírač</p>	<p>ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L		
D.1 14	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 900/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L 4P 5ks		do stávající zárubně
D.1 15	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídlé s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L		do stávající zárubně


ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 16	 <p>1450 x 1970 stavební otvor 1550 x 2020</p>	<p>Dveře dvoukřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 1450/1970 mm - *) pravé křídlo hlavní 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>pravé křídlo: klika + klika rozeta kulatá plochá</p> <p>levé křídlo: základka</p> <p>mechanický stavěč koordinátor zavírání</p>	<p>STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		2P		
D.1 8V	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - větrací mřížka 100x600 hliníková - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1P		
D.1 10V	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - větrací mřížka 100x600 hliníková - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>		1L		

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.2 1	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + koule (na pantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>			<p>1L 1P 2ks</p>	
D.2 2	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň bílá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + koule (na nepantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 9010</p> <p>křídlo bílé</p>			<p>1L 1P 2ks</p>	
D.2 3	 <p>800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>			<p>1P</p>	

Tabulka dveří 1.NP

číslo tabulky

10

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.2 4	 <p>900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020</p>	<p>Dveře jednokřídle s DTD jádrem</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm 	<p>zámek cylindrický / systém centrálního klíče /</p> <p>klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)</p>	<p>ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035</p> <p>křídlo bílé</p>			1P	