












01/2025: upřesnění K4 a K5

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT		
		ZODP.PROJ. ING. J. PADEVĚT		
		SPOLUPR. VÍT KALIBA		
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Tabulka klempířských výrobků	ZAK.Č. 0009 0112 40		
		STUPEŇ DSP+DPS	D1.1	20.4
		FORM. A4		
		MĚŘ.:	PROFESE	VÝKRES
		DATUM 09/2023		

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	materiál	počet ks		
				2.PP	1.PP	1.NP
K1	 <p>RŠ 200 x 2600 /otvor š.2400/</p>	Oplechování podokeníku okna z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 2600 mm	pozink. plech		2ks	
K2	 <p>RŠ 200 x 1400 /otvor š.1200/</p>	Oplechování podokeníku únikových dveří z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 1400 mm	pozink. plech			2ks
K3	 <p>RŠ 200 x 5000 /otvor š.4800/</p>	Oplechování podokeníku okna z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 5000 mm	pozink. plech			1ks
K4	 <p>RŠ 100 x 6500</p>	Okapnice horní podesty únikového schodiště z ohýbaného plechu včetně kotevních prvků R.Š. 100 mm, délka 6500 mm	pozink. plech			1ks

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	materiál	počet ks		
				2.PP	1.PP	1.NP
K5	 <p>RŠ 200 x 8 800 /2x 1 600 + 2x 2 800/</p>	Okapnice Jackelu z žaluzie VZT nasávací hlavy z ohýbaného plechu včetně kotevních prvků R.Š. 200 mm, délka 8800 mm	pozink. plech		1ks	
K6	 <p>4,48m² /2 800 x 1 600 mm/</p>	Zastřešení VZT nasávací hlavy - z ocelových svitků 0,6mm - pozink - včetně přesahů přes Jacklovou konstrukci / okapnice /	pozink. plech		1ks	
K7	 <p>RŠ 250</p>	Oplechování přístřešku na fasádu z ohýbaného pozinkovaného plechu Přístřešek 1.PP - 2x 9m = 18 m Přístřešek 1.NP - 10 m CELKEM 28m	pozink. plech		2ks	1ks
K8	 <p>RŠ 300</p>	Závětrná lišta z ohýbaného pozinkovaného plechu Přístřešek 1.PP - 4x 1,6m = 6,4 m Přístřešek 1.NP - 2x 1,6m = 3,2 m CELKEM 9,4 m	pozink. plech		2ks	1ks

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	materiál	počet ks		
				2.PP	1.PP	1.NP
K9	 <p>RŠ 200 x 2600 /otvor š.2400/</p>	<p>Oplechování podokeníku okna z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 2600 mm</p>	pozink. plech		1ks	
K10	 <p>RŠ 700 x 2150 (výška)</p>	<p>Zakrývací profil roletových vodítek / výdejna / - kartáčovaný nerez - včetně kotevních prvků a spojovacího materiálu</p>	kartáčovaný nerez			4ks
K11	 <p>RŠ 250 x 2150 (výška)</p>	<p>Zakrývací profil roletových vodítek / interiér - výdejna / - kartáčovaný nerez - včetně kotevních prvků a spojovacího materiálu</p>	kartáčovaný nerez			4ks