

1 Smluvní strany

Kupující:

název: **Městská část Praha 14**
sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

osoba oprávněná jednat: Jiří Zajac, starosta
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: pmabtfa

bankovní spojení: PPF banka a.s.,
číslo účtu: 27-9800050998/6000

(dále jen „Kupující“)

Prodávající:

název: GASTRO EIS TECHNIK CZ s.r.o.
sídlo: Bělohorská 242/77, Praha 6, 169 00
IČ: 24260517
DIČ: CZ24260517
plátce DPH: Ano

osoba oprávněná jednat: Marek Veselý - jednatel
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: [5yqjmi7](#)

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 2838462339/0800

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o plnění (dále jen „Smlouva“).

2 Úvodní ujednání

- 2.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „zadávací řízení“) na část 2 veřejné zakázky s názvem: **Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška – část 2 Dodávka**

gastrotechnologii (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou Prodávajícího podanou v zadávacím řízení.

- 2.2 Prodávající je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami zadávacího řízení, projektové dokumentace a kupní smlouvou.

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Prodávající se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí dodat Kupujícímu dále specifikované gastrotechnologie pro akci **Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška**, včetně jejich odborné instalace, montáže a převodu vlastnických práv.
- 3.2 Kupující se zavazuje dokončené plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“).

4 Předmět plnění

- 4.1 Prodávající se zavazuje provést pro Kupujícího dodávky, instalace a montáže gastrotechnologii (dále jen „**plnění**“):
1. podle dále specifikované projektové dokumentace včetně revize projektové dokumentace;
 2. podle podmínek sjednaných smlouvou;
- a to včetně všech souvisejících dodávek a služeb.
- 4.2 Plnění je v detailech specifikováno v projektové dokumentaci označené názvem: **Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Praha 9 – Černý Most**, zpracované společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 035 20 358, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace (dále též jen jako „**Projektant**“).
- 4.3 Předmět plnění zahrnuje rovněž:
- a) dopravu do místa plnění, balné, ekologickou likvidaci obalového materiálu, montáž – sestavení dodávaného vybavení a včetně rozmístění a připojení na vnitřní instalaci vody a kanalizace v souladu s projektovou dokumentací a na přívod elektřiny,
 - b) povinnost koordinační činnosti a součinnosti se zhotovitelem stavebních prací v rámci části 1 veřejné zakázky (Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška – část 1 Stavební práce),
 - c) dodání atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních,
 - d) úklid a čištění předmětem plnění dotčených ploch; likvidaci, odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů),
 - e) dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) provedení přejímky dodávky vybavení,
 - g) proškolení obsluhy vyhrazených technických a technologických zařízení,

- h) předání 1x závěrečné zprávy v digitální podobě zahrnující veškeré doklady týkající se skutečného předmětu plnění, včetně dokumentace skutečného předmětu plnění, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu předmětu plnění atd.
- 4.4 Rozsah a kvalita plnění jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění plnění, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se plnění, a dalšími podmínkami Kupujícího sjednanými ve Smlouvě.
- 4.5 Prodávající je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním plnění a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
- 4.6 Výchozí revize elektrického zařízení bude provedena revizním technikem určeným Kupujícím.
- 4.7 Prodávající prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti poskytne plnění podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být určeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
- 4.8 Prodávající dodá v rámci plnění výhradně nová (nikoliv repasovaná), nepoužitá zařízení a technologie.
- 4.9 Prodávající je při určení způsobu provádění plnění vázán příkazy Kupujícího, pokud mu Kupující takové příkazy udělí.
- 4.10 Změny plnění, jakožto i smlouvy samotné je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané Ceny, je Kupující povinen bez ohledu na sjednané změny plnění zaplatit cenu sjednanou ve Smlouvě.

5 Cena

- 5.1 Cena za celý předmět plnění činí 32 676 003,73,- Kč bez DPH, DPH ve výši 6 861 960,78,- Kč, celkem tedy za Plnění vč. DPH 39 537 964,51,- Kč (dále jen „**Cena**“). Cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Prodávajícím oceněném soupisu s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
- 5.2 Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
- 5.3 V Ceně jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- a) dopravní náklady pro personál Prodávajícího a materiál do místa plnění;
 - b) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Plnění;
 - c) cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu čl. 10 odst. 2 Smlouvy;
 - d) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní provedení Plnění podle Smlouvy.
- 5.4 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu a Prodávající je oprávněn Kupujícímu vyúčtovat pouze Cenu Plnění podle Prodávajícím skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

6 Fakturace a platební podmínky

- 6.1 Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny bez DPH. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2 Kupující bude hradit Prodávajícímu Cenu Plnění průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“), vystavených za dodávky a služby na Plnění provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci na základě předloženého a odsouhlaseného soupisu prací Kupujícím. Den uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Plnění Kupujícím v souladu se Smlouvou vystaví Prodávající závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za dodávky a služby na Plnění provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Plnění Kupujícím. Závěrečná faktura bude odsouhlasena Kupujícím. Den uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Plnění Kupujícím.
- 6.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
- 6.4 Prodávající je povinen předložit Kupujícímu před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Plnění za období, za které bude Faktura vystavena. Prodávající je povinen předložit Soupis Kupujícímu před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Kupujícím.
- 6.5 Kupující je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Kupující se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Kupujícího k Soupisu a Prodávající poté předloží Kupujícímu k odsouhlasení opravený Soupis.
- 6.6 Prodávající vystaví Fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Kupujícím. Nediílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Kupujícím.
- 6.7 Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Kupujícímu. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Kupujícímu.
- 6.8 Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je minimální splatnost dle tohoto článku, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Plnění, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

- 6.9 Cena, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího.
- 6.10 Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.11 Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Plnění nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Kupujícím případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.12 Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury.
- 6.13 Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.
- 6.14 Vzhledem k financování plnění z prostředků zřizovatele probíhá kontrola vystavených Faktur Kupujícím. Pokud budou v rámci této kontroly ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Kupující rovněž oprávněn tuto Fakturu Prodávajícímu vrátit. Prodávající je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury.
- 6.15 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Plnění předáno s vadami a nedodělkami v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy, je Kupující oprávněn nezaplatit část Ceny a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělkami odstraněny.

7 Místo a doba plnění

- 7.1 Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
- 7.2 Plnění bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
- a) Započítí s plněním do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy Kupujícího (předpoklad plnění v průběhu letních školních prázdnin 2025).
 - b) Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného plnění včetně všech revizí, zkoušek a vydaných stanovisek: nejpozději dne 30. srpna 2025.
 - c) Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně všech revizí, zkoušek a vydaných stanovisek zbývajících částí nejpozději dne 15. prosince 2025.
- 7.3 Prodávající je dále povinen provést Plnění v termínu uvedeném v předchozím odstavci.
- 7.4 Prodávající je povinen upozornit Kupujícího bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Kupující předal k provedení Plnění, nebo na nevhodnou

povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Kupující dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Kupujícího překážejí v řádném provádění Plnění, Prodávající v nezbytném rozsahu přeruší provádění Plnění do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Kupujícím, nebo do doby doručení písemného sdělení Kupujícího, že trvá na provádění Plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Prodávající je povinen pokračovat v provádění Plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Plnění. Termíny plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, byly-li přerušeny provádění Plnění přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. Prodávající však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Plnění nebo s použitím nevhodných věcí.

- 7.5 Zjistí-li Prodávající v průběhu provádění Plnění, že nelze dodržet termín plnění stanovený v čl. 7 odst. 2 Smlouvy, je povinen vždy na to Kupujícího upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Prodávajícího, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Plnění a odpovědnost Prodávajícího za škodu.
- 7.6 Termíny plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

8 Podmínky plnění

- 8.1 Prodávající je oprávněn provádět Plnění každý kalendářní den v době od 07:00 hod. do 21:30 hod., Kupující je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Kupující oprávněn provádět Plnění, upravit písemným pokynem Prodávajícímu.
- 8.2 Kupující je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Prodávajícímu, zejména umožnit mu přístup do míst dotčených prováděním Plnění, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Plnění.
- 8.3 Je-li k provedení Plnění nutná součinnost Kupujícího, Prodávající informuje Kupujícího o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Kupující je povinen Prodávajícímu potřebnou součinnost poskytnout, nebo se Prodávajícím dohodnout náhradní termín poskytnutí součinnosti. Prodávající není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Kupujícím.
- 8.4 Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Prodávající je zejména povinen předložit Kupujícímu na jeho žádost veškeré dokumenty k předání Plnění Kupujícímu.
- 8.5 Prodávající se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické a hygienické normy, vztahující se k předmětu plnění. Předmět plnění musí být proveden v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.
- 8.6 Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

9 Předání a převzetí Plnění

- 9.1 Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího o termínu předání Plnění alespoň 3 pracovní dny předem.
- 9.2 Závazek Prodávajícího provést Plnění podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Kupujícímu, včetně předání veškerých dokladů k plnění, k užívání Plnění, k uvedení Plnění do trvalého provozu, a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- a) dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - b) kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Plnění pro operativní evidenci Kupujícího;
 - c) dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - d) předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - e) manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Plnění a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
- 9.3 O předání a převzetí Plnění bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Plnění, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Prodávajícím Kupujícímu při předání Plnění (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Prodávající.
- 9.4 V případě, že Kupující Plnění nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Plnění a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Plnění (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Prodávající sepsat Zápis, oznámí Kupující Prodávajícímu důvod nepřevzetí Plnění a své stanovisko a určí Prodávajícímu přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Plnění. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Plnění nemá vliv na termíny plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.
- 9.5 Prodávající se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Plnění Kupující je Prodávající povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Prodávající povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Prodávající povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Plnění, resp. marného pokusu o předání a převzetí Plnění v případě, že Kupující Plnění nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.
- 9.6 Pokud Prodávající vady a nedodělky neodstraní, je Kupující oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
- 9.7 Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

10 Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

- 10.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému plnění má bez jakýchkoli výjimek od počátku Kupující, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Plnění či jeho poddodávce přechází na Kupujícího jejím zabudováním do Plnění, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Plnění) do místa plnění. Kupující zůstává vlastníkem Plnění i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
- 10.2 Nebezpečí škody na Plnění, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Plnění nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Kupujícího nacházejícího se v místě plnění a majetku smluvních partnerů Kupujícího poskytujících plnění v místě plnění nese od okamžiku započetí plnění Prodávající. Nebezpečí škody na Plnění přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Plnění Kupujícím, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Plnění předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599–2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

11 Vady plnění a záruční podmínky

- 11.1 Prodávající odpovídá za to, že Plnění je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Plnění a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Plnění. Prodávající je povinen zajistit, aby provedením Plnění nebyla porušena práva Kupujícího, Prodávajícího nebo jiných osob.
- 11.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Plnění, již se Prodávající zavazuje, že Plnění bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Plnění Kupujícím na základě Předávacího protokolu, v případě, že Plnění bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Plnění bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
- 11.3 Plnění bude vadné, nebude-li:
- a) při převzetí Kupujícím mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - d) při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
- 11.4 Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Plnění.
- 11.5 Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Prodávajícího.
- 11.6 Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Plnění na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím Prodávající plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

- 11.7 Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Plnění, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Plnění nemělo dojít.
- 11.8 Odpovídá-li Prodávající za vady Plnění, má Kupující práva z vadného plnění.
- 11.9 Kupující je oprávněn vady reklamovat u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 11.10 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
- 11.11 Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Plnění.
- 11.12 Prodávající je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich oznámení Kupujícím, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
- 11.13 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Kupující právo:
- a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - b) na přiměřenou slevu z Ceny nebo
 - c) od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Kupující právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.
- 11.14 Veškeré náklady vzniklé Kupujícím v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícím uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícím jinou odborně způsobilou osobou podle čl. 12 odst. 13 písm. a) Smlouvy za odstranění vady.
- 11.15 Jestliže Kupující v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Prodávající povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Kupujícím a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Kupujícím Prodávajícímu. Neprovede-li Prodávající odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Kupující oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Kupujícím v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Prodávající povinen Kupujícím uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícím jinou odborně způsobilou osobou.
- 11.16 Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 11.17 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
- 11.18 O odstranění reklamované vady sepiše Prodávající protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Prodávající uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
- 11.19 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Kupujícím Prodávajícímu a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

- 11.20 Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

12 Sankce

- 12.1 Poruší-li Prodávající povinnost předat Plnění Kupujícímu v době sjednané podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.2 Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Plnění, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem podle čl. 11 odst. 13 písm. a) Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
- 12.3 Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Plnění ve smyslu čl. 11 odst. 15 Smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem podle čl. 12 odst. 15 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
- 12.4 Poruší-li Prodávající povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění Kupujícímu, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny (nejvýše však 50.000,- Kč) za každý den prodlení.
- 12.5 Poruší-li Prodávající závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši:
- a) 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Plnění z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Plnění nebo pokud Prodávající poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - b) 20.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Plnění okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - c) 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Prodávajícího (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - d) 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Kupujícího na závadu až do dne jejího odstranění.
- 12.6 Poruší-li Prodávající jakoukoliv povinnost podle čl. 9 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16, nebo čl. 18 Smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 12.8 Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 12.9 Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

- 12.10 Poruší-li Kupující povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Prodávající již zčásti plnil.
- 13.2 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- a) bude-li Prodávající v prodlení s předáním Plnění o více než 15 pracovních dnů;
 - b) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v čl. 15 odst. 1 Smlouvy nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - c) jestliže Prodávající nezapočne ve sjednaný termín nebo bezdůvodně přeruší provádění Plnění;
 - d) jestliže Prodávající poruší některou svoji povinnost uvedenou v čl. 9 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16, nebo čl. 18 Smlouvy;
- 13.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Plnění, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a čl. 14 odst. 4 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
- 13.4 Pokud před dokončením Plnění dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Prodávající nedokončené Plnění Kupujícímu písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti plnění a současně předá Kupujícímu veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle čl. 10 odst. 2 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k plnění, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Kupujícím Prodávajícímu k provedení Plnění. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Kupující uhradí Prodávajícímu provedenou část Plnění podle podmínek Smlouvy.

14 Prohlášení smluvních stran

- 14.1 Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
- 14.2 Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
- 14.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 14.4 Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je zejména povinen:
- a) poskytnout Kupujícímu a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;

- b) řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s realizací Plnění, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy; pokud české právní předpisy stanovují dobu delší, je Prodávající povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu;
 - c) nejméně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy);
 - d) vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Plnění a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.
- 14.5 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. 1 Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
- 14.6 Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
- 14.7 V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

15 Pojištění

- 15.1 Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Prodávajícím při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,– Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Prodávajícího více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
- 15.2 Prodávající je povinen předložit Kupujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Prodávajícího podle předchozího odstavce Smlouvy před uzavřením Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Kupujícím vyzván.
- 15.3 Prodávající i Kupující se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

16 Bankovní záruka

- 16.1 Kupující je povinen mít uzavřenu bankovní záruku:
- a) na zaručenou částku ve výši 5 % z Ceny bez DPH po celou dobu plnění smlouvy a dále po dobu 2 měsíců od Převzetí Plnění Kupujícím, a
 - b) na zaručenou částku ve výši 2 % z Ceny bez DPH po dobu nejméně 24 měsíců ode dne Převzetí Plnění Prodávajícím.
- 16.2 Prodávající předá Kupujícímu do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení plnění ve výši 5 % z Ceny bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění plnění a ještě minimálně 2 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí.

- 16.3 Prodávající předá v rámci přijímacího řízení Kupujícímu záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností Prodávajícího v záruční době ve výši 2 % z Ceny bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 24 měsíců ode dne předání a převzetí plnění.
- 16.4 Z předložené záruční listiny musí vyplývat nejméně následující:
- a) neodvolatelný závazek banky vyplatit za Prodávajícího bez námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky až do výše zaručené částky,
 - b) lhůtu pro vyplacení částky z bankovní záruky maximálně 14 kalendářních dní,
 - c) podmínka pro vyplacení částky z bankovní záruky spočívající v písemném prohlášení bance, že Prodávající:
 - (i) nepočal ve sjednaném termínu s poskytováním sjednaných služeb dle této smlouvy, nebo je s jejich poskytováním v průběhu plnění smlouvy v prodlení;
 - (ii) v rozporu s ustanoveními této smlouvy nepředložil Kupujícímu novou záruční listinu po skončení předchozí bankovní záruky;
 - (iii) neuhradil včas Kupujícím požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku porušení smluvní povinnosti Prodávajícího.
- 16.5 Originál záruční listiny tvoří vždy přílohu této smlouvy.
- 16.6 Prodávající je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši odpovídající dané bankovní záruce (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet Kupujícího (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO Prodávajícího). Kupující je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností Prodávajícího obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Kupující je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí plnění. Prodávající v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty Kupujícího.

17 Ostatní ujednání

- 17.1 Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující:
- a) všechny osoby tvořící Prodávajícího jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - b) jednání kterékoli z osob tvořících Prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího,
 - c) za Prodávajícího může jednat kterákoli z osob tvořících Prodávajícího.
- 17.2 Prodávající je povinen chránit Plnění, majetek Kupujícího a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Plnění.
- 17.3 Způsobí-li Prodávající při provádění Plnění škodu na Plnění, jiném majetku Kupujícího nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
- 17.4 Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody

hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

- 17.5 Prodávající je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
- 17.6 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7 Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 17.8 Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
- 17.9 Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.
- 17.10 Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím.
- 17.11 Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Prodávající seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Prodávajícího veřejně přístupnými stanou. Prodávající nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Kupujícího. Povinnosti podle tohoto odstavce je Prodávající povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Prodávajícího. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Prodávající povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
- 17.12 Poruší-li Prodávající v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
- 17.13 Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

18 Poddodavatelé

- 18.1 Prodávající je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Kupujícím (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
- 18.2 Prodávající odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Pokud Prodávající využil v zadávacím řízení Poddodavatele k prokázání části kvalifikace, odpovídá takový Poddodavatel se Prodávajícím společně a nerozdílně.
- 18.3 Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoli Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Kupujícímu při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Kupující Prodávajícího jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
- 18.4 Prodávající se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Prodávajícího podané do Řízení veřejné zakázky.
- 18.5 Kupující je oprávněn požadovat a Prodávající je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- a) bude Poddodavatel vůči Kupujícímu v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- 18.6 Prodávající je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Kupujícího. Pokud Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Kupujícím postupem obdobným postupu podle čl. 18 odst. 6 Smlouvy.
- 18.7 Prodávající je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Prodávajícího pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Kupující vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Prodávajícího. Kupující souhlas se změnou nevydává, pokud:
- a) prostřednictvím původního Poddodavatele Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - b) po Kupujícímu nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

19 Závěrečná ujednání

- 19.1 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 19.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.


- 19.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou, jsou vyloučeny.
- 19.4 Prodávající souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Prodávající prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Kupující.
- 19.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 19.6 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 181/RMČ/2024 ze dne 26. 3. 2025
- 19.7 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

20 Seznam příloh

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
- Příloha č. 2: Harmonogram prací
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů – nebude součástí, neboť Prodávající prohlásil, že nebude plnit prostřednictvím poddodavatele, což stvrzuje svým podpisem níže

V Praze dne _____

V _____ dne _____



za Kupujícího
Jiří Zajac, starosta

za Prodávajícího
Marek Veselý, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	RProj2423	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen.Janouška D+M Gastrotechnologie	
Objednatel:	Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073/8 19800 Praha-Černý Most	IČO: 00231312 DIČ: CZ00231312	
Zhotovitel:	GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.	IČO: 24260517 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			30 887 388,88
MON			918 547,85
Vedlejší náklady			870 067,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 676 003,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		32 676 003,73 CZK
Základní DPH	21 %		6 861 960,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			39 537 964,51 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VRN	0,00	870 067,00	182 714,07	1 052 781,07	3
01	VRN	0,00	870 067,00	182 714,07	1 052 781,07	3
02	D+M Gastrotechnologie	0,00	31 805 936,73	6 679 246,71	38 485 183,44	97
02	D+M Gastrotechnologie	0,00	31 805 936,73	6 679 246,71	38 485 183,44	97
Celkem za stavbu		0,00	32 676 003,73	6 861 960,78	39 537 964,51	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			30 887 388,88	94,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			918 547,85	2,8
VN	Vedlejší náklady	VN			870 067,00	2,7
Cena celkem					32 676 003,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	RProj2423	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen.Janouška D+M Gastrotechnologie
O:	01	VRN
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				870 067,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	29 525,00	29 525,00	RTS 24/ II	Indiv
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	840 542,00	840 542,00	RTS 24/ II	Indiv

Celkem	870 067,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	RProj2423	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen.Janouška D+M Gastrotechnologie
O:	02	D+M Gastrotechnologie
R:	02	D+M Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				30 887 388,88		
1	791 00	D+M technologie	kompl	1,00000	30 294 484,88	30 294 484,88	Vlastní	Indiv
2	791 01	D+M inventáře	kompl	1,00000	592 904,00	592 904,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				918 547,85		
3	220 02T00	Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná část PD Monitoring HACCP	kompl	1,00000	874 807,48	874 807,48	Vlastní	Indiv
4	P 220T00	Stavební připomoci	%	5,00	8 748,07	43 740,37	Vlastní	Indiv

Celkem	31 805 936,73
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Ve výkazu výměr bude vyplněna cena bez DPH a typ nabízeného zařízení pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky.							
	<u>Uchazeč v nabídce předloží platné certifikáty o tom, že je:</u> - certifikovaný dodavatel nabízené technologie - certifikovaný servisní zástupce pro montáž, zaškolení a záruční i pozáruční servis nabízené technologie. Uvedené certifikáty musí být vystaveny a podepsány (autorizovány) přímo výrobcem nabízeného gastrozařízení, případně pověřeným zástupcem firmy v ČR. <u>Předložení certifikátů se týká konkrétně:</u> F015: poz 1, 3, 4, 11-24 F110: poz 7, 10, <u>K těmto pozicím bude doložen technický nebo katalogový list:</u> Chladicí boxy - všechny pozice, F006: poz 1, F012: poz 1, 1a, 9, 10, 11, F015: poz 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 38, F018: poz 6, 10, F022: poz 1, 2, F024: poz 1, 2, 3, 4, F110: poz 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 21, F111: poz 1, 2, 4, 5, 8						Vlastní	Indiv
	Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka $\pm 5\%$ nebo v rámci dané tolerance. Elektrický příkon: pokud není tolerance u zařízení uvedena, připouští se odchylka $\pm 5\%$. Přesné rozměry neutrálního nerezového vybavení nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š x hl x v). Vítězný uchazeč provede kontrolu vývodů elektro, plyn, ZTI v návaznosti na jím dodávané typy spotřebičů a další gastro vybavení. V případě nutnosti úpravy vývodů uvedených v projektové dokumentaci je vítězný uchazeč povinen na toto upozornit zadavatele a v průměrné lhůtě poskytnout prováděcí dokumentaci s aktualizací vývodů odpovídající dodávaným spotřebičům.						Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	1. PP						Vlastní	Indiv
	F002 vstupní chodba - příjem surovin						Vlastní	Indiv
1	Podlahová váha zapuštěná s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody • Konstrukce lakovaná s nerezovou vážní plochou uložená v podlahovém rámu 620x620 • Váživost od 0kg do 150 kg - přesnost 20 g • Rozměr vážní plochy 600x600mm • Provedení vážního indikátoru plast, krytí IP54 • Rychlé zobrazení údajů na displeji • Rychlé ustálení hodnoty na displeji • Stabilní hodnota výsledku • LCD displej velikosti 22 mm • Provoz na AKU až 40 hodin	1	620x620x120	33 997,20	33 997,20		Vlastní	Indiv
2	Plošinový vozík, nosnost 500kg, trubková manipulační rukojeť, 2 otočná kola s brzdou, dvě pevná kola, průměr kol 200 mm	4	1050x700x1100	9 790,65	39 162,61		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F003 výdejna termoportů						Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1	Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250 vlevo, otvor pro stojánkovou baterii, spodní police, prolis pracovní desky, ZL, PL	1	2000x700x900	54 688,32	54 688,32		Vlastní	Indiv
1a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8" (d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 700,00	3 700,00		Vlastní	Indiv
2	Nerez stůl, spodní police, zásuvka, ZL	2	2000x700x850	37 831,88	75 663,75		Vlastní	Indiv
3	Nerez stůl, spodní police, zásuvka, ZL, LL	1	2000x700x850	40 691,41	40 691,41		Vlastní	Indiv
4	Nerez závěsná police	3	2000x300x40	12 111,42	36 334,27		Vlastní	Indiv
5	Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police	1	2000x350x600	39 847,98	39 847,98		Vlastní	Indiv
6	Přepravní vozík na termopory nerez	1	480x740x840	13 878,14	13 878,14		Vlastní	Indiv
	F004 umývárna a uskladnění termoportů						Vlastní	Indiv
1	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300	1	1000x800x900	47 910,79	47 910,79		Vlastní	Indiv
2	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300	1	1000x800x900	47 910,79	47 910,79		Vlastní	Indiv
3	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	2	výška 900	9 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
4	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
4a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
4b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
4c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
5	Nerez stůl, spodní police, prolis pracovní desky, ZL	1	1000x800x900	28 092,77	28 092,77		Vlastní	Indiv
6	Skladový regál 4 police, nerez	2	2000x600x2000	37 831,74	75 663,47		Vlastní	Indiv
7	Přepravní vozík na termopory nerez	1	480x740x840	13 878,14	13 878,14		Vlastní	Indiv
8	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	300x300x200	16 553,01	16 553,01	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F005 sklad obalů						Vlastní	Indiv
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	2	1200x600x2000	9 432,60	18 865,21		Vlastní	Indiv
2	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	4	1000x500x2000	6 574,62	26 298,46		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F006 sklad organického odpadu						Vlastní	Indiv
1	Chladicí komora na odpad Celonerezová chladicí komora na odpad, 2 nádoby 240l. Ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víka pro vzhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, provozní teplota +6 až + 8°C, chladivo R290	2	1660x850/1475 x1115/1700	78 983,83	157 967,66		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka.	1	150x370x330	13 713,27	13 713,27		Vlastní	Indiv
3	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	1		2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
4	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	300x300x200	16 553,01	16 553,01	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
5	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
5a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
5b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
5c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F010 prádelna						Vlastní	Indiv
1	Pračka • Pračka s předním plněním • Energetická třída: A+++ • Roční spotřeba energie max. 137 kWh/rok • Kapacita praní: 8 kg • Třída účinnosti praní: A • Třída účinnosti odstředění: B • Hlučnost odstředění max. 74 dB • Hlučnost praní max. 49 dB • Počet otáček: 1400 • Displej: LED • Ovládání: tlačítka • Odložení startu až: 24 h • Ukazatel času zbývajících do konce programu • Vizuální a akustický indikátor konce programu • Dětská pojistka • Vícenásobná ochrana proti poškození vodou	1	600x600x850	20 324,31	20 324,31		Vlastní	Indiv
2	Sušička • Sušička s tepelným čerpadlem • Energetická třída: A++ • Roční spotřeba energie max. 236 kWh/rok • Hmotnost: 48,0 kg • Hlučnost max. 65 dB • Množství náplně k sušení min. 8 kg • Snadno čistitelný filtr • Kapacita nádržky na kondenzovanou vodu min. 5 l • Displej: LED • Způsob ovládání: otočný regulátor a tlačítka • Odložení startu až: 24 h • Ukazatel času zbývajících do konce programu • Vizuální a akustický indikátor konce programu • Dětská pojistka • Barva: bílá • Materiál bubnu: nerezová ocel	1	600x600x850	20 324,31	20 324,31		Vlastní	Indiv
3	Keramické umyvadlo	1				dodávka ZTI	Vlastní	Indiv
3a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
3b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
3c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
4	Pracovní stůl lamino	2	2000x700x850	10 146,22	20 292,44		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F010a sklad špinavého prádla						Vlastní	Indiv
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	4	1000x600x2000	7 180,12	28 720,49		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F010b sklad čistého prádla						Vlastní	Indiv
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	4	1000x600x2000	7 180,12	28 720,49		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F011 chladicí box na brambory a zeleninu						Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Chladicí box na brambory a zeleninu, teplota +2° až +4°C • Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků • Opláštění PUR panelové izolace tl. 75 mm bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech, 2x otočné dveře 900x2000, podlaha se zvýšenou únosností, povrchové krytí 3 mm plech AIMg3, tl. podlahy 78 mm, strop z PUR panelů tl. 75 mm. Kondenzační a chladicí jednotka bude umístěna na střeše objektu na konstrukci s krytem, venkovní výbavou (vyhřívání kompresoru), Cu sací a kapalinové potrubí včetně izolace a úchyťů, chladivo R452A. Vertikální převýšení do 8 m. V ceně osvětlení včetně elektrorozvodů a možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP . El.: 1,9 kW/230V/ 16A(C)	1	2950x3700x2275	858 365,37	858 365,37		Vlastní	Indiv
1	Nerez skladovací regál, 4 police	1	1200x500x2000	28 074,81	28 074,81		Vlastní	Indiv
2	Dřevěná skladová rohož	5	1000x500x80	9 100,00	45 500,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F012 hrubá příprava brambor a zeleniny						Vlastní	Indiv
1	Škrabka brambor NEREZ 40kg/1 dávku Výkonnost stroje: 450 kg / hod. Hmotnost 1 náplně: 40 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Stroj je určen k opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně tvarované a „dvířka“ stroje.	1	pr.710/780x880x1000	68 445,75	68 445,75		Vlastní	Indiv
1a	Nerez lapač škrobu a slupek	1	pr. 320, v. 380	5 776,17	5 776,17		Vlastní	Indiv
2	Nerez stůl, vpravo 2 krytované dřezy 500x500x300, otvor pro stojánkovou baterii, spodní police, ZL	1	2200x800x900	67 350,00	67 350,00		Vlastní	Indiv
2a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	2		3 700,00	7 400,00		Vlastní	Indiv
3	Nerez stůl se spodní polici, ZL, PL	1	1900x800x900			stávající č. 22DM00180	Vlastní	Indiv
4	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	1	150x370x330	13 713,27	13 713,27		Vlastní	Indiv
4a	Nástěnná směšovací baterie pro poz 4	1		2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
5	Prostor pod škrabku stavebně oddělen	1	vnitřní prostor 1500x900x150			stavba	Vlastní	Indiv
6	Plošinový, manipulační vozík	3	700x500x850	20 000,00	60 000,00		Vlastní	Indiv
7	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	300x300x200	16 553,01	33 106,01	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
8	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
8a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
8b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
8c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	Chladnička pro GN 2/1 min. 570 litrů • Ventilační chladicí systém • uzamykatelné plně dveře • En.tř. C • Rozsah chlazení: +1 / + 15 °C • min. 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti • Elektronické ovládání LC-displej monochrom • Digitální zobrazení teploty • Funkce optického a akustického alarmu • Funkce zámku displeje • Min. 4 rošty GN 2/1 s bílým povlakem • Výška polic je nastavitelná po 100 mm • Nosnost na polici: max. 60 kg • Automatické zavírání dveří • Zaměnitelné otevírání dveří • Vyměnitelné těsnění dveří • Automatické odmrazování • Stavitelné nerezové nohy • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) • Izolace stěn min. 50 mm • Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 ° C • Roční spotřeba energie max. 575 kWh • Třída energetické účinnosti C • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	750x750x1800	52 000,00	52 000,00		Vlastní	Indiv
10	Mraznička min. 490 litrů • Lze vložit přepravku • Uzamykatelné dveře plně • Rozsah chlazení: -9 / -26 °C • Digitální ovládání LC-displej monochrom včetně alarmů • Digitální zobrazení teploty • Funkce optického a akustického alarmu • Funkce zámku kláves • Vyhřívání rámu • min. 60 mm silná izolace boční stěny • Min. 4 zesílené ocelové rošty - vyjímatelné • Nosnost na polici: max. 60 kg • Min. 10 vyjímatelných košů • Automatické zavírání dveří • Zaměnitelné otevírání dveří • Vyměnitelné těsnění dveří • Ruční odmrazování • Stavitelné nerezové nohy • Chladivo bez freonů (R 290) • Izolace stěn min. 70 mm • Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 ° C • Roční spotřeba energie max. 1235 kWh • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	750x750x1800	47 000,00	47 000,00		Vlastní	Indiv
11	Truhlicová mraznička min. 400 litrů • Statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor) • Bílé odklopné víko • Uzamykatelné otevírání plného víka • Vnitřní, horní LED osvětlení • Rozsah chlazení: -14 / -24 °C • Mechanické ovládání • Analogové zobrazení teploty • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem • Bílý vnitřní kryt • Čistící otvor • min.2 koše (maximální počet košů: 6) • Madlo v hraně víka • Ruční odmrazování • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn min. (60 mm) • Roční spotřeba energie max. 265 kWh • 4 přepravní kolečka • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1450x750x850	27 900,00	27 900,00		Vlastní	Indiv
12	Nerez regál čtyři police	2	800x400x1800			stávající	Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F014 mytí provozního nádobí						Vlastní	Indiv
1	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300	2	1000x800x900	47 910,79	95 821,57		Vlastní	Indiv
2	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	2	výška 900	9 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
3	Mycí stroj na provozní nádobí, koš 1305x672, vstupní výška 800mm, pracovní výška 885mm, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1468x870(+505 otevřené dveře) x1880/2240			stávající	Vlastní	Indiv
4	Manipulační vozík na koš s nádobím k stávající myčce UF XL -vrchní vana z nerezové oceli s integrovaným sklonem k centrálnímu odtoku, včetně plastové hadice - nad vanou vedení trubek z nerezové oceli sloužící jako držák a vedení pro stojan a zároveň jako tlačné madlo - vybaven kluzáky z plastu pro snadný přesun koše do myčky - pojízdný díky 4 kolečkům, z toho dvě je možné zafixovat - kompatibilní s nerezovým košem ve stávajícím stroji - trubkový nájezd koše přímo z myčky	2	1465x825x1108	90 062,36	180 124,71		Vlastní	Indiv
5	Nerez regál čtyři police, mobilní	4	1000x600x1800	29 044,73	116 178,92		Vlastní	Indiv
6	Nerez regál čtyři police	2	1250x700x1800	32 603,91	65 207,81		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	Nerez regál tří police	3	1000x500x1400	17 896,89	53 690,66		Vlastní	Indiv
7a	Nerez pracovní stůl, 2xzásuvkový blok, stolový nástavec dvě police, ZL, PL	1	1000x500x900/ 1000x300x500	77 318,61	77 318,61		Vlastní	Indiv
8	Automatický změkčovač Duomatik	1	360x500x685			stávající	Vlastní	Indiv
9	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	1000x500x200	37 009,43	37 009,43	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
10	VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry a žlábkem bez osvětlení	1	1800x1200x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
11	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
11a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
11b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
11c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
12	Nerez výlevka, průměr odpadu min 90mm, prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400x400x200 a odnímatelným roštem	1	500x600x580	11 089,93	11 089,93		Vlastní	Indiv
13	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka.	1	150x370x330	13 713,27	13 713,27		Vlastní	Indiv
13a	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	1		2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F015 kuchyně						Vlastní	Indiv
1	El. bojlerový konvektomat 20× GN 1/1, vč. zavážecího vozíku Příkon: 35-37 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Jištění 20 A • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Rozměry: 950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5% mm • Min. 6 bodová teplotní sonda • Min. 7 rychlostí ventilátoru • Zásuvy orientované napříč • Programování - možnost vytvoření až 1000 programů • Elektronický dotykový panel odolný vlhkosti • Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru • Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Automatické čištění • Automatické odvápnění varné komory • Horký vzduch 30 - 300 °C • Kombinovaný režim 30 - 300 °C • Vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 30 - 98 °C • Vaření/pečení přes noc časování zásuv • Regenerace • Nizkoteplotní vaření/pečení • Údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji • Automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5%	576 537,29	1 153 074,59		Vlastní	Indiv
1a	Zavážecí vozík pro konvektomat, náhradní	2	578x609x1729	48 521,20	97 042,39		Vlastní	Indiv
2	Multifunkční zařízení, kapacita 4 x GN 1/1, rozměry vany 1429x580x280, objem 200l, váha zařízení 490 kg	2	2009x850x1050			stávající	Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	Elektrické multifunkční zařízení tlakové s automatickým zdvihem košů Příkon: 35-37 kW / 400V • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Krytí IPX5 • Kapacita 3x GN1/1 • Objem min. 150 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 1070×580×280 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické nakládání s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Tlakové vaření (pečení) • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodová sonda • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1650 ±5% x 950 ±5% x 1050 ±5%	1 314 162,36	1 314 162,36		Vlastní	Indiv
4	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů Příkon: 35-37 kW / 400V • Krytí IPX5 • Kapacita 2x GN1/1 • Objem 2x min. 75 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr van pánve min. 2x 540x550x280 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické nakládání s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodová sonda • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1755 ±5%x850 ±5%x1050 ±5%	1 126 319,72	1 126 319,72		Vlastní	Indiv
5	Nerez stůl, spodní police, boční a zadní krytování, ZL	1	1110x950x900	39 983,46	39 983,46	doměrek	Vlastní	Indiv
5a	Nerez stůl, spodní police, boční a zadní krytování, ZL	1	500x850x900	23 692,50	23 692,50	doměrek	Vlastní	Indiv
6	Nerez stůl, 2 x zásuvky na GN, zásuvka, spodní police, boční a zadní krytování, ZL	1	1800x700x900	62 152,29	62 152,29		Vlastní	Indiv
6a	Nerez stůl mobilní, spodní police	1	1800x700x900	31 829,20	31 829,20		Vlastní	Indiv
7	Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem Vyrobeno z AISI 304 • Hygienická kolečka s aretací • Snadné vyjmutí GN • Dotykové ovládání • Bezpečnostní rukojeť • Bezpečnostní aretace napájecího kabelu • Možnost mobilního používání bez stálého připojení k síti	1	600x780x990			stávající	Vlastní	Indiv
8	Vozík na koše Kapacita 6 košů • Celonerezové provedení AISI 304 • Vyjímatelná odkapní vana	1	600x860x1600			stávající	Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	Michací kotel Dieta, 200l, , váha zařízení 200 kg, výška náklonu 425	1	1310x870x1040/1900			stávající	Vlastní	Indiv
10	Turbomixér ponorný pojízdný , kapacita do 200l, vhodný pro přímé použití ve varné nádobě k přípravě kaší, pyré, omáček a k homogenizaci polotekutých potravin. Dvě pevná a dvě otočná kola s brzdou. Motorová skříň a její uložení jsou z hliníkové slitiny, vozík, ponorné rameno a turbína jsou z nerez oceli 18/10. Pro bezpečnost obsluhy je napájeno elektrické řízení stroje malým napětím. Sítko s velkými mezerami a s malými mezerami v základní výbavě. Počet otáček 1400/min. El. napájení 400V, výkon 1,5 kW, jistič 16 A	1	550x930/1560x1700	373 510,53	373 510,53		Vlastní	Indiv
11	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 150l, sklopný , s elektronickým ovládáním Příkon: 22-24 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nepřímo vyhříváný automaticky doplňovaný duplikátor • Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem • Nominální kapacita: min. 150l • Varná plocha min 780×380mm • Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) • Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) • Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru • Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304) • Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm • Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezesparový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Podpora automatického vaření • Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu • Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C • Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice • Nastavení rozsahu doby vaření • Napouštění studené a teplé vody • Automatický režim vaření • Digitální zobrazení chybových kódů • Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil • Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště • Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou • Natáčecí vodovodní kohoutek • Odpadní filtr • Zobrazení hladiny plnění duplikátoru • Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1350x1050x(850-900)	1 146 945,09	1 146 945,09		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 150l, nesklopný, s elektronickým ovládáním Příkon: 22-24 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nepřímo vyhříváný automaticky doplňovaný duplikátor • Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem • Nominální kapacita: min. 150l • Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) • Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) • Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru • Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304) • Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm • Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Podpora automatického vaření • Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu • Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C • Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice • Nastavení rozsahu doby vaření • Napouštění studené a teplé vody • Automatický režim vaření • Digitální zobrazení chybových kódů • Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil • Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště • Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou • Natáčecí vodovodní kohoutek • Odpadní filtr • Zobrazení hladiny plnění duplikátoru • Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	3	900 × (900-950) × (850-900)	742 823,48	2 228 470,44		Vlastní	Indiv
13	Elektrická sklopná tlaková multifunkční pánve 2× GN 1/1, s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu Příkon: 26-28kW • Rozměry vany min. 700x550x270 mm • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nominální kapacita min. 100 l • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Široká odtoková hubička pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Ovládací rozhraní s polohovacím dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, pečení, atd.... • Funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Tlakové vaření (pečení) • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Min. 4 bodová vpichová sonda • Režim pro snížení energie při používání pánve • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1300x(900-950) × (850-900)	1 689 672,30	1 689 672,30		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Elektrická velkoplošná varná deska , 4 samostatně ovládané varné zóny, Příkon: 15 - 17kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech min. 810x670 mm, z jednoho kusu o tloušťce min. 20 mm • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2 mm se zaoblenými hranami • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Kanálek kolem celého pracovního povrchu s vyspádováním dopředu • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Ergonomický ovládací panel • Bezpečnostní termostát s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	900 × (900-950) × (200-250)	248 703,93	248 703,93		Vlastní	Indiv
15	Podestavba s hygienickým bezespárovým provedením • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárovém provedení H3 • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	900 × (850-900) × (650-700)	66 854,57	66 854,57		Vlastní	Indiv
16	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 60l , nesklopný, s elektronickým ovládáním Příkon: 11-13 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nepřímo vyhříváný automaticky doplňovaný duplikátor • Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem • Nominální kapacita: min. 60l • Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) • Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) • Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru • Dvojité stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304) • Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm • Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Podpora automatického vaření • Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu • Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C • Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice • Nastavení rozsahu doby vaření • Napouštění studené a teplé vody • Automatický režim vaření • Digitální zobrazení chybových kódů • Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil • Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště • Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou • Natáčecí vodovodní kohoutek • Odpadní filtr • Zobrazení hladiny plnění duplikátoru • Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	600x(900-950) × (850-900)	582 903,33	582 903,33		Vlastní	Indiv
17	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	2	900 × (900-950) × (200-250)	73 292,07	146 584,14		Vlastní	Indiv
18	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • S přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	900 × (900-950) × (200-250)	73 292,07	73 292,07		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	Podestavba s hygienickým bezespárym provedením • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárem provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×1/1 • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	6	450x(850-900)x(650-700)	59 162,21	354 973,29		Vlastní	Indiv
20	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	200x(900-950)x(850-900)	60 232,51	60 232,51		Vlastní	Indiv
21	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	150x(900-950)x(850-900)	57 810,31	57 810,31		Vlastní	Indiv
22	Napouštěcí rameno dvě vody , masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým ovládáním a otočným ramenem, délka ramene 430 mm, napouštěcí výška ramene 330 mm.	1		48 155,89	48 155,89		Vlastní	Indiv
23	Vykrývací plocha - součást konstrukčního řešení varného bloku provedení dle výrobce	1	4950x(20)	49 184,95	49 184,95		Vlastní	Indiv
24	Vykrývací plocha - součást konstrukčního řešení varného bloku provedení dle výrobce	1	3600x(80-130)	55 325,08	55 325,08		Vlastní	Indiv
25	Ponorný mixér , celková délka 1130 mm, pr. 125 mm, váha 7,1 kg, 230 V, 1 kW • Jedna regulace rychlosti • Nerezový kryt motorového bloku • S demontovatelného přívodního kabelu pro snazší výměnu a delší životnost • Systém navijení přívodního kabelu – čep na motorovém bloku umožňuje jednodušší navijení, prodlužuje životnost a rovněž slouží jako podpora na okraji nerez nádoby pro lepší manipulaci • Kontrolka na rukojeti signalizující správné zavaknutí přívodní šňůry v rukojeti • Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon umožňující snadné čištění a dosažení perfektní hygieny • Nůž, zvon a noha z nerezové oceli pro delší životnost • Mixovací nerez nůž pro přípravu polévek, hustých polévek a omáček • Elektronický systém zajišťující optimální výkon motoru • Dvojitá ergonomická rukojeť pro lepší použití	1		46 635,74	46 635,74		Vlastní	Indiv
26	Nerez stůl se zásuvkou a spodní polici, ZL	1	900x800x900	27 498,85	27 498,85		Vlastní	Indiv
27	Automatický změkčovač vody s řídicí hlavici a s předřazeným filtrem s vyměnitelnou vložkou, kapacita náplně 30l, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75l/min a teplota vody je nižší než 40°C. Proces regenerace se provádí na základě nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu (např. 2:00 v noci). Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (l) 9000. Bude předřazen filtr s vložkou pro zachycení nečistot z potrubí.	1	360x510x1140	31 566,52	31 566,52		Vlastní	Indiv
28	Vyhřívavý vozík s přivlččením, kapacita 15xGN1/1 , provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou	2	570x825x1455			neoceňovat, parkovací místo	Vlastní	Indiv
29	Vydejní vozík 3xGN 1/1	2	1225x665x900			neoceňovat, parkovací místo	Vlastní	Indiv
30	Nerez pracovní stůl mobilní, 2x zásuvy na GN, spodní police	5	800x700x900	27 518,10	137 590,52		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	2	470x370	6 600,00	13 200,01		Vlastní	Indiv
31a	Nerez zásobník na papírové ručníky	2	280x150x300	1 932,93	3 865,86		Vlastní	Indiv
31b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	2	450x290	6 592,91	13 185,82		Vlastní	Indiv
31c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	2	117x80x220	1 545,41	3 090,82		Vlastní	Indiv
32	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	1	150x370x330	13 713,27	13 713,27		Vlastní	Indiv
32a	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	1		2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
33	Nerez regál, 4 police	2	1200x600x1800	27 100,75	54 201,49		Vlastní	Indiv
34	Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL	2	1800x700x900	34 406,68	68 813,36		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Zelenina + studená kuchyně						Vlastní	Indiv
35	Nerez stůl, 2x krytovaný dřez 500x500x250 vpravo, otvor pro stojánkovou baterii, zásuvka a spodní police, ZL	1	2000x700x900	60 480,06	60 480,06		Vlastní	Indiv
35a	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 700,00	3 700,00		Vlastní	Indiv
36	Nerez chladicí stůl, agregát vpravo , 3xprostor pro GN, ZL • možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1780x700x900	147 366,59	147 366,59		Vlastní	Indiv
37	Nerez pracovní stůl, spodní police, přesah PD vzadu 150 mm, v přesahu mřížka nad radiátor UT, ZL	1	1500x700x900	25 648,64	25 648,64		Vlastní	Indiv
38	Krouhač zeleniny s automatickou násypnou hlavou a s přítlačnou pákou ■ magnetická bezpečnostní pojistka ■ brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou ■ 2 násypky: 1 extra velká plnicí násypka s plochou 238 cm2, plnicí objem 4,2 l, a jedna trubicová násypka o průměru Ø 58 mm ■ automatická hlava pro zpracování většího množství zeleniny ■. pojízdný podstavec a nerezový motorový blok	1	396x865x1272	226 715,16	226 715,16		Vlastní	Indiv
39	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	350x500x200	21 552,06	43 104,13	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
40	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	4	1200x550x200	42 953,08	171 812,31	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
41	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	1500x550x200	50 093,21	100 186,41	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
42	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	3	900x550x200	35 822,64	107 467,91	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
43	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	600x550x200	28 682,51	28 682,51	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
44	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	1000x550x200	38 196,22	38 196,22	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení	1	3000x1200x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
46	VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	4	2400x1100x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
47	VZT zákryt nad míchací kotel s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	1500x1200x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
48	VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	3000x1100x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
49	VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	2400x1100x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
50	Nerezová profesionální váha do 2,5 a 5 kg Krytí IP67 • Příkon: 0,25 W • Váživost: 2,5/5 kg (dvourozsahová) • Rozlišení (dílek): 1/2 g • Rozměr vázní plochy min. 230 x 190 mm • Provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast • Krytí proti vodě a prachu: IP-65 • Certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření • Displej: numerický LCD • Napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA • Alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V (délka provozu 500 až 1000 hod. dle použitého typu baterie) • Funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání	2	250x300x130	8 000,00	16 000,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F016 přípravná těsta						Vlastní	Indiv
1	Elektrický konvektomat Lainox – kapacita: 20x GN 1/1	1	960x825x1810			stávající	Vlastní	Indiv
2	Repase stávajícího kuchyňského robotu RE22 detailní kontrola motorové části kompletní výměna ložisek kompletní výměna těsnících komponentů kompletní výměna poškozených hřídelí kompletní výměna ozubených kol kompletní výměna veškeré elektroinstalace výměna vnějších krytů za nové nerezové výměna olejové náplně kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku	2	570x1070x910	154 639,33	309 278,65	stávající - ocenit repasi	Vlastní	Indiv
3	Nerez regál na GN mobilní, 3x sloupec zásuvů	1	1100x600x1400			stávající	Vlastní	Indiv
4	Nerez regál, 4 police	1	1000x600x1800			stávající	Vlastní	Indiv
5	Nerez pracovní stůl s krytovaným dřezem 500x500x250, otvor pro stojánkovou baterii, spodní police, zásuvka, ZL	1	2000x700x850	52 301,37	52 301,37		Vlastní	Indiv
5a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 700,00	3 700,00		Vlastní	Indiv
6	Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL	1	2000x700x900	38 829,30	38 829,30		Vlastní	Indiv
7	Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL, PL	1	2000x700x900	40 955,84	40 955,84		Vlastní	Indiv
8	Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL	1	2000x700x900	38 829,30	38 829,30		Vlastní	Indiv
9	Mobilní nerez stůl pod kráječ knedlíků (80 kg), spodní police, ZL	1	1000x700x900	27 105,58	27 105,58		Vlastní	Indiv
10	Kráječ knedlíků , stroj je vybaven bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou. Spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne – součástí stroje je STOP tlačítko – základní výbava ocelové nože – bezpečné vyprázdnění řezné komory – šikmý držák pro snadné balení nakrájeného chleba – kráječ je vhodný pro krájení chleba, vek a knedlíků – maximální délka knedlíku 385, tloušťka plátků 13 mm.	1	600x600x630	121 994,83	121 994,83		Vlastní	Indiv
11	Nerez závěsná police	1	2000x300x40	12 111,42	12 111,42		Vlastní	Indiv
12	Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police	1	2000x350x600	39 847,98	39 847,98		Vlastní	Indiv
13	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	350x500x200	21 552,06	21 552,06	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení	1	1200x1200x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
15	Nerezová profesionální váha do 2,5 a 5 kg Krytí IP67 • Příkon: 0,25 W • Váživost: 2,5/5 kg (dvourozsahová) • Rozlišení (dílek): 1/2 g • Rozměr vázní plochy min. 230 x 190 mm • Provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast • Krytí proti vodě a prachu: IP-65 • Certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření • Displej: numerický LCD • Napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA • Alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V (délka provozu 500 až 1000 hod. dle použitého typu baterie) • Funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání	1	250x300x130	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F017 Chladicí box maso						Vlastní	Indiv
	Chladicí box maso, teplota 0° až +2°C • Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků • Opláštění PUR panelové izolace tl. 75 mm bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech, 2x otočné dveře 900x2000, podlaha se zvýšenou únosností, povrchové krytí 3 mm plech AlMg3, tl. podlahy 78 mm, strop z PUR panelů tl. 75 mm. Kondenzační a chladicí jednotka bude umístěna na střeše objektu na konstrukci s krytem, venkovní výbavou (vyhřívání kompresoru), Cu sací a kapalinové potrubí včetně izolace a úchytů, chladivo R452A. Vertikální převýšení do 8 m. V ceně osvětlení včetně elektrorozvodů a možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP. El.: 1,9 kW/230V/ 16A(C)	1	2650x3600x2275	910 490,72	910 490,72		Vlastní	Indiv
1	Nerez skladovací regál 4 police	3	1000x500x2000	21 288,30	63 864,90		Vlastní	Indiv
2	Dřevěná skladová rohož	2	1000x500x80	9 100,00	18 200,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F018 přípravná maso + vejce						Vlastní	Indiv
1	Nerez stůl, krytovaný dřež 500x500x250, otvor pro stojánkovou baterii, spodní police, zásuvka, prolis pracovní desky, ZL, LL	1	2000x700x900	62 521,15	62 521,15		Vlastní	Indiv
1a	Stojánková baterie profil, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 700,00	3 700,00		Vlastní	Indiv
2	Reznický špalek	1	700x700x900	19 916,94	19 916,94		Vlastní	Indiv
3	Nerez stůl mobilní, spodní police, bez lemu	3	1500x700x900	28 777,45	86 332,34		Vlastní	Indiv
4	Masodeska buková	1	600x400x100	8 991,22	8 991,22		Vlastní	Indiv
5	Nerez stůl, prostor pro chladicí skříň vpravo, krytovaný dřež 500x500x250 vlevo, otvor pro stojánkovou baterii, ZL	1	1500x700x900	38 975,89	38 975,89		Vlastní	Indiv
5a	Stojánková baterie profil, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 700,00	3 700,00		Vlastní	Indiv
6	Podstavná chladnička min. 170 litrů • Ventilační chladicí systém • Uzamykatelné plně dveře • En.tř. C • Vnitřní LED osvětlení • Rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C • Manuální ovládání • Digitální zobrazení teploty • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem • Vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického) • min. 3 x bílé ocelové rošty s ochranným potahem • Výšku polic lze nastavit na 25 mm • Nosnost na polici: max. 45 kg • Směr otevírání dveří lze obrátit • Hygienické, vyměnitelné těsnění dveří • Automatické odmrazování • 1 pár předních vyrovnávacích nožiček • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) • Roční spotřeba energie max.310 kWh • Možnost pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	600x600x850	19 402,70	19 402,70		Vlastní	Indiv
7	Nerez stůl, 2xzásuvka, spodní police, ZL	1	1000x700x900	31 276,97	31 276,97		Vlastní	Indiv
8	Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž	1	560x570x475	29 615,34	29 615,34		Vlastní	Indiv
9	Mobilní nerez podstavec pod řezačku masa (32kg), spodní police, ZL	1	700x700x700	22 293,56	22 293,56		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	Rezačka masa • Příkon: 2kW • Napětí: 3N PE 400V 50Hz • Šnekový pohon • Výkon min. 300kg/hod. • Průměr mlecí hlavy min. 80 mm • Výkonný ventilovaný motor • Z nerezové oceli AISI 304 • Mlecí hlava vyrobena z nerezové oceli, zcela odnímatelná pro snadné čištění • Určen pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu • Základní vybavení mlecí hlava (1x nůž, 1x šajba) a šajba 4,5 mm	1	500x450x500	52 467,44	52 467,44		Vlastní	Indiv
11	Repase stávajícího kuchyňského robotu RE22 detailní kontrola motorové části kompletní výměna ložisek kompletní výměna těsnících komponentů kompletní výměna poškozených hřídelí kompletní výměna ozubených kol kompletní výměna veškeré elektroinstalace výměna vnějších krytů za nové nerezové výměna olejové náplně kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku	1	570x1070x910	154 639,33	154 639,33	stávající - ocenit repasi	Vlastní	Indiv
12	Můstková váha s vážním indikátorem bez ověření • Váha můstková příjmová lakovaná s nerezovou vážní plochou • Váživost do 30/60 kg - přesnost 10/20 g • Rozměr vážní plochy 60x460 mm • Můstek má robustní konstrukci • Provedení konstrukce je lakované • Vážní indikátor s krytím IP54 • Rychlé zobrazení údajů na displeji • Rychlé ustálení hodnoty na displeji • Stablní hodnota výsledku • LCD displej • Provoz na AKU až 40 hodin • Nastavení vážení pro dva rozsahy	1	360x580x765, vážicí plocha 360x460	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
13	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	1	150x370x330	13 713,27	13 713,27		Vlastní	Indiv
13a	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	1		2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
14	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
14a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
14b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
14c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
15	Nerez závěsná police	1	1500x300x40	10 784,15	10 784,15		Vlastní	Indiv
16	Nerez podlahová vpust včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	300x300x200	16 553,01	16 553,01	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
17	Servírovací vozík svařený, 2 police 900x550 mm,	1	1000x650x950	18 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
18	Nerezová profesionální váha do 2,5 a 5 kg Krytí IP67 • Příkon: 0,25 W • Váživost: 2,5/5 kg (dvourozahová) • Rozlišení (dílek): 1/2 g • Rozměr vážní plochy min. 230 x 190 mm • Provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast • Krytí proti vodě a prachu: IP-65 • Certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření • Displej: numerický LCD • Napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA • Alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V (délka provozu 500 až 1000 hod. dle použitého typu baterie) • Funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání	1	250x300x130	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
19	Nerez závěsná police	1	2000x300x900	12 111,42	12 111,42		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F019 Chladicí box tuky, mléko						Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Chladicí box tuky, mléko, teplota +2° až +4°C • Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků • Opláštění PUR panelové izolace tl. 75 mm bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech, 2x otočné dveře 900x2000, podlaha se zvýšenou únosností, povrchové krytí 3 mm plech AlMg3, tl. podlahy 78 mm, strop z PUR panelů tl. 75 mm. Kondenzační a chladicí jednotka bude umístěna na střeše objektu na konstrukci s krytem, venkovní výbavou (vyhřívání kompresoru), Cu sací a kapalinové potrubí včetně izolace a úchyťů, chladivo R452A. Vertikální převýšení do 8 m. V ceně osvětlení včetně elektrorozvodů a možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP . El.: 4kW/400V/16A(C)	1	4850x4100x2275	1 179 336,13	1 179 336,13		Vlastní	Indiv
1	Nerez skladovací regál	4	1000x500x2000	21 288,30	85 153,20		Vlastní	Indiv
2	Dřevěná skladová rohož	3	1000x500x80	9 100,00	27 300,00		Vlastní	Indiv
3	Filtrační olejový vozík, kapacita 50l	1	625x625x1150			stávající	Vlastní	Indiv
	F021sklad čistících prostředků						Vlastní	Indiv
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	4	1000x500x2000	6 574,62	26 298,46		Vlastní	Indiv
2	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	1	1200x600x2000	9 432,60	9 432,60		Vlastní	Indiv
3	Dřevěná skladová rohož	1	1000x500x80	9 100,00	9 100,00		Vlastní	Indiv
	F022 denní sklad						Vlastní	Indiv
1	Chladnička pro GN 2/1 min. 570 litrů • Ventilační chladicí systém • uzamykatelné plně dveře • En.tř. C • Rozsah chlazení: +1 / + 15 °C •min. 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti •Elektronické ovládání LC-displej monochrom • Digitální zobrazení teploty • Funkce optického a akustického alarmu • Funkce zámku displeje • Min. 4 rošty GN 2/1 s bílým povlakem • Výška polic je nastavitelná po 100 mm • Nosnost na polici: max. 60 kg • Automatické zavírání dveří • Zaměnitelné otevírání dveří • Vyměnitelné těsnění dveří • Automatické odmrazování • Stavitelné nerezové nohy • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) • Izolace stěn min. 50 mm • Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 ° C • Roční spotřeba energie max. 575 kWh • Třída energetické účinnosti C • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	750x750x1800	52 000,00	104 000,00		Vlastní	Indiv
2	Truhlicová mraznička min. 400 litrů • Statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor) • Bílé odklopné víko • Uzamykatelné otevírání plného víka • Vnitřní, horní LED osvětlení • Rozsah chlazení: -14 / -24 °C • Mechanické ovládání • Analogové zobrazení teploty • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástríkem • Bílý vnitřní kryt • Čistící otvor • min.2 koše (maximální počet košů: 6) • Madlo v hraně víka • Ruční odmrazování • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn min. (60 mm) • Roční spotřeba energie max. 265 kWh • 4 přepravní kolečka • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1450x750x850	27 900,00	27 900,00		Vlastní	Indiv
3	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	2	1000x600x2000	7 180,12	14 360,24		Vlastní	Indiv
4	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	1	1500x500x2000	10 028,42	10 028,42		Vlastní	Indiv
	F023 suchý sklad						Vlastní	Indiv
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	12	1000x600x2000	7 175,28	86 103,33		Vlastní	Indiv
2	Dřevěná skladová rohož	6	1000x800x80	10 900,00	65 400,00		Vlastní	Indiv
3	Pracovní stůl	1	1000x600x900			stávající	Vlastní	Indiv
4	Nerezová profesionální váha do 2,5 a 5 kg Krytí IP67 • Příkon: 0,25 W • Váživost: 2,5/5 kg (dvourozsahová) • Rozlišení (dílek): 1/2 g • Rozměr vážní plochy min. 230 x 190 mm • Provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast • Krytí proti vodě a prachu: IP-65 • Certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření • Displej: numerický LCD • Napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA • Alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V (délka provozu 500 až 1000 hod. dle použitého typu baterie) • Funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání	1	250x300x130	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	Plošinový vozík, nosnost 500kg, trubková manipulační rukojeť, 2 otočná kola s brzdou, dvě pevná kola, průměr kol 200 mm	1	1050x700x1100	9 790,65	9 790,65		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F024 sklad chladících a mrazících zařízení						Vlastní	Indiv
1	Chladnička pro GN 2/1 min. 570 litrů • Ventilační chladicí systém • uzamykatelné plné dveře • En.tř. C • Rozsah chlazení: +1 / + 15 °C • min. 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti • Elektronické ovládání LC-displej monochrom • Digitální zobrazení teploty • Funkce optického a akustického alarmu • Funkce zámku displeje • Min. 4 rošty GN 2/1 s bílým povlakem • Výška polic je nastavitelná po 100 mm • Nosnost na polici: max. 60 kg • Automatické zavírání dveří • Zaměnitelné otevírání dveří • Vyměnitelné těsnění dveří • Automatické odmrazování • Stavitelné nerezové nohy • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) • Izolace stěn min. 50 mm • Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 ° C • Roční spotřeba energie max. 575 kWh • Třída energetické účinnosti C • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	3	750x750x1800	52 000,00	156 000,00		Vlastní	Indiv
2	Mraznička min. 490 litrů • Lze vložit přepravku • Uzamykatelné dveře plné • Rozsah chlazení: -9 / -26 °C • Digitální ovládání LC-displej monochrom včetně alarmů • Digitální zobrazení teploty • Funkce optického a akustického alarmu • Funkce zámku kláves • Vyhřívání rámu • min. 60 mm silná izolace boční stěny • Min. 4 zesílené ocelové rošty - vyjímatelné • Nosnost na polici: max. 60 kg • Min. 10 vyjímatelných košů • Automatické zavírání dveří • Zaměnitelné otevírání dveří • Vyměnitelné těsnění dveří • Ruční odmrazování • Stavitelné nerezové nohy • Chladivo bez freonů (R 290) • Izolace stěn min. 70 mm • Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 ° C • Roční spotřeba energie max. 1235 kWh • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	750x750x1800	47 000,00	93 999,99		Vlastní	Indiv
3	Truhlicová mraznička min. 400 litrů • Statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor) • Bílé odklopné víko • Uzamykatelné otevírání plného víka • Vnitřní, horní LED osvětlení • Rozsah chlazení: -14 / -24 °C • Mechanické ovládání • Analogové zobrazení teploty • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem • Bílý vnitřní kryt • Čisticí otvor • min.2 koše (maximální počet košů: 6) • Madlo v hraně víka • Ruční odmrazování • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn min. (60 mm) • Roční spotřeba energie max. 265 kWh • 4 přepravní kolečka • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1450x750x850	27 900,00	27 900,00		Vlastní	Indiv
4	Truhlicová mraznička min. 540 litrů • Statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor) • Bílé odklopné víko • Uzamykatelné otevírání plného víka • Vnitřní, horní LED osvětlení • Rozsah chlazení: -14 / -24 °C • Mechanické ovládání • Analogové zobrazení teploty • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem • Bílý vnitřní kryt • Čisticí otvor • Min. 3 koše (maximální počet košů: 8) • Madlo v hraně víka • Ruční odmrazování • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn min. (60 mm) • Roční spotřeba energie max 310 kWh • 4 přepravní kolečka • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	3	1900x700x850	33 900,00	101 700,01		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F027 sklad inventáře						Vlastní	Indiv
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	3	1000x500x2000	6 574,62	19 723,85		Vlastní	Indiv
2	Dřevěná skladová rohož	2	1100x700x80	10 900,00	21 800,00		Vlastní	Indiv
3	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	1	1200x400x2000	8 144,09	8 144,09		Vlastní	Indiv
4	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	3	1000x500x2000	6 574,62	19 723,85		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F028 sklad inventáře						Vlastní	Indiv
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	8	1000x600x2000	7 175,28	57 402,22		Vlastní	Indiv
2	Dřevěná skladová rohož	2	1000x800x80	10 900,00	21 800,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F029 úklid						Vlastní	Indiv
1	Výlevka včetně nástěnné baterie	1	350x475x390			dodávka ZTI	Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2	Závěsná skříňka lamino	1	1200x500x700	11 500,00	11 500,00		Vlastní	Indiv
3	Police s háky na pomůcky	1	300x100x100	2 900,00	2 900,00		Vlastní	Indiv
4	Úklidový vozík, kovový 2x 15l, ždímač včetně vložky ždímače, rám pro zavěšení plastového pytle na odpadky plastovými svorkami, čtyři otočná kolečka pr. 75 mm, rukojeť se dá překlápět na obě strany	1	400x950x810	3 970,06	3 970,06		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F035 kancelář						Vlastní	Indiv
	Stávající vybavení						Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F036 předstíň WC a WC						Vlastní	Indiv
1	Keramické umývadlo	1				dodávka ZTI	Vlastní	Indiv
1a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
1b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
1c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F037a šatna muži						Vlastní	Indiv
1	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	3	600x600x2000	12 466,46	37 399,38		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F039 předstíň WC a WC ženy						Vlastní	Indiv
1	Keramické umývadlo	1				dodávka ZTI	Vlastní	Indiv
1a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
1b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
1c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F040 šatna ženy						Vlastní	Indiv
1	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	11	600x600x2000	12 466,46	137 131,05		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F041 denní místnost						Vlastní	Indiv
1	Chladicí skříň s mrazícím boxem Spotřeba rok max. 95kWh • Celkový čistý objem min. 120 litrů • Automatické odmrazování chladničky • Mrazící kapacita min. 2 kg/den (**** -18°C) • Doba skladování při vypnutí min. 9 hodin • Klimatická třída T-SN • Hlučnost max 40 dB • 3x přihrádka na dveřích, z toho 1 přihrádka ve spodní části dveří pro umístění lahví • Plastová horní deska odolná proti polití tekutinou • Přestavitelné dveře • Nastavitelné nožičky • Barva bílá	1	600x600x850	14 900,00	14 900,00		Vlastní	Indiv
2	Sestava kuchyňských horních a spodních skříněk , nerez dřez s odkapní plochou a baterií, 2 horní a 2 spodní skřínky s plnými dvířky a jednou polici. Korpusy-laminovaná dřevotřísková DTDL, pracovní deska postformingová, dveře 18mm, dekor a úchytky podle výběru uživatele	1	spodní skřínky 1200x600x850, horní skřínky 1200x300x700	36 952,40	36 952,40		Vlastní	Indiv
3	Stůl jídelní	1	2500x1500x860	13 000,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
4	Židle	12		3 222,03	38 664,30		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F045 předstíň WC a WC						Vlastní	Indiv
1	Keramické umývadlo	1				dodávka ZTI	Vlastní	Indiv
1a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
1b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
1c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
	1. NP						Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
F102 jídelna								
1	Manipulační vozík na přístroje a podnosy, nosič na umístění GN včetně 4x GN 1/4-150 na přístroje, police na podnosy, čtyři kolečka, z toho dvě bržděná	1	752x630x1277	32 354,31	32 354,31		Vlastní	Indiv
2	Vozík pod termos s čajem (374x510 mm), přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu, v prolisu otvor pro napojení odpadové hadice, spodní police	1	600x600x750	31 603,75	31 603,75		Vlastní	Indiv
3	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	36 000,00	36 000,00		Vlastní	Indiv
4	Nerez stůl, spodní police,	1	1000x700x850	22 490,77	22 490,77		Vlastní	Indiv
5	Výrobek studených nápojů	1	440x620x870			pronájem	Vlastní	Indiv
6	Vozík pod termos s mlékem (374x510 mm), přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu, v prolisu otvor pro napojení odpadové hadice, spodní police	1	600x600x750	31 603,75	31 603,75		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
F104 jídelna								
1	Manipulační vozík na přístroje a podnosy, nosič na umístění GN včetně 4x GN 1/4-150 na přístroje, police na podnosy, čtyři kolečka, z toho dvě bržděná	1	752x630x1277	32 354,31	32 354,31		Vlastní	Indiv
2	Vozík pod termos s čajem (374x510 mm), přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu, v prolisu otvor pro napojení odpadové hadice, spodní police	1	600x600x750	31 603,75	31 603,75		Vlastní	Indiv
3	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	36 000,00	36 000,00		Vlastní	Indiv
4	Nerez stůl, spodní police,	1	1000x700x850	22 490,77	22 490,77		Vlastní	Indiv
5	Výrobek studených nápojů	1	440x620x870			pronájem	Vlastní	Indiv
6	Vozík pod termos s mlékem (374x510 mm), přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu, v prolisu otvor pro napojení odpadové hadice, spodní police	1	600x600x750	31 603,75	31 603,75		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
F110 výdej jídelna								
1	Výdejní vozík 3xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, spodní police, čelní ovládání Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen polici, na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevářeny vany opatřené výtakovým ventilem a topným tělesem. Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až +90°C	5	1225x665x900	51 566,86	257 834,32	3x stávající z r. 2023	Vlastní	Indiv
2	Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací, na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostát. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	5	985x480x900	49 900,00	249 500,02	4x stávající z r. 2023	Vlastní	Indiv
3	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860	2	5600x500x40	58 900,00	117 800,00		Vlastní	Indiv
4	Nerez pojezdová dráha	2	6400x300	44 500,00	88 999,99		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	Chladicí vitrina třípatrová samoobslužná, čtyři oddíly, agregát v podestavbě příkon 0,8 kW, celonerezový rám v kombinaci se skleněnými stěnami tl. min. 6mm chladicí vitrina přefukovaná (svislé a vodorovné vzduchové kanálky) chlazená vana na 4x GN1/1-150, výškové stavitelné krycí plechy pro nastavení hloubky vany čelní stěna (od zákazníka) výklopná dvířka (12ks) – samoobslužné provedení zadní stěna (od obsluhy) posuvná dvířka 2x skleněná police, LED osvětlení výklopný výparník objem chlazeného prostoru 680 l chladicí agregát umístěný ve stole (podestavbě), možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	1458x685x721	178 900,00	357 800,00		Vlastní	Indiv
5a	Podestavba vitríny - celonerezové provedení s integrovanou pojezdovou dráhou - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšková. stavitelnost 20mm, agregát pro vitrínu, šachta z mat. tl. 1mm, vč. ovládacích prvků a větrací mřížky z čela a zezadu	2	1600x700+300x900	69 996,51	139 993,02		Vlastní	Indiv
6	Výdejní terminál	4				stávající, dodávka poskytovatele systému	Vlastní	Indiv
7	Elektrický konvektomat injekční – kapacita: 10x GN 1/1+1 zásuv, min. 6 bodová teplotní sonda • min. 7 rychlostí ventilátoru • zásuvy orientované napříč • extra zásuv navíc • Easycooking • Příkon: 18 - 19 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Jištění 32 A • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Rozměry: 950 ±5% x 850 ±5% x 1050 ±5% mm • Min. 6 bodová teplotní sonda • Min. 7 rychlostí ventilátoru • Zásuvy orientované napříč • Programování - možnost vytvoření až 1000 programů •Min. 8" elektronický dotykový panel odolný vlhkosti • Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru • Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Automatické čištění • Automatické odvápnění varné komory • Horký vzduch 30 - 300 °C • Kombinovaný režim 30 - 300 °C • Vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 30 - 98 °C • Vaření/pečení přes noc a časování zásuv • Regenerace • Nízkoteplotní vaření/pečení • Údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji • Automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	950 ±5% x 850 ±5% x 1050 ±5%	348 883,08	348 883,08		Vlastní	Indiv
7a	Nerez podstavec pod konvektomat, 2x zásuvy na GN	1	výška 700	15 900,00	15 900,00		Vlastní	Indiv
8	Výrobek čaje 20l nástěnný Překapávací zařízení na čaj s pevným připojením vody • Příkon: 9-11kW • Napětí: 3N PE 400V 50Hz • Model bez kohoutu na horkou vodu. • Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. • Nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno. • Košové filtry. • Zařízení je vybaveno: digitálním ovládáním, indikátorem zavápnění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství, akustickým signálem dokončení překapávání, spínacími hodinami. Sestava se skládá z: průtokové jednotky, 2 zásobníku 20l, filtrační jednotky, základny, nástěnné konzole. Zásobník 20l s elektrickým ohřevem • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem.	1	1250x550x850	126 434,98	126 434,98		Vlastní	Indiv
9	Vozík pod termos s čajem (374x510 mm), přední část PD prolis pro děrovanou horní vyjímatelnou plochu, v prolisu otvor pro napojení odpadové hadice, spodní police	2	600x600x750	31 603,75	63 207,50		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	Elektrický varný kotel min. 60l , nepřímý ohřev, příkon 12-13 kW • Vnitřní rozměry kotle: průměr min. 440 mm, hloubka min. 460 mm • Celková kapacita min 60l • Sloučenina dna kotle z chromniklové oceli obohacená molybdenem (AISI 316) svařovaná bez viditelných spojů se všemi stěnami z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem • Hermetický uzavřený topný systém s pracovním tlakem max. 0,5 bar (50 kPa) uvnitř pláště • Výklopné, vyvážené, parotěsné víko s dvojitou stěnou • Robustní závěs víka pro snadné čištění • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části min. 2 mm • Termostatický režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 ° C do 100 ° C • 3-polohový spínač pro nastavení výkonu topení • Termostat pro nastavení požadované teploty jídla (ve ° C) • Vypouštěcí kohout 2 " s ochranou proti náhodnému otevření • V případě potřeby lze vyjmout pouze jeden kus zařízení a bez problému nahradit novým bez nutnosti demontování celého varného bloku • Servis a instalace se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí kotle z varného bloku • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Možnost rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP • Stavitelné nerezové nohy 150 mm • Nerezový okopový systém • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	600x850x900	522 196,02	522 196,02		Vlastní	Indiv
11	Nerez pracovní stůl mobilní, spodní police	4	500x700x900	20 189,06	80 756,23		Vlastní	Indiv
12	Vyhřívavý vozík s přivlhčením, kapacita 15xGN1/1 , provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou	2	570x825x1465	79 901,87	159 803,75	1x stávající z r.2023	Vlastní	Indiv
13	Chladicí skříň min. 400 litrů • Ventilací chladicí systém • Energetická třída C • Uzamykatelné izolované skleněné dveře • Horní LED osvětlení • Horní prosvětlený billboard • Rozsah chlazení: mezi + 2 / + 12 ° C • Mechanické ovládání • Analogové zobrazení teploty • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem • 5 bílých ocelových roštů s ochranným nátěrem • Výšku polic lze nastavit do 30 mm • Kapacita: min. 512 hliníkových plechovek 0,33 l (povrch: 7), min. 256 lahví PET 0,5 l (povrch: 7) • Směr otevírání dveří je reverzibilní • Vyměnitelné těsnění dveří • Automatické odmrazování • 1 pár předních vyrovnávacích nožiček • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) • Roční spotřeba energie: max. 530 kWh • Možnost připojení k externímu PC se softwarem HACCP.	2	600x650x1900	33 000,00	66 000,01	2x stávající z r.2023	Vlastní	Indiv
14	Nerez pracovní stůl s prostorem pro chladicí skříň š. 600 vlevo a spodní polici a zásuvkou vpravo, ZL,PL	1	1500x700x900	34 683,58	34 683,58		Vlastní	Indiv
15	Mikrovlnná trouba • Celonerezové provedení • Jeden magnetron o výkonu 1050 W • Velký vnitřní rozměr komory: 336 x 349 mm bez talíře (odolné keramické dno) • Rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 • 3 stupně mikrovlnného výkonu: 550/770/1100 W • Přehledný display se zobrazením nastavených provozních hodnot • Signalizace ukončení procesu • Váha: 17,5 kg • Elektrická energie: 230V/1,5 kW	2	500x400x300	11 462,35	22 924,69		Vlastní	Indiv
16	Police se zvýšenou nosností pro dvě MW o hmotnosti celkem 35 kg	1	1500x450	18 968,37	18 968,37		Vlastní	Indiv
17	Podstavná chladnička min. 145 litrů • Ventilací chladicí systém • Uzamykatelné dveře z izolačního skla • Přepínatelné vnitřní, horní LED osvětlení • Rozsah chlazení: +1 / +15 ° C • Min. 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti • Elektronické ovládání • Digitální zobrazení teploty • Funkce optického a akustického alarmu • Funkce zámku kláves • Vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem • Min. 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem • Výšku polic lze nastavit na 35 mm • Kapacita: min. 163 hliníkových plechovek 0,33 l (čelní: 6), min. 92 x 0,5 l PET lahví (čelní: 7) • Automatické zavírání dveří • Vyměnitelné těsnění dveří • Automatické odmrazování • 1 pár předních vyrovnávacích nožiček • Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) • Roční spotřeba energie max. 355 kWh • Možnost pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	600x600x850	21 241,75	21 241,75		Vlastní	Indiv
18	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	6 600,00	6 600,00		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 932,93	1 932,93		Vlastní	Indiv
18b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	6 592,91	6 592,91		Vlastní	Indiv
18c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 545,41	1 545,41		Vlastní	Indiv
19	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, LL, ZL výška 300	1	1200x700x900	45 435,48	45 435,48		Vlastní	Indiv
20	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1		9 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
21	Mýcí stroj na provozní nádobí , čelní plnění, dvoupášťová konstrukce, koš min 600x650mm, vstupní čistá výška min. 630mm, objem nádrže min. 65l, možnost nastavení kapacity 40/24/12 košů/hod, min. 3 základní programy + min. 3 speciální doplňkové programy, spotřeba oplachové vody na cyklus nastavitelná 3-7 litrů pro každý program jinak, sériové vybavení: ovládání dotykovou obrazovkou s barevnou signalizací, dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, možnost dopojení dávkování odpěňovače, autodiagnostika chyb, termostop (zabraňuje oplachování nedostatečnou teplotou), samočisticí program, odvápnovací program, odpadní čerpadlo, systém filtrace roztoku – průběžné čištění vody na bázi hydrocyklonu, hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže s automatickým restartem - není povolena topná spirála, beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu, možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí vč. nastavení intenzity tlaku mytí pro každý program jinak, sklopná čelní dvířka do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru, sklopný koš pro snadné čištění vnitřního prostoru, el. celkový příkon 10 kW, 400V/3N - 50Hz, 20A, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie, možnost rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	775x870(1295 otevřené dveře) x1710/1990	430 093,96	430 093,96		Vlastní	Indiv
22	Pojízdný stojan na GN, kapacita 18 GN 1/1, celonerezové provedení , 4 kolečka, 2 bržděná	2	560x385x1640			2x stávající z r.2023	Vlastní	Indiv
23	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	900x400x200	32 252,57	32 252,57	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
24	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	600x400x200	25 117,29	50 234,57	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
25	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení	1	1100x1000x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
26	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad kotel s osvětlením	1	800x900x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
27	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad myčku bez osvětlení	1	900x1000x450			dodávka VZT	Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	F111 umývárna stolního nádobí						Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1	Kompaktní tunelový mycí stroj s automatickým posunem košů, jeden směr posuvu zprava – doleva; jeden směr posuvu zleva - doprava délka stroje 2300 mm, celková délka stroje bez sušicí zóny min. 1500mm, průjezdná šířka min. pro koše 500x500, průjezdná výška – min. 400mm, max. 500mm (z důvodu eliminace mycího stínu), zóny: mytí, dvoustupňový oplach a sušení (min. délka 700mm, výkon topných těles min. 4 kW) min. tři rychlosti stroje, možnost nastavení kapacity v rozmezí 60-195 košů/hod, teplota při mytí: 55-65°C, min. čtyřnásobná filtrace skládající se ze síťové kazety, plochého síta, sacího síta čerpadla a filtračního systému na odstranění jemných plovoucích částic na bázi hydrocyklónu teplota při oplachování: 80-85°C, oplachové rameno spodní i horní, množství vody nastavitelné na ovládacím displeji v rozmezí 2-3 l /koš sériové vybavení: - integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón průchodem košů - kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení, hlučnosti a zvýšení hygieny - hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran - hygienický hladký interiér - hygienické topné těleso s pojistkou proti přehřátí ve tvaru válce nebo plošné těleso na straně nádrže, z důvodu hygieny není povolena topná spirála - hygienicky provedené otočné dveře o 180° v mycí sekci pro jejich údržbu z vnitřní strany - chráněné integrované rozhraní USB pro aktualizace softwaru - management chyb – optická a akustická chybová hlášení včetně prostého textu s doporučeními k opatřením - mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku -hygienický režim pro automatické snížení rychlosti při poklesu teploty v nádrži a bojleru pod nastavenou hodnotu, možnost ruční deaktivace -odpadní čerpadlo pro vypouštění nádrže a pro udržení optimální hladiny vody v nádržích (bez přepadů) - připravena pro připojení na systém energetické optimalizace dle DIN 18875 obsluha stroje: - ovládací displej se skleněnou dotykovou plochou s mechanickou odolností se stupněm ochrany IK7, v ergonomické ovládací výšce minimálně 115 cm - komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji - diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) - stroj je vybaven funkcí WLAN a je připraven pro automatický přenos provozních dat na datový server přes internet. - přenášená provozní data může zákazník kdykoli a odkudkoli vyvolat prostřednictvím webové aplikace. celkový příkon 39 kW, 400V/3/N/PE, 80 A/63A, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie, možnost rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	2300x800x1420	1 753 858,00	3 507 716,00		Vlastní	Indiv
2	Nerez stůl vstupní pravý , prolis pro vedení košů, dřez 500x400 , otvor pro tlakovou sprchu a příprava pro její uchycení, spodní roštová police, ZL v. 300, ATYP	1	1500x750x900	57 841,74	57 841,74		Vlastní	Indiv
3	Nerez stůl vstupní levý , prolis pro vedení košů, dřez 500x400 , otvor pro tlakovou sprchu a příprava pro její uchycení, spodní roštová police, ZL v. 300, ATYP	1	1500x750x900	57 786,74	57 786,74		Vlastní	Indiv
4	Pohyblivá sprcha s baterií a ramínkem včetně držáku k přichycení na stěnu, hadice vybavena aretací, vedení hadice v hygienické CN trubce, vysoké otočné ramínko umožňující průjezd naložených košů, při tlaku 3 bar průtok baterií min. 15l/min	2	výška 900	24 377,74	48 755,48		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	Nerez stůl válečkový výstupní 1x levý, 1x pravý, koncový spínač, bez nutnosti samostatného odpadu, spodní roštová police vyjímatelná po částech (možnost umytí v myčce), tl. materiálu 1,5 mm, stavitelné nerezové nohy 40x40 mm	2	1700x650x900	94 611,61	189 223,23		Vlastní	Indiv
6	Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů v návaznosti na poz 03	1	1800x700x 900	37 171,70	37 171,70		Vlastní	Indiv
7	Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů v návaznosti na poz 04	1	2300x700x 900	44 641,23	44 641,23		Vlastní	Indiv
8	Automatický změkčovač plně automatický změkčovač, dva regenerační zásobníky, které regenerují střídavě, aby byl stálý přísun změkčené vody minimálně 30l/min bez připojení na el. energii regenerace řízena průtokem vody, tvrdost vody je nastavitelná na řídicí hlavě bez nutných nástrojů	2	360x500x685	72 737,07	145 474,14		Vlastní	Indiv
9	Neobsazeno						Vlastní	Indiv
10	Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860	1	2300x600x40	24 071,84	24 071,84		Vlastní	Indiv
11	Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860	1	2300x600x40	24 071,84	24 071,84		Vlastní	Indiv
12	Nerez pojezdová dráha	1	2300x300	15 726,75	15 726,75		Vlastní	Indiv
13	Nerez pojezdová dráha	1	2300x300	15 726,75	15 726,75		Vlastní	Indiv
14	Nerez stůl, vlevo krytovaný dřež 500x500x 250 s otvorem pro instalaci drtiče odpadu, otvor pro tlakovou sprchu, ZL	1	1500x600x900	37 421,20	37 421,20		Vlastní	Indiv
15	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1		9 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
16	Nerez regál, 4 police	1	1600x600x1800	33 577,24	33 577,24		Vlastní	Indiv
17	Nerez stůl, vpravo krytovaný dřež 500x500x 250, otvor pro tlakovou sprchu, spodní police, ZL	1	1500x600x900	35 299,50	35 299,50		Vlastní	Indiv
18	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1		9 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
19	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	2	150x370x330	13 713,27	27 426,54		Vlastní	Indiv
19a	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	2		2 800,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
20	Nerez regál, 4 police	1	1600x600x1800	33 577,24	33 577,24		Vlastní	Indiv
21	Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	1	985x480x900	49 900,00	49 900,00		Vlastní	Indiv
22	Manipulační vozík na přístroje a podnosy, nosič na umístění GN včetně 4x GN 1/4-150 na přístroje, police na podnosy, čtyři kolečka, z toho dvě brzděná	1	752x630x1277	32 354,31	32 354,31		Vlastní	Indiv
23	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 brzděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stále poloze	1	710x680x900	36 000,00	36 000,00		Vlastní	Indiv
24	Nerez vozík na koše	4	660x600x900	36 321,02	145 284,07		Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	4	600x400x200	25 117,29	100 469,14	dodávka gastro, instalace stavba	Vlastní	Indiv
26	VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem, bez osvětlení	2	1300x2000x450		0,00	dodávka VZT	Vlastní	Indiv
	Celkem zařízení bez DPH				28 597 484,88		Vlastní	Indiv
	Zpracování vývodových plánů • Odborná demontáž zařízení, se kterým je počítáno po rekonstrukci a uložení v prostorách stavby určených provozovatelem • Doprava • Montáž • Výchozí revize • Zaškolení obsluhy • Kuchařský trénink konvektomaty - 1 směna a multifunkce - 5 směn	1		1 697 000,00	1 697 000,00		Vlastní	Indiv
	Rozpočet technologie celkem bez DPH				30 294 484,88		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Inventář:						Vlastní	Indiv
	Příslušenství k multifunkci poz 3 - 4 v kuchyni						Vlastní	Indiv
	Rameno pro automatický zdvih košů poz 3	1		9 990,00	9 990,00		Vlastní	Indiv
	Rameno pro automatický zdvih košů poz 4	1		8 800,00	8 800,00		Vlastní	Indiv
	Varný koš	5		9 000,00	45 000,00		Vlastní	Indiv
	Fritovací koš	5		9 000,00	45 000,00		Vlastní	Indiv
	Rošt na noční úpravy	5		2 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
	Síto	2		3 700,00	7 400,00		Vlastní	Indiv
	Špachtle velká	2		4 500,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
	Špachtle velká na omeletu	2		1 400,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
	Síto na hlušky	1		6 900,00	6 900,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Koš do stávající myčky provozního nádobí	1		21 000,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Příslušenství k mlýnku na maso poz 10 v přípravě masa, m. č. F018						Vlastní	Indiv
	Komplet - šajba 2; 3; 3,5; 4; 6; 8 mm	1		7 900,00	7 900,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Příslušenství ke krouhači zeleniny poz 38 v kuchyni						Vlastní	Indiv
	Sada 9 disků: plátkovač 1,2 a 4 mm; strouhač 1,5mm, 5 mm; nudličkovač 4x4, 6x6mm; kostičkovač 10x10x10 (2 disky - plátkovač a mřížka)	1		34 000,00	34 000,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Termosy k výrobě teplých nápojů poz 8 ve výdeji:						Vlastní	Indiv
	2 zásobníky 20l v základní ceně						Vlastní	Indiv
	Zásobník 20l bez topného tělesa • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem	2	374/510	24 900,00	49 800,00		Vlastní	Indiv
	Košeové filtry papírové 250ks	1		1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Koše do myček stolního nádobí a chemie nutná pro zprovoznění myček:						Vlastní	Indiv
	Koš na talíře	10	500 X 500	610,00	6 100,00		Vlastní	Indiv
	Koš základní	10	500 X 500	610,00	6 100,00		Vlastní	Indiv
	Mycí prostředek, 25 kg	4		3 200,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
	Oplachový prostředek, 10l	4		2 160,00	8 640,00		Vlastní	Indiv
	Tabletová sůl 25 kg	2		400,00	800,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Gastronádoby nerez plné s úchyty:						Vlastní	Indiv

D.2.1.3 Rozpočet technologie_ZŠ Gen. Janouška

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Gastronádoba s úchyty GN 1/1 200, 28l	30	530x325x200	1 468,50	44 055,00		Vlastní	Indiv
	Gastronádoba s úchyty GN 1/1 150, 21l	10	530x325x150	1 279,50	12 795,00		Vlastní	Indiv
	Gastronádoba s úchyty GN 1/1 100, 14l	20	530x325x100	910,00	18 200,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Gastronádoba s úchyty GN 2/3 200 mm, 18l	6	352x325x200	1 200,00	7 200,00		Vlastní	Indiv
	Gastronádoba s úchyty GN 1/3 150 mm, 5,7l	2	325x176x150	790,00	1 580,00		Vlastní	Indiv
	Gastronádoba s úchyty GN 1/3 200 mm, 7,8l	4	325x176x200	880,00	3 520,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Gastronádoby nerez děrované s úchyty:						Vlastní	Indiv
	Gastronádoba GN 1/1 150 mm děrovaná s úchyty, 21l	30	530x325x150	2 300,00	69 000,00		Vlastní	Indiv
	Gastronádoba GN 1/1 65 mm děrovaná s úchyty, 9l	30	530x325x65	930,00	27 900,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Rošt nerez GN 1/1	10	530x325	526,00	5 260,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 65 mm, oblé rohy	40	530x325x65	570,00	22 800,00		Vlastní	Indiv
	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 20 mm, oblé rohy	60	530x325x20	526,00	31 560,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Víko na GN 1/1 s úchyty	40	530x325	530,00	21 200,00		Vlastní	Indiv
	Víko na GN 2/3 s úchyty	6	352x325	430,00	2 580,00		Vlastní	Indiv
	Víko na GN 1/3 s úchyty	6	325x176	310,00	1 860,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
		1		7 900,00	7 900,00		Vlastní	Indiv
	Hrnc s poklicí pr. 28 cm z kvalitní nerezové oceli. Dno a stěny mají stejnou tloušťku (2,3 mm), vedou teplo dokonale rovnoměrně díky vícevrstvé oceli (nerezová ocel na vnější straně, hliník na vnitřní straně). Nýtovaná rukojeť z nerezové oceli je pohodlná a ergonomická. Hrnc je přizpůsoben pro práci na všech typech desek a lze jej mýt v myčce.						Vlastní	Indiv
	Hrnc vysoký, nerez, 20,5 l, pr. 32 cm, Neokopávající okraje, nenahřívající se úchyty, bez nýtů a sendvičové dno o síle 7 mm	2		2 450,00	4 900,00		Vlastní	Indiv
	Poklice vyrobená z nerezové oceli 18/10 o průměru 32 cm	2		450,00	900,00		Vlastní	Indiv
	Kastrol nízký, nerez. 14 l, pr. 36 cm, Neokopávající okraje, nenahřívající se úchyty, bez nýtů a sendvičové dno o síle 7 mm	2		2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
	Poklice vyrobená z nerezové oceli 18/10 o průměru 36 cm	2		526,00	1 052,00		Vlastní	Indiv
	Cedníkové síto jemné nerez 12 cm	2		180,00	360,00		Vlastní	Indiv
	Cedníkové síto jemné 20 cm	2		260,00	520,00		Vlastní	Indiv
	Cedníkové síto jemné 23 cm	2		465,00	930,00		Vlastní	Indiv
	Síto na halušky nerez, hrnce 60 cm, perforace 10 mm	1		2 170,00	2 170,00		Vlastní	Indiv
	Odměrka nerezová 2 l s vnitřním cejchováním a rukojetí	2		660,00	1 320,00		Vlastní	Indiv
	Metlička nerezová 40 cm, 8 drátů	2		190,00	380,00		Vlastní	Indiv
	Metlička nerezová 50 cm, 8 drátů	2		200,00	400,00		Vlastní	Indiv
	Lžice servírovací plná nerez 40 cm, monoblok	2		526,00	1 052,00		Vlastní	Indiv
	Naběračka 34 cm, , nylon, objem 100ml	8		60,00	480,00		Vlastní	Indiv
	Rozpočet inventář celkem bez DPH				592 904,00		Vlastní	Indiv
							Vlastní	Indiv
	Rozpočet částí gastro celkem bez DPH				30 887 388,88		Vlastní	Indiv

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Generála Janouška
Monitoring HACCP

Pol.	Název	Počet		Cena/jedn.	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			Jednotky				
1	Zpracování Provozně organizačního řádu	1	kpl	23 000,00	23 000,00	Vlastní	Indiv
2	Program pro zavedení systému HACCP	1	ks	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
	- instalace	1	ks	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
	- licence	3	ks	2 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
	- doprovodné programové úpravy	1	kpl	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
3	Zavedení systému HACCP - definice SW programu, trénink zaměstnanců	1	kpl	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
4	Provedení auditu do 3 měsíců od zavedení	1	kpl	28 000,00	28 000,00	Vlastní	Indiv
	Zavedení systému HACCP celkem				145 000,00	Vlastní	Indiv
5	Prostorový teploměr, -55...125°C - vodotěsný do chladicích boxů	4	ks	5 246,46	20 985,84	Vlastní	Indiv
6	Prostorový vlhkoměr s teploměrem	2	ks	9 799,18	19 598,36	Vlastní	Indiv
7	Teploměr pro montáž do chl. zařízení (do chl. skříně, vozíku, výdejního pultu..)	24	ks	5 110,71	122 656,94	Vlastní	Indiv
8	Převodník pro zařízení s vysokou teplotou	8	ks	6 481,72	51 853,76	Vlastní	Indiv
9	Montážní skříň na stěnu	4	ks	3 062,93	12 251,74	Vlastní	Indiv
10	Vodotěsná zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní	9	ks	3 604,18	32 437,64	Vlastní	Indiv
11	Teplotní čidlo pT100 -55....200°C	7	ks	1 833,05	12 831,36	Vlastní	Indiv
12	Teplotní čidlo pT100 -55....400°C	1	ks	4 415,91	4 415,91	Vlastní	Indiv
13	Napájecí zdroj 15V/1A	1	ks	1 726,17	1 726,17	Vlastní	Indiv
14	Převodník RS485/Ethernet	3	ks	10 604,32	31 812,95	Vlastní	Indiv
15	Teploměr s digitálním vstupem - kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2DI+2 DO	4	ks	7 641,32	30 565,26	Vlastní	Indiv
16	Jazyčkové relé nebo pomocné relé	4	ks	1 194,19	4 776,74	Vlastní	Indiv
	Celkem materiál				345 912,67	Vlastní	Indiv
17	Montáž čidla prostorového teploměru (-55...125°C), do chladicích a mrazicích boxů	4	ks	1 386,09	5 544,36	Vlastní	Indiv
18	Montáž čidla prostorového vlhkoměru s teploměrem	2	ks	1 109,09	2 218,18	Vlastní	Indiv
19	Montáž čidla teploměru pro montáž do chl. zařízení (konektorového kabelového čidla)	24	ks	2 380,52	57 132,50	Vlastní	Indiv

20	Montáž teplotní sondy do zařízení	8	ks	3 317,82	26 542,56	Vlastní	Indiv
21	Montáž převodníku do zařízení s vysokou teplotou	8	ks	1 511,52	12 092,19	Vlastní	Indiv
22	Montáž montážní skříně	4	ks	1 275,09	5 100,36	Vlastní	Indiv
23	Montáž zásuvky, konektoru a kabelu pro interní komunikační rozhraní	9	ks	2 082,20	18 739,82	Vlastní	Indiv
24	Instalace komunikačního převodníku	3	ks	2 337,97	7 013,92	Vlastní	Indiv
25	Montáž teploměru s digitálním vstupem	4	ks	2 346,52	9 386,08	Vlastní	Indiv
26	Instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé)	4	ks	2 968,09	11 872,34	Vlastní	Indiv
	Celkem montáž				155 642,33	Vlastní	Indiv
27	Software pro záznam teplot a vlhkostí minimálně pro 4 uživatele	1	ks	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
28	Licence pro připojení teploměrů do chladicích a mrazicích zařízení, vlhkoměrů/teploměrů	44	ks	586,17	25 791,39	Vlastní	Indiv
29	Licence pro připojení analogového vstupu (interní komunikační rozhraní)	9	ks	3 324,82	29 923,38	Vlastní	Indiv
30	Licence pro připojení digitálního vstupu	4	ks	229,34	917,36	Vlastní	Indiv
31	Instalace software, nastavení, oživení	57	hod	400,98	22 855,86	Vlastní	Indiv
	Celkem software				124 487,99	Vlastní	Indiv
32	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
	Celkem PD				18 000,00	Vlastní	Indiv
33	Tester fritovacího oleje	1	ks	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
	Celkem tester				15 000,00	Vlastní	Indiv
34	Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna, dodávka a instalace	1	ks	36 000,00	36 000,00	Vlastní	Indiv
35	GSM/GPRS adaptér, USB	1	ks	6 758,64	6 758,64	Vlastní	Indiv
36	Ethernetový přepínač (switch), dodávka a instalace	1	ks	4 488,16	4 488,16	Vlastní	Indiv
37	Rozbočovač RS485 2-portový	1	ks	5 167,72	5 167,72	Vlastní	Indiv
38	Rozvaděč 19" 9U + patch panel 24xRJ45, dodávka a instalace	1	ks	18 349,98	18 349,98	Vlastní	Indiv
	Celkem PC a komunikační prvky				70 764,50	Vlastní	Indiv
CELKEM				874 807 Kč			

KABELOVÉ ROZVODY JSOU ZAHRNUTY VE SPECIFIKACI ELEKTRO

Podmínky dodávky

- U zařízení budou osazena samostatná čidla teploty s komunikačním převodníkem
- V suchých skladech jsou osazeny kombinované převodníky vlhkosti a teploty
- U zařízení (kromě typu IKR) budou osazena samostatná čidla teploty s komunikačním převodníkem

Příloha č. 2

Harmonogram plnění

Návrh stěžejních milníků ve formátu termín převzetí staveniště = T, každý další milník T + X, kde X = počet dní od převzetí staveniště.

Převzetí staveniště k instalaci technologie 1NP 13.8.2025

Instalace technologií – T + 6

Funkční testy, revize – T + 7

Předání díla – T + 8 (21.8.2025)

Převzetí staveniště k instalaci technologie 1PP 1.12.2025

Instalace technologií – T + 10

Funkční testy, revize – T + 11

Předání díla – T + 12 (12.12.2025)