




Ozn.	Schema	Popis	Zárubeň	Kování	Zasklení	Nátěr	ks
T5	 <p>900/1970</p>	<p>Vnější bezpečnostní plastové dveře jdnokřídlové, otvíravé, ze 2/3 prosklené, včetně zárubně a včetně sníženého prahu</p> <p><math>U \text{ rámu} = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> <math>U \text{ dveře} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>	obložková	klika, koule, štítek nerez, kování a zámek bezpečnostní, protikus elektricky ovládaný domácím telefonem	izol. dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ sklo bezpečnostní z obou stran VSG 4.2.4 vnitřní sklo - mat	bílý plast	1L
T6	 <p>900/1970</p>	<p>Vnitřní dveře dřevěné hladké jdnokřídlové s požární odolností EW 15DP3 + C3 požadované <math>R_w - 37 \text{ dB}</math></p>	obložková	klika, štítek nerez zámek cylindrický samoavírač C3		světle šedá	2L
T7	 <p>900/1970</p>	<p>Vnitřní dveře dřevěné hladké jdnokřídlové s požární odolností EW 15DP3 + C3 požadované <math>R_w - 37 \text{ dB}</math></p>	ocelová	klika, štítek nerez zámek cylindrický samoavírač C3		světle šedá	1L