

Výpis dveří a lehkých konstrukcí				
číslo pol.	způsob otevírání	rozměr (mm)	popis prvku	počet (ks)
1	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, ve spodní části dveří hliníková mřížka na provětrávání dle požadavků VZT	1
2	L	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
3	L	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
4	P	900/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, požární odolnost EW 30 DP3	1
5	L	900/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
6	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
7	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	2
8	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, ve spodní části dveří hliníková mřížka na provětrávání dle požadavků VZT	1
9	L	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, dozický zámek, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, ve spodní části dveří hliníková mřížka na provětrávání dle požadavků VZT	1
	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, dozický zámek, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, ve spodní části dveří hliníková mřížka na provětrávání dle požadavků VZT	1
10	L	600/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, dozický zámek, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, ve spodní části dveří hliníková mřížka na provětrávání dle požadavků VZT	1
11	L	600/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových zárubní, dveře bez prahu, kování: klika-klika, západka, štítky kovové, dozický zámek, ve spodní části dveří oboustranný okopový nerezový plech v. 300 mm	1
12	L	600/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, západka, štítky kovové, dozický zámek, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, ve spodní části dveří hliníková mřížka na provětrávání dle požadavků VZT	1
13	L	1450/1970	Dřevěné dveře plné. Dveře otevíravé, otočné, osazené do ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
14	P	800/1970	Dřevěné dveře plné. Dveře otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1

15	L	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, požární odolnost EW 30 DP3	3
16		800/1970	Stávající dveřní křídlo bude doplněno ve spodní části o větrací mřížku dle části VZT	
17	L	1000/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
18	L	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm, požární odolnost EW 30 DP3	1
19	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do stávajících ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka	2
20	L	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, požární odolnost EW 30 DP3	1
21	L	800/2000 přeměřit stáv. otvor	Vnější hliníkové dveře plné, otevíravé, otočné, jednokřídlové s požární odolností EW 30DP3. Prahová lišta, kování klika - koule, štítek hliník, cylindrické vložka, samozavírač.	3
22	P	800/1970	Dřevěné dveře plné, otevíravé, otočné, osazené do ocelových typových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka, ve spodní části dveří jednostranný okopový nerezový plech v. 300 mm	1
23	P	1450/1970	Dřevěné dveře ze 2/3 prosklené - bezpečnostní sklo průsvitné, neprůhledné. Dveře otevíravé, otočné, osazené do ocelových zárubní, dveře bez prahu, prahová hliníková lišta, kování: klika-klika, štítky kovové, cylindrická vložka	1
T1			Lehká dělicí příčková konstrukce hygienického zařízení odolná vlhkosti. Výška konstrukce 2m. Dřevotřísková s laminovanou povrchovou úpravou s plastovými nebo kovovými hliníkovými hranami. Kotvení konstrukce do navazujících stěn, stropu a podlahy. Mezera mezi podlahou a spodním lícem konstrukce 100 mm. 2x dveře š. 600 mm, plné, otočné, západka.	1
T2			Lehká dělicí příčková k-ce oddělující WC mísy a umyvadla u dětí. K-ce odolná vlhkosti. Výška konstrukce 1,0m. Dřevotřísková s laminovanou povrchovou úpravou s plastovými nebo kovovými hliníkovými hranami. Kotvení k-ce do navazujících stěn. Mezera mezi podlahou a spodním lícem k-ce 500 mm.	1