

Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
K2.7		oplechování atiky tvarované do půlkruhu včetně příponek a kotev (samostatně lemovací plechy a boční lemování) boční lemování bude děleno a nastavováno celkem R.Š. 700, dl. 2,00m	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037	3	6,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K2.8		oplechování atiky tvarované do půlkruhu včetně příponek a kotev (samostatně lemovací plechy a boční lemování) boční lemování bude děleno a nastavováno celkem R.Š. 770, dl. 2,00m	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037	3	6,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K3.1		lemování závětrnou lištou plochá střecha s PVC krytinou R.Š. 180 mm	poplastovaný systémový plech k PVC fóliím barva šedá		8,70 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K4.1		okapnice pojistné izolace R.Š. 100 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7016		18,0 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K4.2		okapnice dřevěného obkladu nad okny včetně příponek a kotev: R.Š. 125 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7016		36,50 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K4.3		spodní krycí plech místy perforovaný okapnice dřevěného obkladu s perforací pro větrání nad okny se žaluziemi R.Š. 135 mm	lakovaný pozink. plech tl. 1,5 mm barva šedá RAL 7016		12,50 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K4.4		spodní krycí plech místy perforovaný okapnice dřevěného obkladu s perforací pro větrání nad okny bez žaluzií R.Š. 310 mm	lakovaný pozink. plech tl. 1,5 mm barva šedá RAL 7016		15,90 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K4.5		spodní krycí plech místy perforovaný okapnice dřevěného obkladu s perforací pro větrání nad vstupem s osvětlením R.Š. 350 mm	lakovaný pozink. plech tl. 1,5 mm barva šedá RAL 7016		9,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje a bočního lemování. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !