





Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Pozn.
Z_1E	<p>Ocelové madlo ke schodišti</p> 	<p>ocelové madlo z tenkostěnného profilu 40x40x3 mm + ocel. úchyty kotvené do zdiva ve v. 900 mm</p>	žárově pozinkováno	4,40 m	
Z_1F	<p>Ocelové madlo ke schodišti</p> 	<p>ocelové madlo z tenkostěnného profilu 40x40x3 mm + ocel. úchyty kotvené do zdiva ve v. 900 mm</p>	žárově pozinkováno	2,70 m	
Z_2A		<p>ocelové zábradlí</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z jackelů 40/40/3 mm, výplně z ocel tyčoviny \varnothing 12 mm osově po 90 mm, svařené k madlu a ze spodu k ocelové pásovině 40/10 mm - zábradlí kotveno pomocí přivařené pásoviny 40/10 mm do kotevního plechu P50/140/8 mm, celá konstrukce bude kotvena do betonové podezdívky, příp. opěrné stěny viz detail D31 	žárově pozinkováno	2,45 m	
Z_2B		<p>ocelové zábradlí</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z jackelů 40/40/3 mm, výplně z ocel tyčoviny \varnothing 12 mm osově po 90 mm, svařené k madlu a ze spodu k ocelové pásovině 40/10 mm - zábradlí kotveno pomocí přivařené pásoviny 40/10 mm do kotevního plechu P50/140/8 mm, celá konstrukce bude kotvena do betonové podezdívky, příp. opěrné stěny viz detail D31 	žárově pozinkováno	6,45 m	