




Ozn.	Schema	Popis	plocha/ délka	Poznámka
VP1		<p>Přístupové chodníky pro pěší TP 170 /D2-D1/ TDZ CH</p> <ul style="list-style-type: none"> - betonová dlažba DL I - tl. 60 mm - lože drť fr 4/8 L tl. 30 mm - štěrkořf ŠDa tl. 150 mm Celkem 240 mm <p>- upravená zhutněná pláň (zemina) - Edef = 30 MPa</p>	125 m2	
VP2		<p>Betonová velkoplošná dlažba TP 170 /D2-D-1/ TDZ V</p> <ul style="list-style-type: none"> - betonová velkoplošná dlažba tl. 80 mm - lože drť fr. 4/8 L tl. 40 mm - mech. zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm - štěrkořf ŠDa tl. 200 mm Celkem 470 mm <p>upravená zhutněná pláň (zemina) - Edef = 40 MPa</p>	295 m2	
VP3		<p>Rampa TP 170 /D2-D-1/ TDZ V</p> <ul style="list-style-type: none"> - betonová dlažba DL I tl. 80 mm - lože drť fr. 4/8 L tl. 40 mm - mech. zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm - štěrkořf ŠDa tl. 200 mm Celkem 470 mm <p>upravená zhutněná pláň (zemina) - Edef = 40 MPa</p>	115 m2	