



Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Pozn.
Z_9	viz detail D25	<p>kryty ovládacích prvků v tělocvičně s kycími dvířky</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň - ocelové úhelníky 100/100/2 mm, d. 4,84 m - rám dveří - ocelové úhelníky 60/40/2 mm, dl. 5,05 m - ocel. pásovina 4/40 dl. 0,650 m - hoblované dřevěné latě 30x60 mm dl. 0,636 m - 21 ks a 30x25 mm dl. 0,636 m - 21 ks - MDF deska tl. 10 mm 0,640x1,88 m 	<p>kovové prvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - matná černá <p>matná</p> <p>dřevěné prvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezbarvý olej <p>MDF desky</p> <ul style="list-style-type: none"> - matná černá 	1ks	
Z_10		<p>zábrana proti šíření kouře</p> <p>rozměry 2200x600 mm s požární odolností EI15DP1</p> <ul style="list-style-type: none"> - kombinace ocelového rámu + požárně odolné drátosklo 		1ks	
Z_11	viz detail D21	<p>Sedák ve vstupní hale</p> <ul style="list-style-type: none"> - rošt z tenkostěnných profilů 40/40/2, celková délka 35,0 m - smrková spárovka tl. 30 mm, š. 520, dl. 7,97 m - hoblované dřevěné latě 30x60 mm, dl. 7,97 - 33 ks, 3m - 1ks - MDF deska tl. 10 mm - 0,37x7,97 m, 0,83x7,97 m - dřevěný rošt 60/60 mm - 40 m - dřevěný rošt 60/50 mm - 63 m - minerální vata 13 m² - černá fólie 15 m² 		7,97 m	
Z_12	<p>POKLOP K REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTĚ</p> 	<p>šachtový plechový poklop pro vložení dlažby, poklop s těsněním, uzavíratelný pro zatížení do 2,0 kN/m² včetně lemovacího L-profilu, uzavírání na šrouby</p>	žárově pozinkované	3ks	