




Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Pozn.
Z_13		plechová krabice pro clonu 2000x410x30mm svařena z plechu P4 + kotevní pásovina P4/200 - 2 ks	žárově pozinkované	1ks	
Z_14	viz detail D22	lehká příčka mezi tělocvičnou a skladem nářadí rozměry 7,30x3,00 m - ocelové úhelníky 80x60x7 mm, dl. 3,00 m 2ks - ocel. pásovina 45/5mm dl. 0,620m - 36ks, 0,6m - 18ks, 0,93m - 6 ks, 2,35m - 16 ks, 1,16 - 14 ks - ocel. úhelníky 45/45/5mm dl. 0,62m - 4ks, 0,6m - 2ks, - ocel. tenkostěnné úhelníky 40x20x3, dl. 2,40m - 22 ks, dl. 2,41m - 11 ks - jackel 60/40/3mm 1,125m - 2 ks, 1,985m - 4 ks - jackel 100/50/4mm 2,445m - 1ks - hoblované dřevěné latě 30x60mm dl. 2,40m - 42 ks, dl. 1,195 - 42 ks - hoblované dřevěné latě 30x25mm dl. 2,40m - 40 ks, dl. 1,195 - 20 ks - hoblované dřevěné latě 37x60mm dl. 2,40m - 22 ks, dl. 2,41 - 11 ks - hoblovaná soklová lať 150/24mm - dl. 2,40m - 2 ks, dl. 1,195m - 2 ks - MDF deska tl. 10 mm - 0,6x2,40m - 2 ks, 0,6x1,195m - 2 ks - 0,62x2,40m - 4 ks, 0,62x1,195 - 1 ks - ocel U 100 - 3,25m - 2ks + kotevní plech P5 - kotevní ocel. L 40x40x4		2ks	
Z_15		stojan na kola (3 stání) příšroubovat k zemi vnější rozměr (vxšxhl) : 470x850x470 mm	žárově pozinkované	6ks	
Z_16		dvoukřídla dvířka z pozink. plechu s rámem 1250x1200 mm na fasádě na niku s plynoměrem, - rám dvířek z jackel profilů 20/40 mm - zámek na čtyřhran - průduchy pro odvětrávání - rám opatřen pásky pro uchycení do zdiva	žárově pozinkované + nástřík PU barvou barva fasády	1ks	