

Tabulka oken, vchodových a vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn a světlíků

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Požární odolnost	Počet ks	Poznámka
							1.NP	
O_17	schema viz příloha 17000x1600 mm	Sestava oken z hliníkových profilů U min,okna = 1,2 W/m²K Jde o 4 dvoukřídlová okna dělená svislým poutcem, v sestavě jsou dvě křídla výklopná, ostatní křídla jsou fixní - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 + tepelně izolační kotevní profil	- celoobvodové okna výklopná elektricky ovládaná lineárním pohonem - barva pantů nerez	izol. dvojsklo vnitřní sklo bezpečnostní lepené VSG	tmavě šedá (RAL 9016)	-	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty
O_18	schema viz příloha 17500x1000 mm	Sestava oken z hliníkových profilů U min,okna = 1,2 W/m²K Jde o 9 jednokřídlových oken vzájemně propojených rozšiřujícími profily, které kryjí nosné prvky vazníků, v sestavě jsou 2 okna výklopná (umístění viz schema) a ostatní okna jsou fixní - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 + tepelně izolační kotevní profil	- celoobvodové okna výklopná elektricky ovládaná lineárním pohonem - barva pantů nerez	izol. dvojsklo vnitřní sklo bezpečnostní lepené VSG	tmavě šedá (RAL 9016)	-	3	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty
O_19	schema viz DETAIL D17a OTVOR 1200x1200 mm	světlík elektricky otvíravý, s izolačním bezpečnostním sklem, Půdorysný rozměr 1200 x 1200 mm profily rámu pevného křídla AL s přerušeným tepelným mostem, výplň: izolační bezpečnostní sklo ESG 6-16-VSG 44.2, Ut/Ur,ref/Urc,ref300 = 1,00/1,40/1,50 W/m2K, reakce na oheň výplně A1 Součástí dodávky světlíku je podstavec - lakovaný plech a tepelná izolace Orsil 50 mm, osazený ve sklonu min. 5°. výška 450 mm, Uup = 0,66 W/m2K součástí dodávky světlíku je elektrický otevírač 230V AC se zdvihem 300 mm	- sklo ESG Planitherm XN 6 mm - krypton 12 mm, FE rámeček - tepelná fólie HMSol - krypton 12 mm, FE rámeček - tepelná fólie HM 88 - krypton 12 mm, FE rámeček - lepené bezpečnostní sklo 8,8 VSG 44.2 Planitherm XN	bílá	-	-	4	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely a fólie

Všechny prvky jsou zobrazeny zvenku. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

* Panikové kování musí splňovat i ostatní požadavky dle ČSN 73 08 31 Příloha C