

Tabulka oken, vchodových a vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn a světlíků

| Ozn. | Schema, rozměr otvoru | Popis | Kování | Zasklení | Barva | Požární odolnost | Počet ks 1.NP | Poznámka |
|------|--|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|---|
| O_11 | schema viz příloha 1200x450 mm | Okno jednokřídle z hliníkových profilů $U_{min,okna} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ vyklápěcí - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 | - celoobvodové okno výklopné ovládání pákovým ovladačem - barva kliky a pantů nerez | izol. trojsklo $R_w=34\text{dB}$ vnější sklo bezpečnostní (pískované sklo) | tmavě šedá (RAL 9016) | - | 1 | součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty, osadit zapuštěné magnetické kontakty |
| O_12 | schema viz příloha 5600x700 mm | Okno trojdílné z hliníkových profilů $U_{min,okna} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ krajní okna vyklápěcí, střední okno fixní - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 + tepelně izolační kotevní profil | - celoobvodové okno výklopné ovládání pákovým ovladačem - barva kliky a pantů nerez | izol. trojsklo $R_w=34\text{dB}$ (pískované sklo) | tmavě šedá (RAL 9016) | - | 1 | součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie, vykrývací L-lišty, osadit zapuštěné magnetické kontakty |
| O_13 | schema viz příloha 7100x2200 mm | Sestava tří oken z hliníkových profilů krajní okna dvoukřídla dělená svislým poutcem krajní křídlo bude otevíravé, ostatní křídla v sestavě oken budou fixní $U_{min,okna} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 + tepelně izolační kotevní profil | - celoobvodové okno výklopné elektricky ovládaná lineárním pohonem - barva pantů nerez | izol. dvojsklo sklo bezpečnostní z obou stran VSG 3.3.2 | tmavě šedá (RAL 9016) | - | 1 | součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely fólie vykrývací L-lišty, osadit zapuštěné magnetické kontakty, |

Všechny prvky jsou zobrazeny zvenku. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

* Panikové kování musí splňovat i ostatní požadavky dle ČSN 73 08 31 Příloha C