

Tabulka oken, vchodových a vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn a světlíků

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Požární odolnost	Počet ks	Poznámka
							1.NP	
O_02b	schema viz příloha 3573x3000 mm	Hliníkové vstupní dveře prosklené dvoukřídle s bočními světlíky, dveře otevíravé, boční světlíky fixní - tříkomorový hliníkový systém - průchod š. dveřního křídla min. 900 mm, - výška okopu 150 mm, s nízkým prahem, dorazové těsnění, prostřední komora vyplněna izolantem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ + tepelně izolační kotevní profil	klika-koule, nerez štíťové kování bezpečnostní s otvorem pro cylindrickou vložku, 3 bodový zámek elektromechanický dveře budou otevírány zvenku signálem z domovního telefonu * panikové kování, s vodorovným madlem (povrch nerez) koordinátor zavírání samozavírač - systém centrálního klíče	izol. dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ sklo bezpečnostní z obou stran VSG 3.3.2	tmavě šedá (RAL 9016)	-	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty osadit zapuštěné magnetické kontakty
O_03	schema viz příloha 7910x3000 mm	Vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, stěna dělená svislými poutci na 6 dílů, dveře otevíravé s nadsvětlíkem, boční díly a nadsvětlík fixní prosklení z bezpečnostních a požárních skel - průchod š. dveřního křídla min. 900 mm, - výška okopu 150 mm, s nízkým prahem - dveře kouřotěsné	klika-klika, nerez štíťové kování bezpečnostní s otvorem pro cylindrickou vložku, * panikové kování, s vodorovným madlem (povrch nerez) koordinátor zavírání samozavírač, - systém centrálního klíče	sklo bezpečnostní a požárně odolné	tmavě šedá (RAL 9016)	stěna EI15 dveře EW15 DP3-C-S-P	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty
O_04	schema viz příloha 3548x3000 mm	Vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, stěna dělená svislými poutci na 3 díly, dveře otevíravé s nadsvětlíkem, boční světlíky a nadsvětlík fixní prosklení z bezpečnostních skel - průchod š. dveřního křídla min. 900 mm, - výška okopu 150 mm, s nízkým prahem - dveře kouřotěsné	klika-klika, nerez štíťové kování bezpečnostní s otvorem pro cylindrickou vložku, samozavírač, stavěč dveří dveřní křídla opatřena z obou stran nerez madlem tr. $\varnothing 50 \text{ mm}$ - systém centrálního klíče	sklo bezpečnostní a požárně odolné	tmavě šedá (RAL 9016)	stěna EI15 dveře EW15 DP3-C-S	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty

Všechny prvky jsou zobrazeny zvenku. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

* Panikové kování musí splňovat i ostatní požadavky dle ČSN 73 08 31 Příloha C