



| Ozn. | Schema | Popis | Barva | ks m | Pozn. |
|------|--|---|---|---------|-------|
| T_01 |  | <p>Hoblované KVH fošny borovicové nebo modřínové tl. 40 mm, výšky 170 mm, tlakově impregnované tmavou lazurou, fošny budou kotveny k ocelové konstrukci vratovými šrouby s půlkulatou hlavou a ochrannými maticemi délky:</p> <p style="text-align: right;">dl. 2380 183 ks dl. 1255 8 ks dl. 1560 6 ks dl. 1940 8 ks dl. 1480 10 ks</p> | tmavá lazura - tlaková impregnace z výroby, v místě řezů bude fošna opatřena lazurou na stavbě | | |
| T_02 |  | <p>Polypropylénová síť PP2 oko 4,5x4,5, váha 115 g + ocelové lanko PVC obal (obstříknuté)</p> <p>Příslušenství pro instalaci ochranných sítí zahrnuje ocelová lanka smyčky na ocelovém lanku, napínáky, lanové svorky a nerezové karabinky.</p> <p>- výška sítě 1,9 m</p> | | 160 m | |

| Ozn. | Schema | Popis | Barva | ks m | Pozn. |
|------|--------|---|--|---------|-------|
| T_03 | | <p>Hoblované KVH fošny borovicové nebo modřínové tl. 70 mm, výšky 160 mm, tlakově impregnované tmavou lazurou, fošny budou kotveny k ocelové konstrukci Z_14 vratovými šrouby s půlkulatou hlavou a ochrannými maticemi délky:</p> <p>dl. 1500 2 ks dl. 2400 12 ks dl. 2370 4 ks</p> | tmavá lazura - tlaková impregnace z výroby, v místě řezů bude fošna opatřena lazurou na stavbě | | |
| | | | | | |