









Ozn.	Schema	Popis	plocha/ délka	Poznámka
P1		<p>Vrceúčelové hřiště</p> <ul style="list-style-type: none"> - litý vodopropustný polyuretanový povrch 10 mm - asfaltový beton drenážní (30+30 mm) 60 mm - lomová výsivka 0-4 mm 20 mm - štěrk 8-16 mm 50 mm - štěrk 16-32 mm 50 mm - štěrk 32-64 mm 100 mm - štěrkopísek 100 mm celkem 390 mm 	947 m2	
P2		<p>Sprintérovská rovinka + rozběh pro skok daleký + chodníčky okolo sprintérovské dráhy a rozběhu</p> <ul style="list-style-type: none"> - litý vodopropustný polyuretanový povrch 13 mm - asfaltový beton drenážní (30+30 mm) 60 mm - lomová výsivka 0-4 mm 20 mm - štěrk 8-16 mm 50 mm - štěrk 16-32 mm 50 mm - štěrk 32-64 mm 100 mm - štěrkopísek 100 mm celkem 393 mm 	748 m2	
P3	 <p>zahradní obrubník s patkou 500/250/50 mm</p>	<p>Dopadové plochy pro herní prvky s dopadem z výšky do 1,6 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPDM barevná (SMARTSOFT 35) - vrchní vrstva 10 mm - spodní vrstva z granulátu SBR (recyklovaná technická guma) 25 mm - kamenivo drcené fr. 0 - 4 30 mm - kamenivo drcené fr. 0 - 32 180 mm - rostlý terén (zhutněná pláň) 	65m2	

Ozn.	Schema	Popis	plocha/ délka	Poznámka
P4	 <p>zahradní obrubník s patkou 500/250/50 mm</p>	<p>Dopadové plochy pro herní prvky s dopadem z výšky do 2,20 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPDM barevná (SMARTSOFT 35) - vrchní vrstva 10 mm - spodní vrstva z granulátu SBR (recyklovaná technická guma) 60 mm - kamenivo drcené fr. 0 - 4 30 mm - kamenivo drcené fr. 0 - 32 180 mm - rostlý terén (zhutněná pláň) 	177 m ²	
P5		<p>Zpevněné chodníčky z betonu</p> <ul style="list-style-type: none"> - betonová dlažba 60 mm - lomová výsivka 4-8 mm 40 mm - štěrť fr. 8-16 100 mm - štěrťopísek 100 mm celkem 300 mm 	205 m ²	
P6	 <p>betonový základ</p>	<p>Betonový obrubník parkový uložený do betonového základu 500/250/50 mm (1000/250/50)</p>	391 m	

Ozn.	Schema	Popis	plocha/ délka	Poznámka
P7		Travní porost 150 mm kypré ornice a 50 mm zahradnického substrátu	900 m ²	
P7a		Travní porost na vyrovnanou stávající travnatou plochu	180 m ²	
P8		Pás z betonové dlažby š. 160 mm tl. 60 mm uložen do maltového lože tl. 20 mm	90 m	
P9		<p>Betonové vyrovnávací stupně plně povrch tryskaný beton (s protiskluznou úpravou)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 150/350 mm - stupně ukládat na předem vybetonované schodišťové stupně celoplošně do cementového lože o výšce 30 mm - spáry mezi jednotlivými prvky se vždy vyplní vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou - postupovat od spodu - podkladní beton min. tl. 100 mm, vyztužený sítí KARI 8/150x8/150 - podsyp štěrkodrtí fr. 16-32 mm, tl. 150 mm <p>350 300 300 300 * * * * * 300 300 300</p> 	1 ks	