



Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks				Poznámka
						1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
O1	  700x600 mm	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a vyklápěcí $U_g \text{ min, okna} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Profil s 5-ti komorami Systém těsnění - dorazové, počet těsnění 2 bezpečnostní body 3 vnitřní parapet laminovaný s nosem barva bílá š. 150 mm	- panty a klika barva kliky a pantů - bílá	izol. dvojsklo 4-16-4 $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $RW = 32\text{dB}$	bílá	1	-	-	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely a fólie  + zazdívká části v části otvoru viz příloha 1
O2	  810x730 mm	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a vyklápěcí Profil s 5-ti komorami Systém těsnění - dorazové, počet těsnění 2	- panty a klika barva kliky a pantů - bílá	VSG-SF662-16 -VSGSF442PTopN +ARG $RW = 46\text{dB}$	bílá	1	-	-	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely a fólie