

SKLADBY KONSTRUKCÍ
POVRCHY

PO 1	OBKLADY STĚN	
1	Keramický obklad, hladký glazovaný povrch, barva bílá, spárovací hmota bílá, protiplišňová, horní hrana zakončena kovovou zakončovací lištou, Vzhled, formát a spárořez schválí před pokládkou investor (ref. RAKO Color ONE, 60/30 mm, tl. 6 mm)	6
2	Cementové lepidlo flexibilní na obklady tl. 3 až 6 mm (vyrovnání nerovností)	6
3	Penetrační nátěr hloubkový pro vyrovnání nasákavosti podkladu	-
4	Stávající jádrová omítka vápenná (lokální opravy) 15 - 20 mm	-
5	Stávající zdivo . Úprava podkladu. Odstranění zvětralých částí omítek.	-
	Konstrukce celkem	12

PO 2	OBKLAD STĚN SDK	
1	Keramický obklad, hladký glazovaný povrch, barva bílá, spárovací hmota bílá, protiplišňová, horní hrana zakončena kovovou zakončovací lištou, Vzhled, formát a spárořez schválí před pokládkou investor (ref. RAKO Color ONE, 60/30 mm, tl. 6 mm)	6
2	Cementové lepidlo flexibilní na obklady tl. 3 až 6 mm (vyrovnání nerovností)	6
3	Penetrační nátěr hloubkový pro vyrovnání nasákavosti podkladu	-
	Konstrukce celkem	12

PO 3	STĚNY A STROPY S BÍLOU MALBOU	
1	Malba teplá bílá, odstín bude upřesněn	-
2	Štuk hrubozrný vápenný (celoplošné přestěrkování) tl. 3 - 6 mm	6
3	Penetrační nátěr hloubkový pro vyrovnání nasákavosti podkladu	-
4	Stávající jádrová omítka vápenná (lokální opravy) 15 - 20 mm	-
5	Stávající zdivo/Stropní kce. Úprava podkladu. Odstranění zvětralých částí omítek.	-
	Konstrukce celkem	6