



MARCCRAB Gastro CB s.r.o.  
Slovanská Alej 24 b  
301 00 Plzeň  
tel+fax: 377 470 088  
e-mail: frycek@marccrab.cz  
mob.: 606 731 736

## Vybavení výdeje jídel Základní škola Šimanovského Praha

Pol.	název	model	rozměr v mm	příkon/kW	ks
1	lednice na odpad, celonerezové provedení, s rovným dnem pro vložení bio nádoby, objem minimálně 650 l, chladicí agregát monoblok pro snadnou výměnu	Rilling 650	695x810x2020	230V	1
2	pracovní stůl s policí	nerez	1450x700x900		1
3	síla nerez plechu pro pracovní desku minimálně 1,5 mm				
3	lednice, celonerezové provedení, rošt 3 x GN 2/1	Rilling 650	695x810x2020	230V	1
4	objem minimálně 650 l, chladicí agregát monoblok				
4	pracovní stůl s dřezem vlevo, spodní police	nerez	2100x700x900		1
5	síla nerez plechu pro pracovní desku minimálně 1,5 mm				
5	regál 5 x police, snadné výškové přendání jednotlivých polic	RM 577	2010x577x2000		1
6	duralová konstrukce, plast výpné polic				
6	pojízdny zásobník na talíře 2 x tubus s ohřevem, kapacita cca 120 - 140 ks průměr max 270 mm	VOO 270	428x800x900	230V	4
7	vstupní stůl do myčky s dřezem a pojezdem pro koše	nerez	1850x750x850		1
8	síla nerez plechu pro pracovní desku minimálně 1,5 mm				
8	oplachová sprcha s napouštěcím rámečkem				1
8	myčka na sklo anádobí průchozí koš 500x500, vestavěné dávkovače vícenásobná filtrace	Winterhalter PT 500		400V	1
9	výstupní stůl z myčky s pojezdem pro koše	nerez	850x750x850		1
10	síla nerez plechu pro pracovní desku minimálně 1,5 mm				
10	regál na termoporty 4 x police, sestava	pozink	3000x500x1800		1
	<b>Výdej</b>				
11	chladicí skříň s prosklenými dveřmi, osvětlení LED, objem 700 l	Rilling	695x810x2020	230V	1
	8 x rošt GN 1/1, celonerezové provedení,				
	chladicí agregát monoblok pro snadnou výměnu				
12	umyvadlo na ruce	ZTI			1
13	parcovní stůl s dřezem vpravo 400x400, spodní police, 2 x zásuvka pod deskou, ZL	nerez	1600x700x900		1
	síla nerez plechu pro pracovní desku minimálně 1,5 mm				
14	plynový konvektomat kapacita 10 x GN 1/1	LAINOX			1
	bude zpět umístěn stávající konvektomat				
	otevřená podestavba se vsuny na GN	stávající			1
15	pracovní stůl s policí, ZL	nerez	800x700x900		1
	síla nerez plechu pro pracovní desku minimálně 1,5 mm				
16	regenerační a udržovací skříň, ventilátorové provedení, digitální ovládání přes dotykový 4,3" displej	LAINOX	890x815x1820	6,5kW/400V	1
	kapacita 16xGN 1/1 rozteč min. 72 mm				
17	chladicí smaoobslužní vitrína 3 x police, s vestavěným agregátem	nerez	1200x700x1640	230V	1
18	teplá výdejní vana,kapacita 3 x GN 1/1 200 termostat 30-90°C	nerez	1200x700x1250	2,2kW/230V	1
	spodní napouštění a vypouštění vody 1 vana				
	dechová clona s osvětlením, kombinace nerez horní police, čelní sklo				
19	neutrální díl se el. zásuvkou 230V, součást předstěny	nerez	550x100x850		2
20	teplá výdejní vana,kapacita 4 x GN 1/1 200 dělené, 4 x termostat 30-90°C	nerez	1500x700x1250	3kW/230V	2
	spodní napouštění a vypouštění vody 4 x vana				
	dechová clona s osvětlením, kombinace nerez horní police, čelní sklo				
21	samostožná čelní předstěna s opláštěním výdeje jídel nerez plech o síle 1 mm	nerez			1
	jeklová konstrukce ukotvená do podlahy, opláštění z oboustrané, pojezdová trubková dráha na podnosy /300 mm/		6400x400x850		

