

D.2.1.2 Seznam technologie - Parník

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
1.06 výdej											
1	chladicí vitrína samoobslužná, 3 police, 3x4 dvířek, na podestavbě v. 360	1	1200x700x1500		OD4	0,56	0,56	E5/230	OD4:odpad pro kondenzát pr. 50 v podlaze	E5:pevné připojení 230V, 3m volný el. kabel	
1a	pojezdová dráha integrovaná s vitrínou	1	1200x300								
2	post-mix, čtyři druhy nápojů, chlazená a sodová voda	1	280x496x462	SV 2			0,00	E2/230	SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4"	E2:zásuvka 230 V	pronájem
3	stůl skříňový bez polic s prostorem pro CO2 lahev a kyvety, vpravo police stolová dvoupatrová na skleničky	1	800x500x900								police stolová 500x500x600
3a	pojezdová dráha integrovaná s poz 3	1	800x300								
4	překapávací zařízení na kávu a čaj 5l, stolní s košovými filtry a kohoutem na horkou vodu	1	790x570x799	SV1		5,33	5,33	E7/400	SV1:studená voda -roháček	E7:zásuvka400 V, E2:zásuvka 230 V rezerva	pronájem
5	stůl skříňový, posuvné dveře, vpravo police stolová dvoupatrová na šálky	1	1200x700x900								police stolová 400x500x450
5a	pojezdová dráha integrovaná s poz 5	1	1200x300								
6	manipulační vozík na příbory a podnosy, kapacita 200 podnosů, 8x GN 1/4-150 vč. boxu a ubrousky	1	745x770x1420								
7	chladicí skříň nápojová	1	600x696x2027			0,20	0,20	E8/230		E8:zásuvka 230 V	pronájem
1.05 výdej											
									poznámka pro stavbu - před výdejem bude zídka o výšce 900		
1	chlazený výdejní pult 2x GN 1/1	1	800x800x900		OD4	0,80	0,80	E5/230	OD4:odpad pro kondenzát pr. 50 v podlaze	E5:pevné připojení 230V, 3m volný el. kabel	
2	vyhřívavý výdejní pult 3x GN 1/1	1	1200x800x900	SV4	OD4	3,00	3,00	E5/230	SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze	E5:pevné připojení 230V, 3m volný el. kabel	
3	vyhřívavý výdejní pult 2x GN 1/1	1	800x800x900	SV4	OD4	2,00	2,00	E5/230	SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze	E5:pevné připojení 230V, 3m volný el. kabel	
4	výdejní stůl se 2 vestavnými podávacími šachtami s nastavitelnými tyčemi, kapacita 50 talířů, 386x386, v. 800	2	500x800x900			1,00	2,00	E5/230		E5:pevné připojení 230V, 3m volný el. kabel	
5	neutrální pult	1	600x800x900								
6	pojezdová dráha včetně konzolí	2	2300x300								na zdi

D.2.1.2 Seznam technologie - Parník

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
7	hygienický zákryt s osvětlením, instalace na zeď	4	1100x300x400				0,00	E5/230		E5:pevné připojení 230V, 3m volný el. kabel	
8	nerez parapet na zeď	2	2200x120								
9	pokladní blok	1	1200x920x900				0,00	E5/230		E5:pevné připojení 230V, 3m volný el. kabel, datový kabel	
	1.05 kuchyně										
1	el. konvektomat 10 x GN 1/1 + 1 zásuv, opačné otevírání dveří	1	933x818/ otevřené dveře 1500 x1080	SV2/ UV1	OD3	18,60	18,60	E6/400	SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4, UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4, OD3:odpad HT pr. 50 max +500 nad podlahou	E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, 3x32 A jistič	rozvod upravené vody z m. č. 1.03
1a	podstavec s místem pro šoker	1	výška 700								
1b	šokový zchlazovač/zmrazovač 4xGN 1/1	1	784x850x700			0,80	0,80	E1/230		E1:zásuvka 230 V	
2	multifunkční zařízení 2x40l, kapacita 2xGN 1/1, plocha 2x 22 dm2, hmotnost 475 kg	1	1546x850x1030	SV4	OD4	22,50	22,50	E4/400	SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze	E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x40A	
3	elektrická varná deska tálová, rozměr varné plochy 350x600	1	500x850x263			10,00	10,00	E4/400		E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x40A	
3.1	podestavba neutrální, na nerezovém soklu 150 mm (v kombinaci s horním modulem)	1	100x795x487								
4	neutrální plocha ve varném bloku	1	400x850x263					E2/230		E2:zásuvka 230 V, rezerva	
5	elektrická grilovací deska	1	400x850x263			6,00	6,00	E4/400			
6	elektrická fritéza, rozměr koše 165x470x300, na nerezovém soklu 150	1	400x850x750			7,50	7,50	E4/400		E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel	
7	podestavba chladicí, 2x2zásuvky, agregát vpravo, na nerezovém soklu 150 mm (v kombinaci s horním modulem)	1	1165x630x470					E5/230		E5:samostatné jištění	
8	manipulační vozík, 2 police	1	700x500x900								
9	nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	2	900x400x200		OD2				OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed		dodávka gastro, instalace stavba
10	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, osvětlení	2	2150x1000x450					E3/230		E3:pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel	dodávka gastro, instalace stavba

D.2.1.2 Seznam technologie - Parník

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
	1.04 přípravná										
1	chladicí stůl 2 sekce, 2x 2 zásuvky, nad agregátem vpravo dřez 290x400x200 a baterie, ZL, LL	1	1360x700x900	SV1/TV1	OD6	0,80	0,80	E1/230	SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD6:odpad pr.50	E1:zásuvka 230 V; E2:zásuvka 230V nad stůl rezerva	
2	chladicí stůl 3 sekce, 3x 2 zásuvky, nad agregátem vpravo dřez 290x400x200 a baterie, ZL, PL	1	1800x700x900	SV1/TV1	OD6	0,80	0,80	E1/230	SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD6:odpad pr.50	E1:zásuvka 230 V; E2:zásuvka 230V a E7: zásuvka 400V nad stůl rezervy	
3	nerez stůl skříňový, vpravo s dřezem 290x400x200 a baterií i, ZL	1	2000x600x900	SV1/TV1	OD6				SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD6:odpad pr.50	E7: zásuvka 400V nad stůl rezerva	
4	nástěnná police jednoduchá	1	1360x350								
5	nástěnná police jednoduchá	1	1800x350								
6	nástěnná police jednoduchá	1	2000x300								
7	kombinovaný krouhač zeleniny a kutr 4,5l, sada 6 disků	1	320x304x570			0,75	0,75	E7/400		E7:zásuvka 400 V	
8	univerzální kuchyňský robot, 6,7l, včetně přídatných stroužků	1	285x380x356			1,70	1,70	E2/230		E2:zásuvka 230 V	
9	masodeska	1	600x400x100								vlastní
10	nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	300x300x200		OD2				OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed		dodávka gastro, instalace stavba
	nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g	2	240x300x130				0,00	E2/230		E2:zásuvka 230 V	umístění podle potřeby
	1.04 mytí provozního nádobí										
1	nerez stůl s 2 lisovanými dřezy 500x500x300, prolam desky, ZL	1	1200x700x900	SV1/TV1	OD6				SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD6:odpad pr.50		
1a	tlaková sprcha s ramínkem	1	výška 900								
2	nerez odkládací stůl s odkapem, ZL	1	800x700x900								
3	nerez regálový nástavec na odkládací stůl, 3 police	1	700x400x900								
4	nerez regál, 4 police	1	1000x700x1800								
5	nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	300x300x200		OD2				OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed		dodávka gastro, instalace stavba
6	nerez umývadlo, ovládání kolenem	1	470x370	SV1/TV1	OD1				SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD1:odpad pr. 32		
6a	zásobník na papírové ručníky	1	340x110x265								
6b	nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450								
6c	zásobník na mýdlo nerez, 1200ml	1	125x100x210								

D.2.1.2 Seznam technologie - Parník

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
1.03 umývárna stolního nádobí											
1	mycí stroj průběžný, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku	1	735x750x1515	UV1	OD4	9,10	9,10	E6/400	UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze	E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel	přesun z jiné provozovny
2	nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů, dřez 500x400 vpravo, ZL v. 300	1	1600x750x850	SV1/TV1	OD6				SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD6:odpad pr.50		přesun z jiné provozovny
2a	nástěnná police jednodílná	1	1000x350								
3	tlaková sprcha s baterií a vysokým raménkem	1	v. 900								
4	nerez stůl výstupní, prolis pro vedení košů, ZL	1	1000x750x850								přesun z jiné provozovny
4a	nástěnná police jednodílná	1	1200x350								
5	nerez odpadkový koš s víkem 40l	1	pr.320xv.500/600								
6	VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	900x1000x450					E3/230		E3:pevné připojení 230V, 2 m volný el. kabel	dodávka gastro, instalace stavba
7	nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	600x350x200		OD2		0,00		OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed		dodávka gastro, instalace stavba
8	automatický změkčovač a předřazeným filtrem, rozvod upravené vody do kuchyně ke konvektomatu	1	360x500x790	SV2/ UV	OD5				SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40	rezerva E1:zásuvka 230 V	přesun z jiné provozovny
1.02 hrubá přípravná brambor a zeleniny a sklad											
1	nerez pracovní stůl, police, dřez 290x400x250, stojánková baterie	1	760x700x900	SV1/TV1	OD6				SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD6:odpad pr.50		
2	stolní škrabka brambor nerez, 4-5 kg brambor	1	385x465x730	SV 2	OD6	0,25	0,25	E2/230	SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4"	E2:zásuvka 230 V, E8: zásuvka 400V rezerva	
2a	podstavec pod škrabku	1	410x560x665								
3	dřevěná rohož s přechodem na stěnu	1	900x670x600								
4	chladicí skříň 580l, +1 až +15st.C , 4 poličky, vnitřní šířka 650, hloubka 530 mm	2	750x750x1710			0,20	0,40	E1;E8/230		E1;E8:zásuvka 230 V	
5	skladovací regál	2	800x300x1890								
6	skladovací regál	1	1000x300x1890								
7	nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	300x300x200		OD2				OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed		dodávka gastro, instalace stavba
8	kombinovaná výlevka s umývadlem a baterií	1	500x700x850	SV1/TV1	OD8				SV1/TV1:st/t voda-roháčky, OD8:odpad pr.40		
8a	zásobník na papírové ručníky	1	340x110x265								

D.2.1.2 Seznam technologie - Parník

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
8b	nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450								
8c	zásobník na mýdlo nerez, 1200ml	1	125x100x210								
	1.01 restaurace										
1	nerez regálový vozík na použité nádoby, 30 vsunů - zadání výroby podle používaných podnosů	3	550x740x1735								
2	likvidace odpadků, dřez +odpadkový koš - interiér	1		SV1/ TV1	OD6				SV1/TV1:st/t nástěnná baterie, OD6:odpad pr.50		interiér
	1.15a úklid							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	výlevka s nástěnnou baterií	1	500x600x850	SV5/ TV5	OD7				SV5:1x st voda , TV5:1x t. voda pro nástěnnou baterii, OD7:odpad pr.90-100		ZTI
2	závěsná skříňka lamino	1	800x300x700								
	1.12 šatna zaměstnanců kuchyně							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	šatní skříň, vrchní a spodní rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyč na ramínka	5	300x600x2000								
	1.19 kancelář/denní místnost										
1	stůl	1	1400x750x850							zás. 230V a datové	vlastní
2	pracovní židle	1									vlastní
	1.20 sklad							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	chladicí skříň 580l, +1 až +15st.C , 4 poličky, vnitřní šířka 650, hl. 530 mm	2	750x750x1710			0,20	0,40	E1;E8/ 230		E1;E8:zásuvka 230 V	
2	mrazicí skříň, 513l, -14 až -28st.C	2	750x750x1730			0,40	0,80	E1;E8/ 230		E1;E8:zásuvka 230 V	
3	skladovací regál	1	1000x300x1890								
	0.03 organický odpad							E2/230		E2: rezerva zásuvka 230V	
1	chladicí komora na odpad,1 nádoba 240l, horní víko a dveře	1	990x850/1475 otevřené dveře/x1115			0,60	0,60	E1/230		E1:zásuvka 230 V	
2	výlevka	1	350x500x400		OD7				OD7:odpad pr.90-100		ZTI
3	samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák	1	250x500x480								
3a	nástěnná směšovací baterie pro poz 3	1		SV5/ TV5					SV5:1x st voda , TV5:1x t. voda pro nástěnnou baterii		

D.2.1.2 Seznam technologie - Parník

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	voda	odpad	el. příkon kW	el. inst. př. kW	napětí V	poznámka ZTI	poznámka el	poznámka
4	skladovací regal	1	1000x300x1890								
	celkem instalovaný příkon						94,89				
	soudobost					0,7	66,4				
	připojení - voda:										
SV1	studená voda ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + 500 (umývadla, dřez, kombinovaná výlevka a umývadlo, výrobek čaje)										
SV2	studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 400 (post-mix, konvektomat, změkčovač, škrabka brambor)										
SV3	studená voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku), zatím neobsazeno										
SV4	studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + max 80 (výdejní pulty, multifunkční zařízení)										
SV5	studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 (výlevka)										
UV	vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 300										
UV1	upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 300 (konvektomat, mycí stroj)										
TV1	teplá voda ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + 500 (umývadla, dřez, kombinovaná výlevka a umývadlo)										
TV2	neobsazeno										
TV3	teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku), zatím neobsazeno										
TV4	neobsazeno										
TV5	teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 (výlevka)										
	kanalizace:										
OD1	odpad pr 32 + 400 (umývadla)										
OD2	odpad pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpustí - je třeba zadat před výrobou vpustí										
OD3	odpad HT pr 50 +500 (konvektomat)										
OD4	odpad HT pr 50 v podlaze (výdejní pulty, chladicí vitrina, multifunkční zařízení, mycí stroj)										
OD5	odpad pr 40 + 100 (změkčovač)										
OD6	odpad pr 50 + 400 (dřez, škrabka brambor)										
OD7	odpad pr 100, v podlaze nebo max + 180 (výlevka)										
OD8	odpad pr 40 + 180-250 (kombinovaná výlevka a umývadlo)										
	elektroinstalace:										
E1	zásuvka 230V + 500 (šoker, chladicí skříně a stoly)										
E2	zásuvka 230 V +1200 (post-mix, zásobníky čaje, váhy, nářezový stroj, stolní robot, MW, škrabka, rezervy)										
E3	přívod 230 V +2500, 2m volný el. gumový kabel (VZT zákrty pro osvětlení)										
E4	přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (multifunkční zařízení, varná deska, grilovací deska, fritéza)										
E5	přívod 230 V z podlahy, 3m volný el. gumový kabel (chladicí vitrina, výdejní linka, hygienické zákrty, chlazená podestavba)										
E6	přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomat, mycí stroj)										
E7	zásuvka 400V +1200 (výrobek čaje, kombinovaný krouhač a kutr, rezervy)										
E8	zásuvka 230V + 1800 (chladicí skříně a mrazicí skříně)										