



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

PRO:

ČÍSLO: **G/N20270**
DATUM: 23.10.2020
VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Dyntar
TEL.: 603 418 793

stavba: Rekonstrukce domova důchodců, Bojčenkova 1099,
198 00 Praha 14, Černý Most
stavebník: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073,
198 00 Praha 14, IČ: 00231312
stupeň: ZSPD
č.dokumentu: D-1-4-F-3

DOMOV SENIORŮ BOJČENKOVA - GASTROTECHNOLOGIE

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
1.2.04 CHODBA		
04.01	PLOŠINOVÝ VOZÍK MANIPULAČNÍ NEREZ - nosnost 200kg, 2x otočné kolečko - police s rovnou plochou Rozměr [mm]: 900x550x570	1 ks
04.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ S ROŠTOVÝMI POLICEMI - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - svařované roštové police tl.40mm - nosnost police 50kg (80kg) x počet polic - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1100x600x1800	1 ks
04.03	STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ A ZÁSUVKOU - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní a pravý límec 40mm - pracovní deska podepená lamino deskou - pod deskou 1x zásuvka výsuvná lisované madlo - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 800x600x900	1 ks
04.04	VOZÍK SERVIROVACÍ DVOUPOLICOVÝ - celonerezové provedení AISI304 - 2x police tl.40mm s prolisem - 4x kolečko otočné (2x s brzdou) - madlo na kratší straně Rozměr [mm]: 800x500x850	2 ks
1.2.05 ÚKLID		
05.01	VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby ZTI - keramická výlevka se splachováním a nástěnnou dřezovou baterií	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

05.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ KOMAXIT •nosno t police max. 150 kg •celková nosnost regálu 600 kg •police lakované práškovou barvou •bílá prášková barva typu KOMAXIT Rozměr [mm]: 700x350x2000	1 ks
1.2.06 WC PERSONÁL		
06.01	UMYVADLO 50cm S BATERIÍ - dodávka ZTI - keramické umývadlo s mechanickou pákovou loketní baterií	1 ks
1.2.08 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY		
08.01	ROŠT NA BRAMBORY - dřevěný rošt Rozměr [mm]: 600x400	1 ks
08.02	UMYVADLO 40cm S BATERIÍ, OBLÉ - dodávka ZTI - keramické umývadlo s mechanickou pákovou loketní baterií	1 ks
08.03	ŠKRABKA NA BRAMBORY 6kg NEREZ - provedení nerez ocel - výkon: 100kg/hod., hmotnost náplně 6kg - spotřeba vody 2,5lt/kg, délka loupání 1,5-3 min. - pracovní cyklus 6 min. - korundová vrstva boční stěny a speciálně tvarované dno bubnu - kromě brambor zpracovává také kořenovou zeleninu a cibuli Rozměr [mm]: 670x550x750 Příkon: 0,5kW/400V	1 ks
08.04	LAPAČ ŠKROBU A SLUPEK - nerez Rozměr [mm]: 325x265x200	1 ks
08.05	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro GN2/1 NEREZ - ventilované chlazení, nerez opláštění, interiér bílý - 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +2/+8°C, 4x police pro GN2/1 - možnost vložení přepravky 600x400mm •Chladivo R600a •Energetická třída B •Klimatizační třída ST (tropic) Rozměr [mm]: 780x695x1890 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
08.06	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM POLICÍ A ZÁSUVKOU - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní + levý límec 40mm - pracovní deska podepená lamino deskou - lisový vevařený dřez 500x500x250mm vlevo - deska výřez pro stojánkovou baterii - pod deskou zásuvka GN1/1-150mm vpravo - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1500x700x900	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

08.07	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM STOJÁNKOVÁ - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks
08.08	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - nosnost police 80kg x počet polic - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 700x500x1800	1 ks
1.2.09 SKLAD ODPADKŮ		
09.01	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 340lt PROFI • ventilované chlazení, bílé provedení • plně dveře se zámkem, zaměnitelné otvírání • automatické odmrazování a odvod kondenzátu • elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty • teplotní rozsah -2/+8°C, digitální termostat • 4x roštová police 480 x 370mm • možnost vložení přepravky 600x400mm • klimatická třída 4, energetická třída C • chladiivo R600a • hrubý objem 340lt, čistý objem 265lt • vnitřní rozměr 506x485x1620mm Rozměr [mm]: 600x600x1850 Příkon: 0,18kW/230V	1 ks
09.02	VODOVODNÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ - DODÁVKA STAVBA	1 ks
1.2.10 - SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN		
10.01	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro GN2/1 NEREZ - ventilované chlazení, nerez opláštění, interier bílý - 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +2/+8°C, 4x police pro GN2/1 - možnost vložení přepravky 600x400mm •Chladiivo R600a •Energetická třída B •Klimatizační třída ST (tropic) Rozměr [mm]: 780x695x1890 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
10.02	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 340lt NEREZ - ventilované chlazení, nerez provedení - plně dveře se zámkem, volitelné otvírání - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +2/+8°C, 4x roštová police •Chladiivo R600a •Energetická třída B •Klimatizační třída ST (tropic) Rozměr [mm]: 600x600x1850 Příkon: 0,1kW/230V	2 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

10.03	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 400lt PROFI NEREZ -nerezové opláštění, policové provedení bez zásuvek - digitální termostat regulace -18°C/-22°C, - statické chlazení, 7x výparnicková police - velmi účinný mrazicí systém při okolí až +32°C - plně dveře se zabudovaným zámkem - možnost změny otvírání dveří - zadní kolečka •Chladiivo R600a •Energetická třída B •Klimatizační třída ST (tropic) Rozměr [mm]: 600x600x1850 Příkon: 0,15kW/230V	2 ks
1.2.11 - KUCHYNĚ		
1.2.11A - MASO + TĚSTO		
11A.01	UMYVADLO 50cm S BATERIÍ - dodávka ZTI - oblé keramické umyvadlo s mechanickou pákovou loketní baterií	1 ks
11A.02	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - pracovní deska podlepená laminou deskou - lisovaný vevařený dřež 400x400x250mm vlevo - otvor pro stojánkovou baterii - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1700x700x900	1 ks
11A.03	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE dlouhé ramínko - nerez provedení, stojánková T+S, páková - s dlouhým otočným ramínkem 220 mm - výška ramínka 175mm - vč. přípojných hadic	1 ks
11A.04	STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ A ZÁSUVKOU - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní + levý límec 40mm - pracovní deska podlepená laminou deskou - pod deskou 1x zásuvka GN1/1-150 vpravo - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1600x700x900	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

11A.05	UNIVERZÁLNÍ STOLNÍ ROBOT 20i - těsto pizza 4kg, těsto lehké 8,5kg - volitelné 3 rychlosti - 106/196/358 ot./min. - planetové uložení nástavců - dokonalé promísení nádoby bez její rotace - odnímatelná nerezová nádoba - total stop - snadno vyměnitelné nástroje - bezpečnostní mikropřepínač - objem nádoby: 20 litrů - ve výbavě: metla, hák, míchač - nerezový kryt pracovního prostoru - hmotnost: 98kg - možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí Rozměr [mm]: 540x470x850 Příkon: 0,37kW/230V	1 ks
11A.06	PODSTAVEC POD ROBOT S TRNOŽÍ - nerez, jeklový rám - stavitelné nohy Rozměr [mm]: 600x700x300	1 ks
11A.07	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNODÍLNÁ - celonerezové provedení AISI304 - konzole z profilů 40x40mm umístěné 60mm od krajů polic - police tl.40mm, nosnost 30kg - od délky 1500mm 3x konzole Rozměr [mm]: 1800x300	1 ks
1.22.11B ZELENA + TEPELNÁ ÚPRAVA		
11B.01	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM POLICÍ A ZÁSUVKOU - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní + levý límec 40mm - pracovní deska podlepená lamino deskou - lisovný vevařený dřež 400x400x250mm vlevo - otvor v desce pro stojánkovou baterii - pod deskou zásuvka GN1/1-150mm vpravo - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1200x700x900	1 ks
11B.02	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE dlouhé ramínko - nerez provedení, stojánková T+S, páková - s dlouhým otočným ramínkem 220 mm - výška ramínka 175mm - vč. přípojných hadic	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

11B.03	EL. KONVEKTOMAT 10xGN1/1, levé otvírání •Dotykové ovládání TouchScreen (čeština) •Integrovaný bojlerový vyvíječ páry •Horkovzdušný cyklus (25°-300°C) •Kombinovaný cyklus (25°C-300°C) •Nizkoteplotní pára (25-99°C) •Parní režim 100°C •Přehřátá pára (101-130°C) •Měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy (nastavení sytosti páry v rozmezí 1-100%) •OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 7 rychlostního ventilátoru •SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odváphování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach) •PROVOZNÍ REŽIMY:MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí •PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi); možnost vytvoření až 16 skupin programů. •AUTOMATICKÝ režim: příprava pomocí výběru receptů podle kategorií pokrmů, stupněpropečení apod.; 9 kategorií pokrmů s více jak 100 přednastavených variant- Speciální programy: regenerace; LTC - nízkoteplotní pečení; EcoDelta; Sous-Vide; •Režim statické pece; Pasterizace těstovin; Dehydratace - sušení; Food SafeControl a Advanced Food Safe Control- Speciální fce.: MultiTimer- vaření po vsuvech, Plan-n-Save - automatický organizátor efektivní posloupnosti vaření; MyPlanner- osobní plánovač s přípomínkami; SkyHub &Make-It-Mine •Uživatelsky nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky; •SkyDuo- propojení se chlazenými SkyChiller S; •Funkce automatického zálohování •USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat •6ti bodová pokrmová sonda s funkcí automatické korekce nesprávného zapíchnutí •Trojitě dveřní sklo s dvojitým LED osvětlením •Integrovaná samonavíjecí mycí sprcha •Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN - rozteč 67mm Ostatní technický popis viz. přiložený technický list Rozměr [mm]: 876x850x1058 Příkon: 19kW/400V	1 ks
11B.04	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT - nerez provedení AISI304 dle - provedení s policí a vsuny na GN1/1 - 1 řada vsunů 5x GN1/1 - prostor pro změkčovač vody - jeklový rám 40x40mm	1 ks
11B.05	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 1100x1300x450	1 ks
11B.06	EL. SPORÁK DVOUPLOTNOVÝ ■horní deska z oceli AISI 304 o síle 2 mm ■prolisovaná vrchní deska ■celonerezové provedení ■2x plotna 4 kW o rozměru 300 x 300 mm ■vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí ■6-ti stupňová regulace výkonu ■stupeň krytí ovládacích prvků IPX5 ■hmotnost 57kg ■dveře nejsou součástí – možno dokoupit Rozměr [mm]: 400x900x900 Příkon: 8kW/400V	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

11B.06a	PRACOVNÍ DESKA ZÁKLADNÍ vč. KONZOL - celonerezové provedení AISI304 - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - nerez plech 1,2mm, podlepaná laminodeskou - 2x nerez konzole pod desku Rozměr [mm]: 100x900x40	1 ks
11B.07	EL. PÁNEV SKLOPNÁ 50lt - nerez vana, dno speciální teplovodná ocel - masivní dno tl. 12mm, speciální teplovodná ocel - ruční manuální sklápění, využitelný objem vany 50lt - integrovaný přívod vody do pánve - podstavba otevřená bez dvířek - stavitelné trubkové nohy Rozměr [mm]: 800x705x900 Příkon: 10,5kW/400V	1 ks
11B.07a	PRACOVNÍ DESKA ZÁKLADNÍ vč. KONZOL - celonerezové provedení AISI304 - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - nerez plech 1,2mm, podlepaná laminodeskou - 3x nerez konzole pod desku Rozměr [mm]: 1600x200x40	1 ks
11B.08	EL. VARNÝ KOTEL 50lt - nepřímý ohřev, baterie a vypouštěcí kohout - bezpečnostní tlaková armatura - kotel v cm: Ø 40 x 45 v - výpustný ventil - autoamická regulace tlaku páry - podstavba otevřená bez dvířek - stavitelné trubkové nohy Rozměr [mm]: 800x705x900 Příkon: 9kW/400V	1 ks
11B.09	EL. SPORÁK 4 PLOTNY S EL.TROUBOU 2/1GN ■ horní deska z oceli AISI 304 o síle 2 mm ■ prolisovaná vrchní deska ■ celonerezové provedení ■ 4x plotna 4 kW o rozměru 300 x 300 mm ■ vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí ■ 6-ti stupňová regulace výkonu ■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX5 ■ el. statická trouba GN 2/1 s výkonem 6,7 kW ■ vnitřní rozměry: š x h x v; 670 mm x 730 mm x 340 mm ■ materiál komory AISI 304 ■ 4 pozice roštu s hloubkou 65 mm ■ regulace teploty 50-300 °C ■ pojistný termostat 360 °C ■ hmotnost 150kg Rozměr [mm]: 800x900x900 Příkon: 22,7kW/400V	1 ks
11B.10	PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOU A POLICÍ - celonerezové provedení - zásuvka s madlem - s otevřenou podstavbou - opláštění ze tří stran - spodní plná police Rozměr [mm]: 400x900x900	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

11B.11	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 3200x1100x450	1 ks
11B.12	PODLAHOVÝ ROŠT S RÁMEM + VPUSŤ - DODÁVKA STAVBA - celonerezové provedení - svislý odpad pr.100 - vana 70mm hluboká - zápchová uzávěra - mřížový zesílený rošt Rozměr [mm]: 1400x550	1 ks
1.2.11C MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ		
11C.01	VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby ZTI - keramická výlevka se splachováním a nástěnnou dřezovou baterií	1 ks
11C.02	MYCÍ DVOUDŘEZ SVAŘOVANÝ - nerez provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - pracovní deska tl.40mm, límec zadní 40mm - svařované dřezy hloubka 300mm - zadní okraj 90mm pro tlakovou sprchu Rozměr [mm]: 1400x700x900	1 ks
11C.03	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM STOJÁNKOVÁ - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks
11C.04	PRACOVNÍ STŮL S ROŠTOVOU POLICÍ - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní roštová police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - pracovní deska podlepaná laminodeskou - pracovní deska prolamovaná s odtokem - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 800x700x900	1 ks
11C.05	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ S ROŠTOVÝMI POLICEMI - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - svařované roštové police tl.40mm - nosnost police 80kg x počet polic - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1800x500x1800	1 ks

1.2.11D DOKONČOVÁNÍ STUDENÁ KUCHYŇ



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

11D.01	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro GN2/1 NEREZ - ventilované chlazení, nerez opláštění, interiéř bílý - 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámekem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +2/+8°C, 4x police pro GN2/1 - možnost vložení přepravky 600x400mm •Chladivo R600a •Energetická třída B •Klimatizační třída ST (tropic) Rozměr [mm]: 780x695x1890 Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
11D.02	STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ 6 NOHOU NAD ŠOKER - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límeček 40mm - pracovní deska podepřená lamino deskou - vpravo prostor pro šoker, vlevo plná police - 6x stavitelná noha, uzemnění Rozměr [mm]: 2100x800x900	1 ks
11D.03	ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ • kapacita 5xGN 1/1-40mm • kapacita chlazení +90°C/+3°C 15kg/cykklus • kapacita mražení +95°C/-18°C 10kg/cykklus • chladivo R452A, digitální ovládání • automatické zchlazování (+3°C) a šokového mražení (-18°C) • manuální zchlazování - nastavení času, se sondou • manuální šokového mražení - nastavení času, se sondou • manuální rozmrazování - nastavení času, se sondou • teplotní sonda jádra, stavitelné trubkové nohy • autorepair povrchová úprava • vnitřní rozměr: 640x418x340mm Rozměr [mm]: 760x670x830 Příkon: 1,05kW/230V	1 ks
11D.04	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ - celonerezové provedení AISI304 - police tl. 40mm vyztužená - nosnost 30kg na polici - světlost mezi policemi 30mm - police vč. nerez konzol pro montáž na stěnu Rozměr [mm]: 1300x300	1 ks
11D.05	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 340lt NEREZ - ventilované chlazení, nerez provedení - plně dveře se zámekem, volitelné otvírání - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +2/+8°C, 4x roštová police •Chladivo R600a •Energetická třída B •Klimatizační třída ST (tropic) Rozměr [mm]: 600x600x1850 Příkon: 0,1kW/230V	1 ks
11D.05a	ROŠT DO LEDNICE - poplastovaný rošt nad standardní vybavení lednice	6 ks
1.2.11E MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ		



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

11E.01	VOZÍK NA PODNOSY - nerez s drátěnými ližanami, opláštěný nerez ze 2 stran - kapacita 10ks podnosů pro různé typy podnosů - 4x kolečko otočné 2x s brzdou, rozteč vsunů 110mm - vozík s vrchní polici pro odkládání sklenic - možnost polohování jednotlivých pozic pomocí vyjímatelných zásuvů (rozteč 50-100-150mm - možnost opláštění laminodekory: buk, javor, olše, bílá) - možnost doplnění lišta drátěná pro zvýšení kapacity vozíky (cena 120,-Kč) Rozměr [mm]: 485x640x1435	2 ks
11E.02	KOŠ NA ODPADKY NEREZ 50lt - nerez, pojízdný s víkem, kulatý Rozměr [mm]: 435x610	1 ks
11E.03	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límeček 150mm - vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm vpravo - deska s otvorem pro tlakovou sprchu - dráha vedení pro koš 500x500mm - stavitelné nohy, uzemnění - bez předního opláštění stolu (umístění změkčovač vody) Rozměr [mm]: 1400x730x900	1 ks
11E.04	TLAKOVÁ MYČÍ SPRCHA S RAMÍNKEM STOJÁNKOVÁ - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks
11E.05	MYČKA NÁDOBÍ PRŮBĚŽNÁ SKLOPNÁ ROHOVÁ •Celonerezové provedení •Lisované podpěry košů •Otočná horní a dolní ramena společná pro mytí a oplach •Dávkovač mycího a oplachového prostředku •Samočisticí cyklus •3 místní displej + diodová lišta •Koš: 500 x 500 mm •Boiler:8 kW / 6 l •Vana: 2,1 kW /15 l •Mycícyklus :2,1 / 60 - 120 - 150 sek. •Kapacita: 60 / 30 / 24 koš / hodina •Výška dvěří: 365 mm •Kátký program pro lehce zašpiněné nádoby •Standardníprogram pro běžně zašpiněné nádoby •Dlouhýprogram pro silně zašpiněné nádoby Rozměr [mm]: 640/724x744/818x1530 Příkon: 10kW/400V	1 ks
11E.06	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE S ROŠTOVOU POLICÍ - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní roštová police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límeček 40mm - dráha vedení pro koš 500x500mm - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 700x730x900	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

11E.07	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 1000x1000x450	1 ks
1.2.11F VÝDEJ JÍDEL		
11F.01	UMYVADLO 50cm S BATERIÍ - dodávka ZTI - keramické umývadlo s mechanickou pákovou loketní baterií	1 ks
11F.02	STŮL SKŘÍŇOVÝ S POSUVNÝMI DVÍRKY A POLICEMI - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní a středová plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - pracovní deska podlepená laminou deskou - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1450x600x900	1 ks
11F.03	REGÁL PĚTIPOLICOVÝ - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - 5x svařovaná plná police tl.40mm - nosnost police (80kg) x počet polic - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 1200x500x1800	1 ks
11F.04	VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 2x GN 1/1 DÉLENNÉ VANY - celonerezové provedení AISI304 - 2x lisovaná vana GN1/1-200 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - regulace teploty termostat do +90°C - samostatně ovládané vany - ovládání na delší straně - vany opatřeny vypouštěcím ventilem - 4x kolečko otočné 2x s brzdou - výdejní stůl je dodáván bez GN nádob Rozměr [mm]: 790x705x850 Příkon: 1,4kW/230V	2 ks
11F.05	EL. VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE 1 TUBUSOVÝ - celonerezové provedení AISI340 - pojízdné provedení, 4x kolečko z toho 2x s brzdou pr. 100mm - kapacita 60 talířů - max. prům. talíře 320mm - regulace teploty +30°C až + Rozměr [mm]: 510x490x900 Příkon: 0,7kW/230V	1 ks
11F.06	VOZÍK SERVÍROVACÍ DVOUPOLICOVÝ - celonerezové provedení AISI304 - 2x police tl.40mm s prolisem - 4x kolečko otočné (2x s brzdou) - madlo na kratší straně Rozměr [mm]: 800x500x850	1 ks
11F.07	PRACOVNÍ DESKA ZÁKLADNÍ S KONZOLEMA - celonerezové provedení AISI304 - pracovní deska tl. 40mm, bez zadního límce - nerez plech 1,2mm, podlepená laminou deskou - 4x konzole pod desku Rozměr [mm]: 2200x500x40	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

1.2.12 SKLAD POTRAVIN		
12.01	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost police max. 150 kg •celková nosnost regálu 600 kg •police lakované práškovou barvou •bílá prášková barva typu KOMAXIT Rozměr [mm]: 1300x500x2000	2 ks
12.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost police max. 150 kg •celková nosnost regálu 600 kg •police lakované práškovou barvou •bílá prášková barva typu KOMAXIT Rozměr [mm]: 1200x500x2000	2 ks
1.2.13 SKLAD		
13.01	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost police max. 150 kg •celková nosnost regálu 600 kg •police lakované práškovou barvou •bílá prášková barva typu KOMAXIT Rozměr [mm]: 1300x500x2000	1 ks
13.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost police max. 150 kg •celková nosnost regálu 600 kg •police lakované práškovou barvou •bílá prášková barva typu KOMAXIT Rozměr [mm]: 1200x500x2000	1 ks
13.03	MRAZICÍ SKŘÍŇ 400lt PROFI NEREZ -nerezové opláštění, policové provedení bez zásuvek - digitální termostat regulace -18°C/-22°C, - statické chlazení, 7x výparníková police - velmi účinný mrazicí systém při okolí až +32°C - plně dveře se zabudovaným zámekem - možnost změny otvírání dveří - zadní kolečka •Chladivo R600a •Energetická třída B •Klimatizační třída ST (tropic) Rozměr [mm]: 600x600x1850 Příkon: 0,15kW/230V	1 ks
1.3.01 JÍDELNA		
J.01	VOZÍK NA PŘÍBORY A PODNOSY - nerez, zásobník na příbory 4x GN1/3-150 - spodní police pro cca 130 podnosů - rozměr police 705x475 ve výšce 195mm - 4x kolečko, z toho 2x s brzdou Rozměr [mm]: 752x525x1250	1 ks
J.02	DRÁHA NA PODNOSY TRUBKOVÁ - nerez, 4x trubka vč. konzol Rozměr [mm]: 2200x350	2,2 m



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

J.03	NÁPOJOVÝ STŮL SKŘÍŇOVÝ S KŘÍDLOVÝMI DVÍŘKY + POJEZDOVÁ DRÁHA NA PODNOSY - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní police plná tl.40mm - středová vnitřní police stavitelná - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - pracovní deska vyztužená lamino deskou - v desce vevařená odkapní vanička 700x200mm s odotekm a odkapovou vaničkou - stavitelné nohy - pojezdová dráha trubková na podnosy Rozměr [mm]: 1700x700/1050x850	1 ks
J.04	VÍŘÍČ CHLAZENÝCH NÁPOJŮ 2x12 lt - model lopatkovým systémem víření pro nápoje i s větším podílem dužiny - je vhodný proběžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové směsi - pracovní teplota +3/+10°C, nerez provení + plast průhledný zásobník - samoobslužné dávkování nápoje Rozměr [mm]: 430x480x640 Příkon: 0,31kW/230V	1 ks
J.05	VARNÝ TERMOS NA NÁPOJE S VÝPUSTÍ 20lt DVOUPLÁŠŤOVÝ Automatický varný a udržovací termos objem 19,5lt na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů. Luxusní celonerezové, dvouplášťové, izolované provedení (minimální teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody, nebo udržení připravených nápojů na požadované teplotě. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru. Snadné nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji. Nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním kohoutkem. Rozměr [mm]: pr.375x650 Příkon: 2,5kW/230V	1 ks
J.06	JÍDELNÍ STOLY A ŽIDLE - DODÁVKA INTERIÉR OSTATNÍ DROBNÁ ZAŘÍZENÍ	11 sad
K.01	NÁŘEZOVÝ STROJ 250mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD • tlakový odlitek z hliníkové slitiny • průměr nože 250 mm • tloušťka řezu 0 - 15 mm • max. průměr řezu 190 mm • rozměr stolu v cm: 21 x 17 • řezný stůl uložen šikmo • šnekový převod • nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC • přídavné brusné zařízení v ceně • speciální antiadhesní úprava nože • motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí Rozměr [mm]: 440x520x370 Příkon: 0,2kW/230V	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

K.02	KROUHAČ NA ZELENINU celokovový ■ nerezové tělo a odklopná hlava z nerez ■ produkce 200 kg / h ■ 255x otáček/min ■ příkon 0,37 kW ■ tlačítko on / off ■ bezpečnostní mikrosypače páky víka ■ velký výběr výměnných disků ■ disky typu B a D je nutné kombinovat s disky typu E + sada disků 5 ks (E2, Z3, H2,5 E8+D8x8) Rozměr [mm]: 220x490x520 Příkon: 0,37kW/230V	1 ks
K.03	UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT 5lt - základní výbava: kotlík 5lt - vybavení hák, míchač, metla - mechanické ovládání - regulace 10 rychlostí - otáčky 180-640 ot./min. - určeno pro lehké provozy Rozměr [mm]: 345x389x434 Příkon: 0,75kW/230V	1 ks
K.04	VÁHA KUCHYŇSKÁ 6kg cejchovaná - váživosti 3/6kg, dílek 1/2g - rozměr vážní plochy: 306 x 222mm - rozlišení: externí - 3.000 a interní - 60.000 dílků - rozměr váhy š x h x v: 330 x 346 x 107mm - certifikace: pro obchodní vážení ES ověření - displej: LCD zeleně podsvícený - napájení: AC adaptér DC 12V/1Ah nebo 12V/800mA - alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor - klávesnice: tlačítková - komunikace: sériové rozhraní RS-232 - provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy plast - funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování - kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů (HI/OK/LO) sumarizace navažek (Σ) - krytí proti vodě a prachu: IP-54 Rozměr [mm]: 306x222 plocha Příkon: 6x1,5V/0,25W	2 ks
K.05	TYČOVÝ MIXER - s vyměnitelnými nástavci - dvě rychlosti spustitelné pomocí tlačítka. 8000 a 13000 ot./minutu - vhodný pro objemy od 1 do 8 litrů - hmotnost pouze 1,2 kg - délka mixovací tyče 19 cm Příkon: 0,25kW/230V	1 ks
K.06	MIXER KUCHYŇSKÝ NEREZ NÁDOBA 4LT • Velmi výkonný a tichý komerční motor • Nové složení nože – vysoká odolnost maximální účinnost • Variabilní regulace rychlosti 0 – 15 000 ot/min • Pulsní tlačítko: 18 000 ot/min • Motor se zastaví v případě porušení bezpečnostních prvků. • Odnímatelné víko s otvorem pro přidávání přísad Rozměr [mm]: 220x303x566 Příkon: 1,2kW/230V	1 ks



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM GASTROTECHNOLOGIE

M. **MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla** 1 ks

- technická příprava zakázky
- doprava do místa realizace montáže
- montáž zařízení na připravené instalace
- uvedení do provozu a odzkoušení
- technická dokumentace a zaškolení obsluhy
- el. revize pro připojení zařízení která to vyžadují

Poznámky:

- Informační stravovací systém- hardware+software - dodávka provozovatel.
- Nádobí - stolní a kuchyňské není součástí seznamu gastrotechnologie - dodávka provozovatel.
- Vybavení kuchyněk na pokojích není součástí dodávky gastrotechnologie.