

Paré



Počátek 0/0 (projekt, m)
lokální systém

Výška ±0.00 (projekt, m)
239,99 m Bpv
(podlaha 1.NP)

Projekt

Rekonstrukce domova důchodců

Bojčenkova 1099, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Investor

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ 00231312

Architekt &
generální projektant

Dvořák architekti, s.r.o.
Krakovská 5, 110 00 Praha 1
IČ 27134822
T 776 272 435, E jan.dvorak@d-arch.cz

Ing. Jan Dvořák

Stupeň

4

DSP

Část

D

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Profese

1.4.7

Gastrotechnika

Zodpovědný
projektant části

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60, Trutnov 541 01
IČ 25939645
T 603 418 793, E info@gastpro.cz



Ing. Tomáš Dyntar

Razítko

Název výkresu

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

Číslo výkresu

c1

Datum
02/2017

Měřítko

168-4.D147.c1.SEZNAM GASTROTECHNIKY
CAD-soubor

168-4	.	D-1-4-7	.	c1	.	-
projekt		stupeň		část		číslo výkresu
						rev

SEZNAM GASTROTECHIKY

PRO:	
	ČÍSLO: G/N16422
	DATUM: 27.01.2017
	VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Dyntar
	TEL.: 603 418 793

DOMOV DŮCHODCŮ ČERNÝ MOST - GASTROTECHNIKA

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
	2. NP STRAVOVACÍ PROVOZ	
	40. DENNÍ MÍSTNOST	
40.01	CHLADICÍ SKŘÍŇ 345 lt - ventilované chlazení, automatické odtávání - digitální termostat, zámek dveří - 5 nastavitelných roštových polic - bílé provedení, plně dveře - vyměnitelné těsnění dveří Rozměr [mm]: 590x610x1885 Příkon: 0,15kW/230V	1 ks
40.02	KUCHYŇSKÁ LINKA S DŘEZEM INTERIÉROVÁ - DODÁVKA INTERIÉR	1 ks
	51. KANCELÁŘ	
51.01	KANCELÁŘSKÝ STŮL - DODÁVKA INTERIÉR	1 ks
51.02	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - DODÁVKA INTERIÉR	1 ks
51.03	SKŘÍŇ NA ŠANONY - DODÁVKA INTERIÉR	1 ks
51.04	PC INFORMAČNÍ SYSTÉM - DODÁVKA PROVOZOVATEL	1 ks
	52. CHODBA	
52.01	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 3 POLICOVÝ - nerez, 3x police 800x500mm - výškový odstup polic 275mm - kolečka s antikorozií úpravou 125mm - 2x kolečko s brzdou - nosnost vozíku 120kg - pevná tuhá nerzebiratelná konstrukce Rozměr [mm]: 900x600x950	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY

52.02	VÁHA PŘÍJMOVÁ 150kg vč. ověření SKLOPNÁ + INDIKÁTOR NÁSTĚNNÝ • Displej - Výborně čitelný LCD 50mm • Rozsah Tary: 100 % • Délka provozu na AKU: 90 hod. • Indikace stavu baterie • Provedení indikátoru: nerez IP-65 • RS232 pro přenos dat Váživost (kg): 150, Dílek - přesnost (g): 50 Rozměr vážní plochy (mm): 400 x 600 Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření Provedení vážní plochy: nerez Provedení konstrukce: nerez Provedení (materiál): nerez Prostředí: suché; prašné, mokré, vlhké Provozní teplota: 0°C » +40°C Rozměr váhy se sklopeném stavu: 600 x 150 x 400 Umístění: na stěnu Krytí snímače: IP-67 Hmotnost váhy (kg): 21 Rozměr [mm]: 600x420x320 Příkon: 0,07kW/230V+BATERIE	1 ks
	53. SKLAD ODPADU	
53.01	CHLADICÍ SKŘÍŇ 345 lt - ventilované chlazení, automatické odtávání - digitální termostat, zámek dveří - 5 nastavitelných roštových polic - bílé provedení, plně dveře - vyměnitelné těsnění dveří Rozměr [mm]: 590x610x1885 Příkon: 0,15kW/230V	1 ks
53.02	BATERIE NÁSTĚNNA T+S - DODÁVKA STAVBA	1 ks
	54. ÚKLID	
54.01	VÝLEVKÁ KERAMICKÁ - dodávka stavby ZTI - keramická výlevka se splachováním	1 ks
54.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ KOMAXIT •nosnost regálové police při plošném zatížení max. 150 kg •nosnost jednoho regálového sloupe max.600 kg •policelakované práškovou barvou •šeda prášková barva typu KOMAXIT •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými patkami •stojiny profil L o stranách 37 mm a tloušťky 2 mm •police ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm •šrouby a matice jsou zinkované •přestavitelnost polic je 25 mm Rozměr [mm]: 1000x300x2000	1 ks
	55. SKLAD OBALŮ	
55.01	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost jedné regálové policemax.150 kg •nosnost jednoho regálového sloupe je max.600 kg •šeda prášková barva typu KOMAXIT •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami •stojiny mají profil L o stranách 37 mm a tloušťky 2 mm •police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm •šrouby a matice jsou zinkované •přestavitelnost polic je 25 mm Rozměr [mm]: 1300x500x2000	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY			
56. SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN			
56.01	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFI - nerez, 2x police 800x500mm, výškový odstup 275mm - kolečka s antikoroziní úpravou 125mm, 2x s brzdou - nosnost vozíku 120kg, pevná tuhá nerozebíratelná konstrukce - váha 13kg Rozměr [mm]: 900x600x950	1 ks	
56.02	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm, 4x plná police pevná, nerez povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1300x500x1800	1 ks	
56.03	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 5x plná police - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1100x400x1800	1 ks	
56.04	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 600lt pro GN2/1 - provedení bílá antikoroziní vrstva, zesílená izolace 60mm - 4x roštová police, 650x530mm, vnitřní osvětlení skříně - ventilované chlazení pomocí 2 ventilátorů - rozvod vzduchu zadní stěnou do jednotlivých pater - teplotní rozsah 0/+10°C, automatické odmrazování - plně dveře levé nebo pravé se zámkem - vyměnitelné magnetické těsnění dveří, izolace 60mm - elektronická řídicí jednotka, chlazení R134a - regulační stavitelné nožičky + pojezdová kolečka - provedení pro okolní teplotu +32°C - váha 95kg, elektronická jednotka Carel Rozměr [mm]: 780x750x1900 Příkon: 0,33kW/230V	3 ks	
56.05	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 600lt pro GN2/1 - provedení bílá antikoroziní vrstva, zesílená izolace 60mm - 4x roštová police, 650x530mm, vnitřní osvětlení skříně - statické chlazení, hygienický vnitřní prostor - teplotní rozsah -18°C, automatické odmrazování - plně dveře levé nebo pravé se zámkem, magnetické těsnění dveří - elektronická řídicí jednotka, chlazení R134a - provedení pro okolní teplotu +32°C Rozměr [mm]: 780x750x1900 Příkon: 0,31kW/230V	1 ks	
57. SUCHÝ SKLAD			
57.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150 - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska dvojitý límeč zadní 40mm - zásuvka pod deskou pro GN1/1-150 - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 800x600x850	1 ks	

SEZNAM GASTROTECHIKY			
57.02	VÁHA KUCHYŇSKÁ 15kg cejchovaná - váživosti 6/15kg, dílek 2/5g - rozměr vážní plochy: 306 x 222mm - rozlišení: externí - 3.000 a interní - 60.000 dílků - rozměr váhy š x h x v: 330 x 346 x 107mm - certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření - displej: LCD zeleně podsvícený - napájení: AC adaptér DC 12V/1Ah nebo 12V/800mA - alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor - klávesnice: tlačítková - komunikace: sériové rozhraní RS-232 - provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast - funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, - kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek (Σ) - krytí proti vodě a prachu: IP-54 Rozměr [mm]: 306x222 plocha Příkon: 6x1,5V/0,25W	1 ks	
57.03	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost jedné regálové policemax.150 kg •nosnost jednoho regálového sloupce je max.600 kg •šeda prášková barva typu KOMAXIT •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami •stojiny mají profil L o stranách 37 mm a tloušťky 2 mm •police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm •šrouby a matice jsou zinkované •přestavitelnost polic je 25 mm Rozměr [mm]: 1300x500x2000	3 ks	
57.04	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost regálové police při plošném zatížení max. 150 kg •nosnost jednoho regálového sloupe max.600 kg •policelakované práškovou barvou •šeda prášková barva typu KOMAXIT •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými patkami •stojiny mají profil L o stranách 37 mm a tloušťky 2 mm •police ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm •šrouby a matice jsou zinkované •přestavitelnost polic je 25 mm Rozměr [mm]: 900x500x2000	1 ks	
57.05	REGÁL PĚTIPOLICOVÝ KOMAXIT •nosnost jedné regálové policemax.150 kg •nosnost jednoho regálového sloupce je max7500 kg •šeda prášková barva typu KOMAXIT •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami •stojiny mají profil L o stranách 37 mm a tloušťky 2 mm •police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm •šrouby a matice jsou zinkované •přestavitelnost polic je 25 mm Rozměr [mm]: 1500x500x2000	1 ks	
57.06	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT •nosnost jedné regálové policemax.150 kg •nosnost jednoho regálového sloupce je max.600 kg •šeda prášková barva typu KOMAXIT •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami •stojiny mají profil L o stranách 37 mm a tloušťky 2 mm •police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm •šrouby a matice jsou zinkované •přestavitelnost polic je 25 mm Rozměr [mm]: 1100x500x2000	2 ks	
58. SKLAD RIZIKOVÝCH CHLAZENÝCH POTRAVIN			

SEZNAM GASTROTECHIKY

58.01	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm, povrch scotchbrite - 5x plná police pevná, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm - výšková stavitelnost +45mm Rozměr [mm]: 1300×500×1800	1 ks
58.02	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 600lt pro GN2/1 - provedení bílá antikorozní vrstva, zesílená izolace 60mm - 4x roštová police, 650x530mm, vnitřní osvětlení skříně - ventilované chlazení pomocí 2 ventilátorů - rozvod vzduchu zadní stěnou do jednotlivých pater - teplotní rozsah 0/+10°C, automatické odmrazování - plně dveře levé nebo pravé se zámkem - vyměnitelné magnetické těsnění dveří, izolace 60mm - elektronická řídící jednotka, chlazení R134a - regulační stavitelné nožičky + pojezdová kolečka - provedení pro okolní teplotu +32°C - váha 95kg, elektronická jednotka Carel Rozměr [mm]: 780×750×1900 Příkon: 0,33kW/230V	1 ks
58.03	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 600lt pro GN2/1 - provedení bílá antikorozní vrstva, zesílená izolace 60mm - 4x roštová police, 650x530mm, vnitřní osvětlení skříně - statické chlazení, hygienický vnitřní prostor - teplotní rozsah -18°C, automatické odmrazování - plně dveře levé nebo pravé se zámkem, magnetické těsnění dveří - elektronická řídící jednotka, chlazení R134a - provedení pro okolní teplotu +32°C Rozměr [mm]: 780×750×1900 Příkon: 0,31kW/230V	1 ks
58.04	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 400LT - v lakovaném bílém provedení (vnitřní / vnější) - výkonné ventilované chlazení - 60mm silná izolace, hygienický vnitřní prostor - 4x roštová police 450x450mm - plně dveře s prolisem se zámkem zaměnitelné - elektronická regulace teploty 0°C až +10°C - automatické odtávání, vyměnitelné těsnění dveří - chladiivo R134a, stavitelné nožičky vzadu kolečka - pro okolní teplotu do +32°C Rozměr [mm]: 600x640x1860 Příkon: 0,33kW/230V	1 ks
59. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY		
59.01	UMÝVADLO 40cm - dodávka STAVBA - keramické umývadlo s baterií T+S	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY

59.02	CHLADÍCÍ BOX skladovací teplota +4°C - opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný - žárově pozinkovaný ocelový plech - tl. izolace je 75 mm - podlaha panelová má protiskluzovou úpravu a je vhodná pro ruční manipulaci /max. 90 kg na kolečko s gumovou obručí/ - povolené plošné zatížení podlahy max. 3000 kg/m2 - dveře CHO 800x2000mm, strop panelový samonosný - osvětlení vč. elektrorozvodů, přetlakové ventily, - akustická signalizace uzavřené osoby - bezpečnostního otevírání zevnitř boxu - zaoblené rohové lišty - chladič jednotka oddělená ve venkovním prostředí Rozměr [mm]: 1600x1800x2350 vnější Příkon: 1,5kW/230V	1 ks
59.03	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm povrch scotchbrite - 4x plná police pevná, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm - výšková stavitelnost +45mm Rozměr [mm]: 1100×500×1800	1 ks
59.04	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm, 4x plná police pevná - nerez povrch scotchbrite - zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1300×500×1800	1 ks
59.05	ROŠT NA BRAMBORY - dodávka STAVBA Příkon: 1500×800×50	1 ks
59.06	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm, 4x plná police pevná, nerez povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1300×500×1800	1 ks
59.07	MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ - nerez, zadní límeč, lisovaný dřez 500x500x250mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1900×700×900	1 ks
59.07A	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM STOJÁNKOVÁ - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
59.08	ŠKRABKA NA BRAMBORY - 12 kg NEREZ - lakovaná prášková barva / nerez ocel - výkon: 200kg/hod., hmotnost náplně 12kg - spotřeba vody 2,5lt/kg, délka loupání 1,5-3 min. - pracovní cyklus 6 min. - korundová vrstva boční stěny a speciálně tvarované dno bubnu - kromě brambor zpracová také kořenovou zeleninu a cibuli Rozměr [mm]: 700×700×950 Příkon: 0,55 kW/400V	1 ks
59.08A	LAPAČ ŠKROBU A SLUPEK - nerez Rozměr [mm]: 325x265x200	1 ks
60. KUCHYNĚ		
60A. MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ + GN		
60A.01	UMÝVADLO S BB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s mechanickou tlačnou nebo loketní baterií	1 ks
60A.02	VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby ZTI - keramická výlevka se splachováním	1 ks
60A.03	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ ROŠTOVÝ vpravo boční opláštění - nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 4x roštová police - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]: 1900x600×1800	1 ks
60A.04	MYCÍ DVOUDŘEZ NEREZ - nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite - zadní lem v=40mm - hloubka dřezu 280mm - výšková stavitelnost +45mm - nohy dřezu z uzavřeného profilu 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1400×700×900	1 ks
60A.04A	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM STOJÁNKOVÁ - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1 ks
60A.05	PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ DESKA S PROLISEM A ODTOKEM - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pacovní deska límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 700×700×900	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
60A.06	MYČKA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ • Elektronické ovládání, 4x mycí program 180/360/540 vt. a nepřetržitý • Hladké vnitřní a vnější stěny a mycí nádrž s oblými rohy pro snadné čištění. • Nerezová AISI 304 mycí a oplachová ramena snadno vyjímatelná. • Snadno vyjímatelný filtr čerpadla a hladinové filtry. Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži, zepředu nakládaná komora 680x710x600mm • Ochrana IPX5 proti stříkající vodě. • Dvouplášťová konstrukce s izolovanými dveřmi a zcela uzavřená zadní část myčky snižují emise tepla a hluku. • Postranní mycí ramena. • Příprava pro napojení automatických dávkovačů. • Možnost přípravy na HACCP. Příprava pro Systém Řízení spotřeby energie. • Účinný zpětný ventil na přívodu vody. • Atmosferický boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují vynikající oplachový výkon a to jak v oblasti sanitace nádobí, tak úsporu energie (konstatní teplota vody v průběhu celého oplachového cyklu) a nezávislosti na tlaku vody v síti. SNADNÁ ÚDRŽBA • Funkce automatického vypouštění boileru. • Samovypouštěcí mycí čerpadlo. • Diagnostický systém pro zjištění závad. • Veškeré hlavní vnitřní komponenty i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 zaručující vysoký hygienický standard a dlouhodobou životnost. • Vestavěný dávkovač mycího a oplachového prostředku Rozměr [mm]: 876x900x1791 Příkon: 13kW/400V	1 ks
60A.06a	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4" OBJEM 12lt - kapacita změkčené vody o 10°dH = 3.600lt - průtok vody 40 až 75 lt/min. - maximální teplota vody +40°C, obsah vody 12lt - spotřeba soli na regeneraci 1,8kg, zásobník 38kg - manuální ovládání s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-6bar Rozměr [mm]: 360x510x670 Příkon: 230V	1 ks
60A.07	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 1000x1200x450	1 ks
60B. TEPELNÁ ÚPRAVA		
60B.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm, bez límců - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1860×700×900	1 ks
60B.02	EL. SPORÁK 4x PLOTNA ČTVERCOVÁ • Ochrana proti průniku vody provedení IPX5 • Vrchní deska vyrobena z kvalitního nerez 20/10 304 AISI - síla 2mm, lisováno z jednoho kusu pro maximální hygienu, vyšší pevnost a dlouhodobou životnost • Celonerezová vnější konstrukce: AISI304, povrchová úprava Scotch Brite • 4 čtvercové plotny 4x4kW rozměr 300x300mm, bez podestavby • 9 stupňů výkonu plotny, speciální vodotěsná konstrukce ovládacích prvků Rozměr [mm]: 800×930×250 Příkon: 16kW/400V	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
60B.02A	PODESTAVBA POD varné a neutrální moduly - nerez s povrchovou úpravou leštěním Scotch Brite. - opláštění ze tří stran, spodní plná police - síla plechů horní desky - 1.5mm. - stavitelné nerezové nohy Rozměr [mm]: 800x773x600	1 ks
60B.02B	BATERIE VODOVODNÍ S OTOČNÝM RAMENEM a SPODNÍM NÁSTAVCEM - pro řadu 700, masivní baterie pro studenou vodu výška 700mm Rozměr [mm]: 45x500x753	1 ks
60B.03	EL. FRITÉŽA 1x18lt 2x KOŠ 1/2 • Tažená vana se zaoblenými vnitřními rohy. • Bezpečností termostat proti přehřátí • Teplotní rozsah: 105°-185°C • Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě • Podestavba uzavřená dvířky. • Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI • Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304. • Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. • Boční hrany pravouhlé snadné sestavování varného bloku. • Nastavitelná výška nerezových nohou. • Zařízení nesou značku CE. • Ochrana proti průniku vody IPX5 Rozměr [mm]: 400x930x900 Příkon: 16,5kW/400V	1 ks
60B.04.	EL. TÁLOVÝ SPORÁK 2 ZÓNOVÝ - síla plechů horní desky 2mm, materiál nerez AISI304 - celonerezová vnější konstrukce: AISI304, povrchová úprava Scotch Brite - speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. - deska zasazena a utěsněná v horním lisovaném rámu. - max. teplota 450°C, udržovací funkce pozvolný ohřev 80-100°C - dvouokružové, výkonné topnice - průměr každé zóny 300mm - energoregulátor pro každou varnou zónu - ochrana proti průniku vody IPX5 Rozměr [mm]: 400x930x250 Příkon: 7kW/400V	1 ks
60B.04A	PODESTAVBA POD TÁLOVÝ SPORÁK • vnější konstrukce kompletně vyrobena z vysoce kvalitního nerez AISI 430 s povrchovou úpravou leštěním Scotch Brite. • síla plechů horní desky - 1.5mm. • modely s pravouhlými bočními hranami, které umožňují přesné sesazení varného bloku. • podestavby lze dovýbavit dvířky, zásuvkami, vyhřívacími jednotkami nebo vedením na GN nádoby. • stavitelné nerezové nohy Rozměr [mm]: 400x785x600	1 ks
G/N16422		
© Soft-4-Sale		
Strana 9 z 21		

SEZNAM GASTROTECHIKY		
60B.05	EL. PÁNEV SKLOPNÁ 80lt <ul style="list-style-type: none">- INFRA topné články umístěné přímo pod vanou zajišťují ideální rovnoměrnost pečení- infra články jsou spojeny s vanou a sklápí se společně s pávní bezpečnost obsluhy, snadnější čištění a vyšší spolehlivost- síla plechů horní desky 2 mm, materiál nerez AISI304- celonerezová konstrukce AISI304- teplotní rozsah 120°C-300° C, ovládání pomocí termostatu a energoregulátoru- dvojité víko lze použít i jako pracovní plochu- ocelolitinová vana je vhodná převážně pro smažení a pečení- rozměr vany 730x615mm, OCELOLITINOVÉ dno o síle 15mm- brutto objem vany 80lt, využitelný objem cca 66lt- vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění- integrované napouštění vody- patentové manuální sklápění- speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, vyšší životnost zařízení- ochrana proti průniku vody provedení IPX5- zařízení nesou značku CE Rozměr [mm]: 800x930x900 Příkon: 13kW/400V	2 ks
60B.06	EL. KOTEL 100 lt NEPŘÍMÝ OHŘEV S AUTOMATICKÝM DOPOUŠTĚNÍM DUPLIKÁTORU <ul style="list-style-type: none">- ochrana proti průniku vody provedení IPX5- automatické doplňování duplikátoru- síla plechů horní desky 2 mm, materiál nerez AISI304- tažená bezsvárová vložka z kyselinovzdorné oceli- napouštění T+S vody ovládané elektroventilem- nerezové topnice AISI 18/10 s bezpečnostním termostatem- nerezový vypouštěcí ventil 2", bezgumičkový systém- presostat ovládání energoregulátorem 5 stupňů výkonu- otvírání víka ze předu do zadu- vrchní sklopné víko dvouploštové- zařízení nesou značku CE. Rozměr [mm]: 800x930x900 Příkon: 21.5kW/400V	2 ks
60B.07	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT <ul style="list-style-type: none">- nerez, osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 3000x2200x450	1 ks
60B.08	PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEM+VPUSŤ - DODÁVKA GASTRO <ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení, povrch scotchbrite- vana z nerezového plechu tl.1,25mm- protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm- výška roštu 30mm- vyjímatelný rošt po 500mm- protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 500x550	1 ks
60B.09	PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEM+VPUSŤ - DODÁVKA GASTRO <ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení, povrch scotchbrite- vana z nerezového plechu tl.1,25mm- protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm- výška roštu 30mm- vyjímatelný rošt po 500mm- protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 2200x550	1 ks
G/N16422		
© Soft-4-Sale		
Strana 10 z 21		

SEZNAM GASTROTECHIKY		
60B.10	ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ 10xGN1/1-40/65 provedení Touch panel <div>- nerez provedení AISI 304, zaoblené rohy komory - izolace 60mm, vyjímatelné zásuvy, vypustný odtok - automatický systém HARD/SOFT - elektronický Touch ovládání 2x displej - zobrazení času, teploty, servisní hlášení - kapacita vsunů 10xGN1/1 s roztečí 70mm - zchlazování +90°C/+3°C 40kg/cyklus (90min.) - zmrazování +90°C/-18°C 25kg/cyklus (240min.) - vpichová sonda teploty jádra - rozměr komory 700x470x770mm - chladio R404A, váha 270kg Rozměr [mm]: 820x785x1680 Příkon: 0,9kW/230V</div>	1 ks
60B.11	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 700 lt CELONEREZOVÁ GN2/1 <div>- 1x dveře provedení nerezové se zámkem - počet polic /zásuv 3/3, izolace zesílená 60mm - regulace teploty 0 až +8°C aktuální + nastavená teplota - vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10 - ventilované chlazení, výškové stavitelné nohy - vnitřní roštová police s plastem pokryté ocelí - izolovaná dvířka s automatickým zavíráním - elektronické ovládání, přehledný display - možnost napojení na HACCP Rozměr [mm]: 710x800x2010 Příkon: 0,5kW/230V</div>	1 ks
60B.12	EL. KONVEKTOMAT 10xGN1/1 automatické mytí varné komory <div>• s bojlerovým vyvíječem páry a možností pečení ve 2 fázích s odděleným nastavením. • podélné zasouvání GN nádob pro GN1/1-1/2-1/3-2/3 • měření a regulace vlhkosti pomocí technologie ByPass, která zároveň přispívá ke snížení spotřeby vody a energie. • AIROFLOW: rovnoměrnost ohřevu garantována systémem nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bifunkčního ventilátoru • Varné režimy: pára (100°C), nízkoteplotní pára (25-99°C), superpřehřátá pára (101-130°C), horký vzduch (25- 300°C), kombinovaný režim (25-250°C), banketová regenerace, EcoDelta pečení, funkce odložený start noční vaření • další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky (udržovací program Hold), automatické zchlazení, automatické předehřívání, poloautomatický cyklus čištění, funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí jednoho tlačítka funkce pozděný start noční vaření • AIROCLEAN: integrovaný automatický systém mytí varné komory (4 mycí programy) • současně zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času na displeji zařízení dvojitě dveřní sklo, snadno rozevíratelné pro potřeby čištění, atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy, halogenové osvětlení komory • teplotní pokrmová sonda • IPX 5 - vysoká ochranu stroje proti vodě • možnost napojení na počítačový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu • vedení GN v ceně (bez klece) • Zařízení splňuje bezpečnostní standardy IMQ • certifikáty CE a VDE. Rozměr [mm]: 898x915x1058 Příkon: 17,5kW/400V</div>	2 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
60B.12A	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA KE KONVEKTOMATU <div>- nerezová hadice 2 m, tlaková sprcha s pákovým ovladačem - plastový úchyt pro připevnění</div>	2 ks
60B.12B	TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT <div>- pro konvektomaty 10 1/1 a 2/1 Rozměr [mm]: 460x70x580</div>	2 ks
60B.12C	PODESTAVBA SE VSUNY NA GN PRO KONVEKTOMAT 10x2/1GN <div>- celonerezové provedení - stavitelné trubkové nohy - plná spodní police - vsuny na GN Rozměr [mm]: 1201x912x803</div>	2 ks
60B.13	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4" <div>- kapacita změkčené vody o 10°dH = 1.350lt - maximální teplota vody +40°C, obsah vody 5lt - spotřeba soli na regeneraci 0,7kg, zásobník 20kg - průtok (min/max) 0 – 20 l/min - manuální ovládání s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-8 bar Rozměr [mm]: 233x460x540 Příkon: 230V</div>	1 ks
60B.14	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT <div>- nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 2000x1300x450</div>	1 ks
60B.15	POJÍZDNÝ VOZÍK SE VSUNY NA PLECHY GN1/1 a 2/1 <div>- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - základní výška vozíku 1600mm - 18 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm - 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr [mm]: 586x670x1600</div>	1 ks
60C.01	60C. PORCOVÁNÍ + STUDENÁ KUCHYŇÉ + ZELENINA PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150 <div>- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - zásuvka pod deskou pro GN1/1-150 - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 2200x700x900</div>	1 ks
60C.02	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ <div>- nerez plech tl. 1mm povrch scotchbrite - 5x plná police pevná, nosnost 80kg - výšková stavitelnost +45mm, - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm Rozměr [mm]: 1200x500x1800</div>	1 ks
60C.04	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUDÍLNÁ <div>- nerez Rozměr [mm]: 2000x300x300</div>	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY			
60C.05	STŮL CHLAZENÝ NA GN 2x DVEŘE +0/+8°C AGREGÁT VLEVO <div>- 2×dveře se vsuny pro GN1/1 - pracovní deska zadní límeč 40mm - automatické odtávání a odpařování kondenzátu - digitální ovládací panel, nerez provedení Rozměr [mm]: 1350×700×850 Příkon: 0,5kW/230V</div>	1 ks	
60C.06	UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT 6,7lt vč. MIXERU 1,5lt <div>- pulsní volba, digitální časovač - míchač, metla, spirála - barva stříbrná - možnost dokoupení příslušenství (mlýnek na maso, strouhač zeleniny apod) Rozměr [mm]: 310x385x350 Příkon: 1,5kW/230V</div>	1 ks	
60C.07	NÁŘEZOVÝ STROJ 250mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD <div>- průměr nože 250mm, tloušťka řezu 0-15mm - řezný stůl uložený šikmo, přídavné brusné zařízení - speciální antidihesní úprava nože - motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí Rozměr [mm]: 440x520x370 Příkon: 0,2kW/230V</div>	1 ks	
60C.08	KRÁJEC ČHLEBA A KNEDLÍKŮ <div>- krájení bochníků chleba a knedlíků v mírně teplém až vychladlém stavu. - výkon 150ks/hod., počet nožů 30ks - max. velikost bochníku 380x165x90 mm - kulaté bochníky je možné krájet až po jejich rozpúlení na dvě části. - vkládání a odběr nakrájeného pečiva probíhá z čelní části stroje. - krájení krajíců tloušťky 13 mm, rozteče jsou pevně nastavené výrobcem. - kráječ může být položen na stole, pultě nebo na speciálním vozíku Standardní vybavení: zásuvka na sbírání drobků, jež vznikají během krájení - váha 94kg Rozměr [mm]: 620x760x460 Příkon: 0,6kW/400V</div>	1 ks	
60C.09	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro GN2/1 NEREZ <div>- ventilované chlazení, nerez opláštění, interiér bílý - 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C, 4x police pro GN2/1 - možnost vložení přepravky 600x400mm Rozměr [mm]: 780x650x1890 Příkon: 0,3kW/230V</div>	2 ks	
60C.10	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ <div>- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeč zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou laminou deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1400×700×900</div>	2 ks	

SEZNAM GASTROTECHIKY			
60C.11	KROUHAČ ZELENINY STOLNÍ 400V <div>• Vhodné pro provozy s max. denní kapacitou do 300 porcí. • Je vybaven magnetickou bezpečnostní pojistkou, brzdým systémem motoru a automatickým restartem. • Krouhací hlava je kovová a má 2 násypné otvory: - 1 trubcový otvor o průměru 58 mm pro zpracování dlouhých a křehkých druhů zeleniny (např. cukety, okurky, houby) s vynikající přesností řezu, - 1× tvar D: 139 cm2 pro krouhání objemných druhů zeleniny jako zelí nebo celeru. • Kryt motorového bloku je nerezový. • Dodáváno bez disků volitelné příslušenství Rozměr [mm]: 360×300×590 Příkon: 400V/0,5kW</div>	1 ks	
60C.11A	DISKY NA KROUHAČ NA ZELENINU sada disků - 9 ks <div>- pro krouhače CL50, CL50ULTRA, CL52, CL55/60 - plátkovač 1, 2 a 4 mm - strouhač 1,5 a 5 mm - nudličkovač 4×4 a 6×6 mm - kostičkovač 10×10×10 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)</div>	1 ks	
60C.12	MYCÍ STŮL S POLICÍ DŘEZEM <div>- nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm - 1x lisovaný dřež 500x500x250mm - 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]: 2000×700×900</div>	1 ks	
60C.12A	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE <div>- nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic</div>	1 ks	
60C.13	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ <div>- nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg Rozměr [mm]: 1600×300×300</div>	1 ks	
60D. TĚSTO + MASO			
60D.01	UNIVERZÁLNÍ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ STROJ 60lt <div>- volitelné rychlosti, regulace 3 rychlostí 99/176/320 ot./min. - základní příslušenství metla, hák, míchač, vozík na díži - planetové uložení nástavců, mechanický zdvih nádoby - total stop tlačítko, bezpečnostní mikropřínače - nerez kryt pracovního prostoru - možnost dokoupení přípojných strojků maso, zelenina - váha 270kg Rozměr [mm]: 730x640x1300 Příkon: 2,3kW/400V</div>	1 ks	
60D.01A	MLÝNEK NA MASO <div>- přídavné zařízení k robotu</div>	1 ks	

SEZNAM GASTROTECHIKY		
60D.02	POJÍZDNÝ VOZÍK SE VSUNY NA PLECHY GN1/1 a 2/1 - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - základní výška vozíku 1600mm - 18 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr [mm]: 586x670x1600	1 ks
60D.03	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFI - profi vozík svařovaný (nemontovaný!!) - 2 police 600 x 400 mm - výškový odstup polic 275 mm - 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou - kolečka s antikoroziní úpravou - nosnost 120 kg váha 12 kg Rozměr [mm]: 700x500x950	1 ks
60D.04	PRACOVNÍ STŮL OTEVŘENÝ SE 2 POLICEMI BUKOVÁ DESKA - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska BUK - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 2300×800×900	1 ks
60D.05	MYCÍ STŮL S POLICÍ A DŘEZEM - plná police ve výšce 150mm, 1x lisovaný dřez 400x400x250mm - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny Rozměr [mm]: 700×700×900	1 ks
60D.05A	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic	1 ks
60D.06	STŮL CHLAZENÝ NA GN 2x DVEŘE +0/+8°C AGREGÁT VLEVO - 2×dveře se vsuny pro GN1/1 - pracovní deska zadní límec 40mm - automatické odtávání a odpařování kondenzátu - digitální ovládací panel, nerez provedení Rozměr [mm]: 1350×700×850 Příkon: 0,5kW/230V	1 ks
60D.07	UMÝVADLO S BB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s mechanickou tlačnou nebo loketní baterií	1 ks
60E. EXPEDICE		
60E.01	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 3 POLICOVÝ - nerez, 3x police 800x500mm - výškový odstup polic 275mm - kolečka s antikoroziní úpravou 125mm - 2x kolečko s brzdou - nosnost vozíku 120kg - pevná tuhá nerzebiratelná konstrukce Rozměr [mm]: 900x600x950	3 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
60E.02	TRANSPORTNÍ VYHŘÍVANÝ VOZÍK NA GN NÁDOBY 8xGN1/1-100 nebo 15xGN1/1-65 podélné vsuny GN - nerez, dvouplášťová izolace, lisované bočnice - nerez madlo trubkové, lisované bodované vsuny - plynulá regulace teploty 35°C - 90°C - jednokřídlové dveře uzamykatelné s těsněním - 4x kolečko pr. 125mm, z toho 2x s brzdou - skříň s ventilátorem aktivní vyhřívání - podélné vsuny pro GN1/1, 1/2, 1/3 Rozměr [mm]: 810x570x1460 Příkon: 2,05kW/230V	2 ks
1. NP STRAVOVACÍ PROVOZ		
1.45 JÍDELNA		
P45.01	POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ - celonerezové provedení, povrch leštěný - 4x trubka d=25mm, šířka dráhy 330mm - včetně nerez konzol Rozměr [mm]: 1000x330	3,7 m
P45.02	ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY A PODNOSY MOBILNÍ - nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška vozíku 1200mm - 1x plná police - max.celoplošné zatížení police 80kg - vč. nástavby s 4x GN 1/3-150 - kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr [mm]: 730×550×1200	1 ks
P45.03	POJÍZDNÝ VOZÍK NA TÁCY rozměr dle typu táců vsuny šíře 30mm - celonerezové provedení, povrch scotchbrite - základní výška vozíku 1600 mm - 8 párů vsunů pro podnosy - rozteč vsunů 160 mm - šířka vsunů 30 mm, nosnost jednoho páru vsunů 10 kg - kostra vozíku z uzavřených profilů 25x25x1,5 mm - 2x otočné kolečko s ložisky d = 125 mm - 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d = 125 mm - rozměry vozíku je nutné zadat podle typu tácu Rozměr [mm]: 580×680×1600	2 ks
P45.04	VOZÍK NA KOŠE - 500×500 - nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 1x madlo - 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm Rozměr [mm]: 723×670×900	1 ks
P45.05	NÁPOJOVÝ STŮL S POLICÍ A POJEZDOVOU DRÁHOU - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pojezdová dráha trubková na podnosy - vevařená odkapní vanička 600x200mm Rozměr [mm]: 1300×600×900	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
P45.06	VARNÝ TERMOS NA NÁPOJE S VÝPUSTÍ 20lt DVOUPLÁŠŤOVÝ Automatický varný a udržovací termos objem 19,5lt na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů. Luxusní celonerezové, dvouplášťové, izolované provedení (minimální teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody, nebo udržení připravených nápojů na požadované teplotě. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru. Snadné nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji. Nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním kohoutkem. Rozměr [mm]: pr.375x650 Příkon: 2.5kW/230V	2 ks
P45.07	VÍŘIČ CHLAZENÝCH NÁPOJŮ 2x12 lt - model lopatkovým systémem víření pro nápoje i s větším podílem dužiny - je vhodný proběžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové směsi - pracovní teplota +3/+10°C, nerez provení + plast průhledný zásobník - samoobslužné dávkování nápoje Rozměr [mm]: 430x480x640 Příkon: 0,31kW/230V	1 ks
P45.08	UMÝVADLO - dodávka ZTI -	1 ks
1.47. VÝDEJNA JÍDEL		
1.47A. TABLETOVÁ PLNÍCÍ LINKA		
P47A.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ POJÍZDNÝ - nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, bez límců - plná police ve výšce 150mm - pracovní deska vyztužená a podlepená laminodeskou - 4x kolečko otočné z toho 2x s brzdou Rozměr [mm]: 1300x600x900	2 ks
P47A.02	VÝDEJNÍ VANA POJÍZDNÁ 2xGN1/1 DĚLENÁ - nerez, termostat 30-90°C, samostatně ovládané vany - 2x výpustný ventil, 4x kolečko z toho 2x s brzdou - ovládání na delší straně Rozměr [mm]: 847x674x900 Příkon: 1,4kW/230V	1 ks
P47A.03	VOZÍK NA KOŠE - 500x500 - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 1x madlo - 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm Rozměr [mm]: 723x670x900	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
P47A.04	ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÝ ZÁSObNÍK NA TALÍŘE - jednotubusový, nerez, pojízdný - průměr talíře 180-270mm - 50 talířů, regulace teploty30-80°C - všechna kolečka otočná 2x s brzdou Rozměr [mm]: 480x610x900 Příkon: 0,7 kW / 230V	1 ks
P47A.05	TABLETOVÝ VOZÍK 26 tabletů - jednoplášťový vozík dvoudvéřový - celonerezové provedení, lisované lišty r 115mm - svislá trubková madla, rohové nárazníky - otevření dveří o 270°, hygienické provedení H1 - svislá madla, bez těsnění Rozměr [mm]: 985x695x1570	3 ks
P47A.06	TABLETOVÝ SYSTÉM PODNOSOVÝ izolovaná mísa na talíř nerez 275 mm kryt izolované misy nerez 290 mm miska na polévku dvouplášťová nerez 0,25 lt víčko misky na polévku dvouplášť nerez držák karet nerez talíř porcelán mělký 260 mm miska porcelán 0,38 lt. 120 mm bez víčka podnos Euronorm 530x370 (barva melage červená/modrá)	70 ks
P47A.07	REGÁLOVÝ VOZÍK NA UKLÁDÁNÍ DÍLŮ TABLETOVÝ SYSTÉM Transportní etážový vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Slouží k transportu a skladování nádobí v koších, tabletů a jejich částí, popř. jídel v GN. Kapacita (tabletů, ks): 76 horních dílů nebo 108 spodních dílů COMBISET. Hmotnost(kg): 46 Nosnost jednot. lišt/polí (kg): 200/50 pole Rozměr [mm]: 1360x640x1860x405	1 ks
1.47B. VÝDEJ JÍDEL		
P47B.01	PRACOVNÍ STŮL OTEVŘENÝ SE 2 POLICEMI - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1100x600x900	1 ks
P47B.02	VÝDEJNÍ VANA POJÍZDNÁ 2xGN1/1 NEDĚLENÁ - nerez, termostat 30-90°C, bez GN nádob Rozměr [mm]: 630x924x900 Příkon: 2kW/230V	2 ks
P47B.03	ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÝ ZÁSObNÍK NA TALÍŘE pr. 320mm - kapacita 50 talířů průměr až 315mm - regulace teploty 30-80°C - jednotubusový, pojízdný, regulace zdvíhu talířů - 4x řiditelná kolečka 2x s brzdou, 1x madlo Rozměr [mm]: 540x560x900 Příkon: 0,5 kW/230V	2 ks
P47B.04	UMÝVADLO S BB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s mechanickou tlačnou nebo loketní baterií	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
P47B.05	VYKRÝVACÍ STĚNA S DECHOVOU CLONOU JEDNODÍLNOU <div>- nerezový plech tl.1mm, povrch provedení scotchbrite - vč. nerez žlabu pro kabeláž a zásuvky - provedení pro uchycení pojezdu - pracovní deska tl. 40mm bez límců - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - spodní krycí sokl na nohy 150mm Rozměr [mm]: 1000x400x900</div>	3,3 m
P47B.06	SERVIROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 3 POLICOVÝ <div>- nerez, 3x police 800x500mm - výškový odstup polic 275mm - kolečka s antikorozní úpravou 125mm - 2x kolečko s brzdou - nosnost vozíku 120kg - pevná tuhá nerzebíratelná konstrukce Rozměr [mm]: 900x600x950</div>	1 ks
P47B.07	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ <div>- nerez plech tl. 1mm, povrch scotchbrite - 5x plná police pevná, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm - výšková stavitelnost +45mm Rozměr [mm]: 1300x500x1800</div>	1 ks
P47B.08	CHLADICÍ SKŘÍŇ PROSKLENÉ DVEŘE 340lt <div>- bílá, ventilované chlazení, prosklené dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+8°C, 4x roštová police - vyměnitelné těsnění dveří, osvětlení vnitřního prostoru - lze zaměnit otvírání dveří Rozměr [mm]: 600x585x1850 Příkon: 0,1kW/230V</div>	1 ks
P47B.09	OKENÍ ROLETA - DODÁVKA STAVBA	1 ks
P47C.01	1.47C MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ přesazená deska stavební příčka <div>- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm, bez límců - deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr [mm]: 1300x500x900</div>	1 ks
P47C.02	OKENÍ ROLETA - DODÁVKA STAVBA	1 ks
P47C.03	TŘÍDICÍ STŮL K MYČCE NÁDOBÍ <div>- nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem 40mm - základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z jeklových profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů 500x500mm - provedení nad podpultovou myčku nádobí Rozměr [mm]: 2000x700x900</div>	1 ks
P47C.04	KOŠ NA ODPADKY NEREZ 50lt <div>- nerez, pojízdný s víkem, kulatý Rozměr [mm]: 435x610</div>	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY		
P47C.05	MYČKA NÁDOBÍ A SKLA DVOUPLÁŠŤOVÁ koš 50x50cm <div>- celonerezové dvouplášťové provedení - rotační mycí a oplachová ramena - termostatický systém oplachu +85°C - dávkovač mycího a oplachového prostředku - dávkovače automatické peristatické - kapacita 20 košů/hod., elektronické ovládání - mycí cyklus 180sec., spotřeba vody 2,5 lt/cykl. - výkon mycího čerpadla 400W, zásuvná výška 320mm - koše na talíře 50x50cm, 1x univerzální 50x50cm 1x košíček na příbory Rozměr [mm]: 580x610x840 Příkon: 5kW/400V</div>	1 ks
P47C.06	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE S DŘEZEM <div>- nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem 40mm - lisovaný vevařený dřez 500x400x250mm - roštová police ve výšce 150mm, max. zatížení 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z jeklových profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů 500x500mm + dráha pro koš boční vstup do myčky - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]: 1600x900x900</div>	1 ks
P47C.07	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM STOJÁNKOVÁ <div>- nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie</div>	1 ks
P47C.08	TUNELOVÁ KOŠOVÁ MYČKA NÁDOBÍ <div>- 2 rychlostní provedení, dvouplášťová konstrukce - nakládání zprava, elektronické ovládání, kapacita 140/90 košů/hod. • Mycí a oplachová potrubí v nerezovém provedení. DVOUPLÁŠŤOVÁ konstrukce a velkoplošné vyvážené dveře. • Zabudovaný tlakový boiler. SAMOVYPOUŠTĚCÍ mycí čerpadla. SAMOČISTÍCÍ cyklus. Automatická Start/Stop funkce. Zařízení pro úsporu energie (ESD) u vybraných modelů. Jednoduchý oplach. • DOTEKOVÝ elektronický ovládací panel s autodiagnostickým kontrolním systémem. • Zóny: mycí + oplachová zóna v jednom kompaktním modulu - ostatní popis viz. příložený technický list Rozměr [mm]: 1125x884x1771 Příkon: 25,9kW/400V</div>	1 ks
P47C.09	SUŠICÍ MODUL 600 mm <div>• Sušicí modul pro nakládání zprava • Sušicí zóna účinně a efektivně odstraní veškerou vodu z umývaného nádobí díky výkonnému ventilátoru, který nasává suchý vnější vzduch. • Automatická Start/stop funkce vypíná myčku a tím i sušení, pokud myčkou neprochází koš a tím spojí energii. Rozměr [mm]: 600x807x1038 Příkon: 4,25kW/400V</div>	1 ks

SEZNAM GASTROTECHIKY

P47C.10	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE S ROŠTOVOU POLICÍ vč. koncového spínače - nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm. dráha pro koš 500x500mm - roštová police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem Rozměr [mm]: 1200×700×850	1 ks
P47C.11	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4" OBJEM 12lt - kapacita změkčené vody o 10°dH = 3.600lt - průtok vody 40 až 75 lt/min. - maximální teplota vody +40°C, obsah vody 12lt - spotřeba soli na regeneraci 1,8kg, zásobník 38kg - manuální ovládání s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-6bar Rozměr [mm]: 360x510x670 Příkon: 230V	1 ks
P47C.12	SADA KOŠŮ DO MYČKY NÁDOBÍ - 8x koš univerzální 50x50cmn - 8x koš na mělké talíře 50x50cm - 4x koš na tabletové podnosy 50x50cm - 6x košík na příbory 8 dílný	1 Sb
P47C.13	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek Rozměr [mm]: 2700x900x450	1 ks
ZM.	MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla - doprava do místa realizace montáže - montáž zařízení na připravené instalace - uvedení do provozu a odzkoušení - technická dokumentace a zaškolení obsluhy - el. revize pro připojení zařízení která to vyžadují	1 ks