





Ozn.	Světlost zárubně š x v [mm]	Schema	Popis, materiál	Zárubeň	Kování	Požární odolnost	Barva	Počet ks	
								1.NP	Σ
D-12/L	900x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, povrchová úprava - stříkané barvou, nad zárubní nadpanel z MDF desky rozměrů 980x970 mm viz detail D29 do zděné příčky tl. 175 mm	kovová zárubeň	zápustná mušle - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylindrická vložka, válečkový stělkavý systém centrálního klíče	-	dveře: světle žlutá  zárubeň: světle žlutá	1	1
D-13			dělicí příčky do WC výplň stěn - laminát HPL o tl. 10 mm konstrukce - horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení AL elox		nerezová ocel (samoavírací panty, nutno pro tl. desky 10 mm upravit) zavírač s indikátorem obsazeno/volno rektifikační nožky		bílá	1	1
D-14			dělicí příčky do WC výplň stěn - laminát HPL o tl. 10 mm dveře - laminát HPL o tl. 10 mm konstrukce - horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení AL elox		nerezová ocel (samoavírací panty, nutno pro tl. desky 10 mm upravit) zavírač s indikátorem obsazeno/volno rektifikační nožky		bílá	1	1
D-15			dělicí příčky do WC výplň stěn - laminát HPL o tl. 10 mm dveře - laminát HPL o tl. 10 mm konstrukce - horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení AL elox		nerezová ocel (samoavírací panty, nutno pro tl. desky 10 mm upravit) zavírač s indikátorem obsazeno/volno rektifikační nožky		bílá	1	1

\* všechny otvory před osazením dveří nutno přeměřit, tloušťka zdiva uvedena bez omítek a obkladů