



Ozn.	Schema	Popis	plocha/ délka	Poznámka
VP4		Travní porost 150 mm kypré ornice a 50 mm zahradnického substrátu	1350 m ²	
VP5	 <p>50 ** betonový parkový obrubník 200/50 150 geotextílie</p>	Okapní chodníčky s betonovým obrubníkem - obsyp kačírskem fr. 16-32 mm, hl. 150 mm, s vloženou geotextílí (300g/m ²) (kačírsek plocha 40 m ²)	obrubník 105 m kačírsek 6 m ³	
VP6	 <p>schodišťový prefabrikovaný prvek 350/150 mm 350 5 300 50 cementové lože tl. 30mm 150 1 100 hutněný terén</p>	<p>Betonové vyrovnávací stupně plně povrch tryskaný beton (s protiskluznou úpravou)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 150/350 mm - stupně ukládat na předem vybetonované schodišťové stupně celoplošně do cementového lože o výšce 30 mm - spáry mezi jednotlivými prvky se vždy vyplní vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou - postupovat od spodu - podkladní beton min. tl. 100 mm, vyztužený sítí KARI 8/150x8/150 - podsyp štěrkodrtí fr. 16-32 mm, tl. 150 mm <p>a) dl. 3,25 m - 4 ks b) dl. 1,20 m - 8 ks c) dl. 2,00 m - 14 ks d) dl. 1400 - 13 ks</p>		

Před úpravami (úpravy velikostí) výrobky přesně doměřit na stavbě !