





Ozn.	Světlost zárubně š x v [mm]	Schema	Popis, materiál	Zárubeň	Kování	Požární odolnost	Barva	Počet ks	
								1.NP	Σ
D-05/P	700x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou plné, hladké, povrchová úprava - laminované, 1x do zděné příčky tl. 175 mm 1x do zděné příčky tl. 115 mm	kovová zárubeň	Klika - klika - nerez kartáčovaná zámek zadlabávací dosický	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	2	2
D-06/L	1000x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou, plné, hladké, povrchová úprava - stříkané barvou, nad zárubní nadpanel z MDF desky rozměrů 1080x970 mm viz detail D29 do zděné příčky tl. 175 mm	kovová zárubeň s deklarovanou požární odolností	Klika - koule nerez kartáčovaná vložkový zámek cylindrická vložka samozavírač z vnitřní části dveří (certifikovaný na pož. odolnost) systém centrálního klíče	EW30 DP3-C	pískově žlutá	1	1
D-07/L	900x1970		Vnější dveře jednokřídlé s polodrážkou, plné, hladké, do venkovního prostředí povrchová úprava - stříkané barvou, do zděné příčky tl. 150 mm	kovová zárubeň s deklarovanou požární odolností	Klika - koule - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylindrická vložka samozavírač systém centrálního klíče	EW30 DP3-C	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1
D-08/L	800x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou plné, hladké, povrchová úprava - stříkané barvou, do zděné příčky tl. 150 mm	kovová zárubeň	Klika - koule - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylindrická vložka systém centrálního klíče	-	dveře: bílá zárubeň: hnědá	1	1

* všechny otvory před osazením dveří nutno přeměřit, tloušťka zdí uvedena bez omítek a obkladů