





Tabulka interiérových dveří

číslo tabulky

2

Ozn.	Světlost zárubně š x v [mm]	Schema	Popis, materiál	Zárubeň	Kování	Požární odolnost	Barva	Počet ks	
								1.NP	Σ
D-03/P	900x1970 oboustranné vodorovné madlo okopový plech		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou, plné, hladké, povrchová úprava - laminované, do zděné příčky tl. 115 mm	kovová zárubeň	Klika - klika, WC klička - nerez kartáčovaná zámek zadlabávací na WC	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1
D-04/L	800x1970 + nadsvětlík 800x600		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou, plné, hladké, s nadsvětlíkem, zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 mléčné povrchová úprava - laminované, do zděné příčky tl. 115 mm	kovová zárubeň	Klika - klika - nerez kartáčovaná zámek zadlabávací cylindrický cylindrická vložka systém centrálního klíče	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1
D-04/P	800x1970 + nadsvětlík 800x600		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou, plné, hladké, s nadsvětlíkem, zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 33.2 mléčné povrchová úprava - laminované, do zděné příčky tl. 115 mm	kovová zárubeň	Klika - klika - nerez kartáčovaná zámek zadlabávací cylindrický cylindrická vložka systém centrálního klíče	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1
D-05/L	700x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou plné, hladké, povrchová úprava - laminované, 1x do zděné příčky tl. 175 mm 2x do zděné příčky tl. 115 mm	kovová zárubeň	Klika - klika - nerez kartáčovaná zámek zadlabávací dosický	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	3	3

* všechny otvory před osazením dveří nutno přeměřit, tloušťka zdiva uvedena bez omítek a obkladů