





Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
K5.1		podokapní žlab 150/200 čtvercového průřezu včetně háků, čel a zděří RŠ 550 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		18,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K5.2		oplechování pod žlabem čtvercového průřezu R.Š. 370	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		18,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K6.1		oplechování střechy zákrytu VZT rozměry: 610/1250 mm RŠ. 790/1430 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037	1		plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K7.1		plechová krytina z pásů včetně příponek, kotvení, závětrných lišt a okapnic	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		530 m2	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K7.2		plechová krytina přístřešku trapézový plech v. 18 mm/š. prolisu 115	lakovaný pozink. plech tl. 0,75 mm barva šedá RAL 7037 s ochranou proti UV		30 m2	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K7.3		závětrná lišta k plechové krytině RŠ 180 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		18,00 m2	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje a bočního lemování. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !