

Tabulka oken, vchodových a vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn a světlíků

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Požární odolnost	Počet ks	Poznámka
							1.NP	
O_14	schema viz příloha 7300x2200 mm	Sestava tří oken z hliníkových profilů krajní okna dvoukřídlá dělená svislým poutcem krajní křídlo bude výklopné, ostatní křídla v sestavě oken budou fixní $U_{min,okna} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 + tepelně izolační kotevní profil	- celoobvodové okna výklopná elektricky ovládaná lineárním pohonem - barva pantů nerez	izol. dvojsklo vnitřní sklo bezpečnostní lepené VSG	tmavě šedá (RAL 9016)	-	2	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty, osadit zapuštěné magnetické kontakty,
O_15	schema viz příloha 7300x2200 mm	Sestava tří oken z hliníkových profilů krajní okna dvoukřídlá dělená svislým poutcem levé krajní křídlo bude výklopné, ostatní křídla v sestavě oken budou fixní $U_{min,okna} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 + tepelně izolační kotevní profil	- celoobvodové okna výklopná elektricky ovládaná lineárním pohonem - barva pantů nerez	izol. dvojsklo vnitřní sklo bezpečnostní lepené VSG požárně odolné sklo	tmavě šedá (RAL 9016)	krajní okno na pravé straně EW15 DP1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty, osadit zapuštěné magnetické kontakty,
O_16	schema viz příloha 8500x2200 mm	Sestava čtyř oken z hliníkových profilů krajní okna dvoukřídlá dělená svislým poutcem krajní křídlo bude výklopné, ostatní křídla v sestavě oken budou fixní $U_{min,okna} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - tříkomorový hliníkový systém - dvoustupňové těsnění funkční spáry - systém středového těsnění, počet 2 + tepelně izolační kotevní profil	- celoobvodové okna výklopná elektricky ovládaná lineárním pohonem - barva pantů nerez	izol. dvojsklo vnitřní sklo bezpečnostní lepené VSG	tmavě šedá (RAL 9016)	-	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty, osadit zapuštěné magnetické kontakty,

Všechny prvky jsou zobrazeny zvenku. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

* Panikové kování musí splňovat i ostatní požadavky dle ČSN 73 08 31 Příloha C