






Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
K7.4		okapnice k plechové krytině RŠ 200 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		13,70 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K7.5		podokapní žlab 10/100 čtvercového průřezu včetně háků, čel a zděří RŠ 330 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		13,70 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K8.1		svod kruhový + příslušenství - kolena, odskoky, odbočky kotevní zděře DN 125	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		20,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K8.2		svod kruhový + příslušenství - kolena, odskoky, odbočky kotevní zděře DN 80	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		1,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K9.1		oplechování soklu stávajícího objektu ZŠ včetně příponek a kotev RŠ 360 mm	lakovaný pozink. plech tl. 0,55 mm barva šedá RAL 7037		25,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
K10.1		větrací pás okapní Al šířky 80 mm	hliník barva šedá		90,00 m	