





Ozn.	Světlost zárubně š x v [mm]	Schema	Popis, materiál	Zárubeň	Kování	Požární odolnost	Barva	Počet ks	
								1.NP	Σ
D-01/L	900x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou plné, hladké, povrchová úprava - laminované, - kouřotěsné Rw' = min. 32 dB do zděné přičky tl. 175 mm	kovová zárubeň s deklarovanou požární odolností	Klika - klika - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylická vložka samozavírač systém centrálního klíče	EW15 DP3-C-S	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	2	2
D-01/P	900x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou plné, hladké, povrchová úprava - laminované, - kouřotěsné do zděné přičky tl. 175 mm	kovová zárubeň s deklarovanou požární odolností	Klika - klika - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylická vložka samozavírač systém centrálního klíče	EW15 DP3-C-S	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1
D-02/P	800x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé, bezfalcové, plné, hladké, povrchová úprava - stříkané barvou, nad zárubní nadpanel z MDF desky rozměrů 880x970 mm viz detail D29 do zděné přičky tl. 175 mm	kovová zárubeň s deklarovanou požární odolností	Klika - klika nerez kartáčovaná vložkový zámek cylická vložka samozavírač z vnitřní části dveří (certifikovaný na pož. odolnost) systém centrálního klíče	EW15 DP3-C	pískově žlutá	1	1
D-03/L	900x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou, plné, hladké, povrchová úprava - laminované, 1x do zděné přičky tl. 115 mm	kovová zárubeň	Klika - koule - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylická vložka systém centrálního klíče	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1

* všechny otvory před osazením dveří nutno přeměřit, tloušťka zdiva uvedena bez omítek a obkladů