

Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Pozn.
Z_2C		<p>ocelové zábradlí</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z jackelů 40/40/3 mm, výplně z ocel tyčoviny \varnothing 12 mm osově po 90 mm, svařené k madlu a ze spodu k ocelové pásovině 40/10 mm - zábradlí kotveno pomocí přivařené pásoviny 40/10 mm do kotevního plechu P50/140/8 mm, celá konstrukce bude kotvena do betonové podezdívky, příp. opěrné stěny viz detail D31 	žárově pozinkováno	11,875 m	
Z_2D		<p>ocelové zábradlí</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z jackelů 40/40/3 mm, výplně z ocel tyčoviny \varnothing 12 mm osově po 90 mm, svařené k madlu a ze spodu k ocelové pásovině 40/10 mm - zábradlí kotveno pomocí přivařené pásoviny 40/10 mm do kotevního plechu P50/140/8 mm, celá konstrukce bude kotvena do betonové podezdívky, příp. opěrné stěny viz detail D31 	žárově pozinkováno	9,065 m	
Z_2E		<p>ocelové zábradlí</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z jackelů 40/40/3 mm, výplně z ocel tyčoviny \varnothing 12 mm osově po 90 mm, svařené k madlu a ze spodu k ocelové pásovině 40/10 mm - zábradlí kotveno pomocí přivařené pásoviny 40/10 mm do kotevního plechu P50/140/8 mm, celá konstrukce bude kotvena do betonové podezdívky, příp. opěrné stěny viz detail D31 	žárově pozinkováno	11,730 m	