





Ozn.	Světlost zárubně š x v [mm]	Schema	Popis, materiál	Zárubeň	Kování	Požární odolnost	Barva	Počet ks	
								1.NP	Σ
D-08/P	800x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou plné, hladké, povrchová úprava - stříkané barvou, do zděné přičky tl. 150 mm	kovová zárubeň	Klika - koule - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylindrická vložka systém centrálního klíče	-	dveře: bílá zárubeň: hnědá	1	1
D_09/L	1800x1970		Vnitřní dveře dvoukřídlé bezfalcové, plné, hladké, povrchová úprava - stříkané barvou, nad zárubní nadpanel z MDF desky rozměrů 1180x970 mm viz detail D29, do zděné přičky tl. 175 mm	kovová zárubeň	zápustná mušle - nerez kartáčovaná vložkový zámek, válečková střelka cylindrická vložka stavěč dveří systém centrálního klíče	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1
D_10/P	1800x1970		Vnitřní dveře dvoukřídlé s polodrážkou, plné, hladké, povrchová úprava - stříkané barvou - kouřotěsné nad zárubní nadpanel z MDF desky rozměrů 1880x970 mm viz detail D29, do zděné přičky tl. 195 mm	kovová zárubeň s deklarovanou požární odolností	Klika - koule - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylindrická vložka samozavírač stavěč dveří systém centrálního klíče	EW15 DP3-C-S	dveře: světle žlutá zárubeň: světle šedá RAL 7035	1	1
D-11/P	900x1970		Vnitřní dveře jednokřídlé s polodrážkou, plné, hladké, povrchová úprava - laminované,	kovová zárubeň	Klika - koule - nerez kartáčovaná vložkový zámek cylindrická vložka systém centrálního klíče	-	dveře: světle žlutá zárubeň: světle žlutá	1	1

* všechny otvory před osazením dveří nutno přeměřit, tloušťka zdiva uvedena bez omítek a obkladů