


**MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný  
čtverec A, 600, LED 929, driver 700mA  
nestmívatelný, bílý, Ra90**

Kód: QN2A600/B700ND/90

EAN: 8596099001322



#### Vlastnosti svítidla

<b>Kategorie produktu:</b>	Svítidla pro vestavnou a přisazenou montáž	<b>Vhodné pro průběžnou montáž:</b>	Ne
<b>Materiál korpusu:</b>	Hliník	<b>Barva korpusu:</b>	Bílá
<b>Typ svítidla:</b>	Panelové svítidlo	<b>Stupen krytí IP:</b>	IP20
<b>Vhodné pro nouzové osvětlení:</b>	Ne		

#### Světelný zdroj

<b>Typ zdroje:</b>	LED	<b>Doba životnosti L80/B50 (h):</b>	50000
<b>Počet zdrojů:</b>	1	<b>Příkon zdroje (W):</b>	34
<b>Světelný tok (lm):</b>	4000	<b>Teplota chromatičnosti (K):</b>	2900
<b>Index podání barev CRI:</b>	90-100	<b>Nastavitelná teplota (K):</b>	Ne
<b>Se zdrojem:</b>	Ano		

#### Elektrické vlastnosti

<b>Stmívatelné:</b>	Ne	<b>Způsob stmívání:</b>	Nestmívatelné
<b>Typ předřadného systému:</b>	Elektronické trafo	<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Nominální napětí (V):</b>	220...240	<b>Včetně předřadného systému:</b>	Ano

#### Optický systém

<b>Optický systém:</b>	KN	<b>Distribuce světla:</b>	Symetrické
<b>Podelné zamezení oslnění UGR:</b>	19	<b>Příčné zamezení oslnění UGR:</b>	19
<b>Výstup světla:</b>	Přímé	<b>Materiál krytu:</b>	Strukturovaný/prizmatický plast

#### Rozměry

<b>Rastr (mm):</b>	600	<b>Délka (mm):</b>	596
<b>Šířka (mm):</b>	596	<b>Výška/Hloubka (mm):</b>	15



<b>Montážní délka (mm):</b>	596	<b>Montážní šířka (mm):</b>	596
<b>Montážní hloubka (mm):</b>	15	<b>Velikostní verze:</b>	S
<b>Hmotnost (kg):</b>	4,5		

<b>Vhodné pro montáž na zed'</b>	Ne
----------------------------------	----