




**1200mm, LED 830, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA, průběžná montáž**



### Vlastnosti svítidla

|                                    |                          |                                     |      |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>Kategorie produktu:</b>         | Průmyslová svítidla IP65 | <b>Vhodné pro průběžnou montáž:</b> | Ano  |
| <b>Materiál korpusu:</b>           | Plast                    | <b>Barva korpusu:</b>               | Šedá |
| <b>Vhodné pro závěsnou montáž:</b> | Ano                      | <b>Stupen krytí IP:</b>             | IP65 |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>      | IK08                     |                                     |      |

### Světelný zdroj

|                                |       |                                     |       |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <b>Typ zdroje:</b>             | LED   | <b>Doba životnosti L80/B50 (h):</b> | 50000 |
| <b>Počet zdrojů:</b>           | 1     | <b>Příkon zdroje (W):</b>           | 40    |
| <b>Světelný tok (lm):</b>      | 5500  | <b>Teplota chromatičnosti (K):</b>  | 3000  |
| <b>Index podání barev CRI:</b> | 80-89 | <b>Se zdrojem:</b>                  | Ano   |

### Elektrické vlastnosti

|                                 |                    |                                    |               |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Stmívatelné:</b>             | Ne                 | <b>Způsob stmívání:</b>            | Nestmívatelné |
| <b>Typ předřadného systému:</b> | Elektronické trafo | <b>Třída ochrany:</b>              | I             |
| <b>Nominální napětí (V):</b>    | 220...240          | <b>Včetně předřadného systému:</b> | Ano           |
| <b>Nouzové osvětlení:</b>       | Není vybaveno      |                                    |               |

### Optický systém

|                        |                     |                           |                   |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Optický systém:</b> | CO                  | <b>Distribuce světla:</b> | Obecné vyzařování |
| <b>Barva krytu:</b>    | Bílá                | <b>Výstup světla:</b>     | Přímé             |
| <b>Materiál krytu:</b> | Opálový/matný plast |                           |                   |

### Rozměry

|                            |      |                          |     |
|----------------------------|------|--------------------------|-----|
| <b>Délka (mm):</b>         | 1275 | <b>Šířka (mm):</b>       | 135 |
| <b>Výška/Hloubka (mm):</b> | 100  | <b>Velikostní verze:</b> | M   |
| <b>Hmotnost (kg):</b>      | 3,4  |                          |     |