

## NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

### MATERIÁLY:

Bílé polykarbonátové těleso

Průhledný kryt s fresnelovou optikou nebo opálový polykarbonátový kryt

### MONTÁŽ:

Přisazená (stěna)

Volitelně montáž s nástěnnou nebo stropní konzolí

### NAPÁJENÍ:

Síťové – 220 - 240VAC/50 - 60Hz

Centrální baterie – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Centrální baterie FZLV – 24VDC

### ZDROJ SVĚTLA:

1W, 2W LED

8W zářivka

### NABÍJENÍ:

BASIC: max. 24h

STANDARD: max. 24h

PREMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka

### AUTONOMY AND BATTERIES:

BASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie

STANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie

PREMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V baterie

### TŘÍDA IZOLACE:

II nebo III

### KRYTÍ IP:

IP42 nebo IP65

### POZOROVACÍ VZDÁLENOST:

25m

### TEPLOTA OKOLÍ:

t<sub>a</sub>: 0°C÷40°C

t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 40°C – s ohřívacem do nízkých teplot

### VOLBY:

SE – svítící při výpadku

SA – stále svítící

PT – tlačítko pro ruční test

AT – autotest

RU – Rubic UNA centrální monitoring

FZLV – centrální baterie FZLV 24VDC

CB – centrální baterie

### DALŠÍ INFORMACE:

Ukazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií


Ochrana proti hlubokému vybití

III třída izolace FZLV verze

Ochrana proti mechanickým nárazům - IK08



### ROZMĚRY (mm)



\*viz piktogram