



AREL AS



Asymetrická LED svítidla

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech, volitelně v šedé RAL9006

Optický systém:

AS - asymetrický, bíle lakovaný (vysoce odrazná RAL 9016) reflektor

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Applikace:

- závěsná nebo přisazená montáž

- určeno zejména pro osvětlení školních tabulí, regálů se zbožím a jiných vertikálních ploch

Příslušenství:

- závěsná sada ZHX11

Asymetric LED luminaires

Body:

White painted (RAL 9016) metal sheet, available also in grey RAL9006

Optic:

AS – white painted (highly reflective RAL 9016) asymetric reflector

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 on request)

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DALI – dimmable DALI

Application:

Surface or pendant installation

These LED fittings are recommended school classrooms, shops, and for illumination of another vertical areas.

Accessories:

Suspension set ZHX11

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	R	kg
AREL4000RMAS&	35	4 200	120	1245	245	57	1000	170	1090	5,5
AREL6000RLAS&	50	6 200	124	1545			900		1390	7

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

R - rozteč závěsu / distance of hanging points

