


# zápustné venkovní svítidlo do stěny LED

Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, rámeček nerez, difuzor sklo čiré, LED 3W, teplá 3000K, 330lm/cca 18W žár, 230V, IP65, tř.1, 195x165x65mm, vč mont boxu, sv -dolů

LED

Svítí dolů 



Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m<sup>2</sup>, přicházející ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 195x165x65mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Nerez

Materiál difusoru: Sklo čiré

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači. [viz \(/zprava/podminky-pro-stmivani-zarivkovych-a-led-svitidel/\)](/zprava/podminky-pro-stmivani-zarivkovych-a-led-svitidel/)

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, montážní box je součástí balení

Záruka: 24 měsíců.

---

### **Popis:**

Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, rámeček nerez, difuzor sklo čiré, LED 3W, teplá 3000K, 330lm/cca 18W žár, 230V, IP65, tř.1, 195x165x65mm, vč mont boxu, sv -dolů

### **Další specifikace:**

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W, Více informací k problematice LED naleznete [zde \(/zpravy/led/\)](/zpravy/led/)