

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČTY KS						
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELKEM
04 T	NOVÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ <b>PO EI 30 DP3-C - LEVÉ</b> PROSKLENÉ A S PROSKLENÝM NASVĚTLÍKEM KOVÁNÍ TYPOVĚ SHODNÉ KE STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ V OBJEKTU KLIKA ZE STRANY PANTŮ, ZÁMEK CILINDRICKÝ, SYSTÉMU JEDNOTNÉHO KLÍČE VE ŠKOLE PO SMĚRU ÚNIKU panikové tlačné kování s hrazdou na otevíravém křídle provedení nerez brus DO RÁMOVÉ HLINÍVÉ ZÁRUBNĚ , např. SYSTÉM SFB 2074/3074 s platným certifikátem TZÚS, sklo křidel connex pro obě strany průchodu STAVEBNÍ HLOUBKA 74mm, 1x křídlo 900/2100mm, nadsvětlik 1060/900mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1x SAMOZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMÍNKEM SÍLA 1-4, PRO KŘÍDLO DO š. 1100mm a váhy 120kg, VAČKOVÁ TECHNOLOGIE	celkový rozměr š x v 1060 x 3000	-	-	-	1	1	-	2
05 T	NOVÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ <b>PO EI 30 DP3-C - PRAVÉ</b> PROSKLENÉ A S PROSKLENÝM NASVĚTLÍKEM KOVÁNÍ TYPOVĚ SHODNÉ KE STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ V OBJEKTU KLIKA ZE STRANY PANTŮ, ZÁMEK CILINDRICKÝ, SYSTÉMU JEDNOTNÉHO KLÍČE VE ŠKOLE PO SMĚRU ÚNIKU panikové tlačné kování s hrazdou na otevíravém křídle provedení nerez brus DO RÁMOVÉ HLINÍVÉ ZÁRUBNĚ , např. SYSTÉM SFB 2074/3074 s platným certifikátem TZÚS, sklo křidel connex pro obě strany průchodu STAVEBNÍ HLOUBKA 74mm, 1x křídlo 900/2100mm, nadsvětlik 1060/900mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1x SAMOZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMÍNKEM SÍLA 1-4, PRO KŘÍDLO DO š. 1100mm a váhy 120kg, VAČKOVÁ TECHNOLOGIE	celkový rozměr š x v 1060 x 3000	-	-	-	1	1	-	2