

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČTY KS						
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELKEM
06 T	<p>NOVÉ HLINÍKOVÉ PEVNÉ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p><b>PO EI 30 DP3</b></p> <p>PROSKLENÉ A S PROSKLENÝM NASVĚTLÍKEM</p> <p>např. SYSTÉM SFB 2074/3074</p> <p>s platným certifikátem TZÚS, sklo SPODNÍ ČÁSTI connex pro obě strany průchodu</p> <p>STAVEBNÍ HLOUBKA 74mm, 1x OKNO 900/2100mm, nadsvětlík 1060/900mm</p>	<p>celkový rozměr š x v</p> <p>2410 x 2500</p>	-	-	-	1	1	-	2
07 T	<p>NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ OKNO, BÍLÉ</p> <p>PROSKLENÉ , JEDNO KŘÍDLO VÝKLOPNÉ</p> <p>ZASKLENÉ TĚP IZOLAČNÍM DVOJSKLEM</p> <p>Uw = 1,2 W/m²K</p> <p>PŘÍPOJOVACÍ OKNA SPÁRA ZAJIŠTĚNA VNITŘNÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKOU</p> <p>SPÁRA VYPLNĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU , NA EXTERIÉROVÉ STARNĚ JE VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ ZÁVĚR PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY</p>	<p>celkový rozměr š x v</p> <p>1550 x 900</p>	1	-	-	-	-	-	1