








ozn.	schema	ks.		popis
<div> <div>Z</div> <div>0.08</div> </div>		1x		<p>Rozvaděč RH</p> <p>materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat</p> <p>kotvení: ocelová zárubeň 800x2000, systémové řešení</p> <p>zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou</p> <p>celk. plocha 1,6m<sup>2</sup></p>
<div> <div>Z</div> <div>0.09</div> </div>		1x		<p>Rozvaděč RR</p> <p>materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat</p> <p>kotvení: ocelová zárubeň 600x1000, systémové řešení</p> <p>zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou</p> <p>celk. plocha 0,6m<sup>2</sup></p>
<div> <div>Z</div> <div>2.04</div> </div>		1x		<p>Rozvaděč RK1</p> <p>materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat</p> <p>kotvení: ocelová zárubeň 600x640, systémové řešení</p> <p>zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou</p> <p>celk. plocha 0,4m<sup>2</sup></p>
<div> <div>Z</div> <div>2.05</div> </div>		1x		<p>Rozvaděč RK</p> <p>materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat</p> <p>kotvení: ocelová zárubeň 600x1100, systémové řešení</p> <p>zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou</p> <p>celk. plocha 0,4m<sup>2</sup></p>
<div> <div>Z</div> <div>0.10</div> </div>		3x		<p>Hydrant hydrant D/25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m</p> <p>650 x 650 x 285 mm, 1,2m nad podlahou</p> <p>materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat</p> <p>kotvení: ocelová zárubeň 650x650, systémové řešení</p> <p>zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou</p> <p>celk. plocha 0,4m<sup>2</sup></p>
<div> <div>Z</div> <div>1.08</div> </div>				<p>madlo před fasádou dl. 32,4m, dělení podle konstrukčních os po 4,5m (5,6m) kotveno k ocel. sloupům, demontovatelné mat. Jackel 50/50/8</p>
<div> <div>Z</div> <div>2.06</div> </div>				<p>madlo před okny dl. 17,2m, dělení podle konstrukčních os 4,5m (5,6m), kotveno k ocel. sloupům, demontovatelné mat. Jackel 50/50/8</p>

ozn.	schema	ks.	
<div data-bbox="81 152 124 197" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="304 172 560 224" data-label="Text"> <p>hydrant D/25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m 650 x 650 x 285 mm, osa 1,2m nad podlahou</p> </div> <div data-bbox="316 530 582 649" data-label="Text"> <p>ocelová výplň materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat kotvení: ocelová zárubeň 650x875, systémové řešení zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou celk. plocha 0,57m<sup>2</sup></p> </div> <div data-bbox="928 134 1128 291" data-label="Text"> <p>Rozvaděč RK materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat kotvení: ocelová zárubeň 650x1100, systémové řešení zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou celk. plocha 0,72m<sup>2</sup></p> </div> <div data-bbox="928 548 1189 687" data-label="Text"> <p>skříň pro RACK 600/600/1500 materiál: lakovaná ocel, barva bílá, mat kotvení: ocelová zárubeň 650x1525, systémové řešení zárubeň a křídlo zalícovano s omítkou celk. plocha 0,99m<sup>2</sup></p> </div> <div data-bbox="477 212 1019 716" data-label="Diagram"> </div>		

ozn.	schema	ks.		popis
		2x		<p>zábradlí z ocel. páskoviny  kotvení: navařeno na lemovací profil podl. desky horní a  dolní pásek 40/10  výplň 127mm osově 40/7</p>
	neobsazeno	2x		<p>vyústka VZT, mřížkový rošt, pásy po ca 10mm  barva: v barvě podlahy  Mřížka podlahová dl.700x š.170 mm  z hliníkových profilů s povrchovou úpravou Elox, PMB provedení  ROZESTUP LAMEL 12,5mm  std. SYSTEMAIR: NOVA-PM Číslo výrobku: G1045, RAL 9010  vč. nástavce pro připojení upevňovacího rámu</p>
		1x		<p>zábрана pro ZTP pod přímým schodištěm v knihovně  pásovina 50/8 bez výplně  6x kotvení do podlahy</p> <p>ruší se  nahrazeno  atyp. nábytkem</p>
		30x		<p>atypický kotvení prvek lanek exteriérových rolet  upravený typizovaný prvek std. Isotra – prodloužení  kotvicího plechu a připevnění k nosnému sloupku fasády</p>
		1x	obvod 2,85m plocha 0,5 m2	<p>vyústka VZT, západní fasáda  materiál výplně: ocelové lamely š. 100mm  barva totožná s fasádou, sv. šedá  kotvení: obvodový ocel. úhelník L50/50  celk. dl. 13,25m  celk. plocha 3,8m2</p>
		2x	obvod 4,5m plocha 1,1 m2	
		1x	obvod 5,9m plocha 2,2 m2	