

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČTY KS						
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELKEM
06 T	<p>NOVÉ HLINÍKOVÉ PEVNÉ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p>PO EI 30 DP3</p> <p>PROSKLENÉ A S PROSKLENÝM NASVĚTLÍKEM</p> <p>např. SYSTÉM SFB 2074/3074</p> <p>s platným certifikátem TZÚS, sklo SPODNÍ ČÁSTI connex pro obě strany průchodu</p> <p>STAVEBNÍ HLOUBKA 74mm, 1x OKNO 900/2100mm, nadsvětlík 1060/900mm</p>	<p>celkový rozměr š x v</p> <p>2410 x 2500</p>	-	-	1	-	-	-	1
08 T	<p>NOVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p>PO EI 30 DP3-C - LEVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ S FIXACÍ</p> <p>PROSKLENÉ A S PROSKLENÝM NASVĚTLÍKEM</p> <p>KOVÁNÍ TYPOVĚ SHODNÉ KE STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ V OBJEKTU</p> <p>KLIKA ZE STRANY PANTŮ, ZÁMEK CYLINDRICKÝ, SYSTÉMU JEDNOTNÉHO KLÍČE VE ŠKOLE</p> <p>PO SMĚRU ÚNIKU panikové tlačné kování s hrazdou na otevíravém křídle</p> <p>provedení nerez brus</p> <p>DO RÁMOVÉ HLINÍVÉ ZÁRUBNĚ, např. SYSTÉM SFB 2074/3074</p> <p>s platným certifikátem TZÚS, sklo křídel connex pro obě strany průchodu</p> <p>STAVEBNÍ HLOUBKA 74mm, 2x křídlo 900/2100mm, nadsvětlík 1960/900mm</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY 2x SAMOZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMÍNKEM</p> <p>SÍLA 1-4, PRO KŘÍDLO DO š. 1100mm a váhy 120kg,</p> <p>VAČKOVÁ TECHNOLOGIE</p>	<p>celkový rozměr š x v</p> <p>1960 x 2180</p>	-	3	-	-	-	-	3