



POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČTY KS						
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELKEM
04 T	<p>NOVÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p>PO EI 30 DP3-C - LEVÉ</p> <p>PROSKLENÉ A S PROSKLENÝM NASVĚTLÍKEM</p> <p>KOVÁNÍ TYPOVĚ SHODNÉ KE STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ V OBJEKTU</p> <p>KLIKA ZE STRANY PANTŮ, ZÁMEK CILINDRICKÝ, SYSTÉMU JEDNOTNÉHO KLÍČE VE ŠKOLE</p> <p>PO SMĚRU ÚNIKU panikové tlačné kování s hrazdou na otevíravém křídle</p> <p>provedení nerez brus</p> <p>DO RÁMOVÉ HLINÍVÉ ZÁRUBNĚ , např. SYSTÉM SFB 2074/3074</p> <p>s platným certifikátem TZÚS, sklo křidel connex pro obě strany průchodu</p> <p>STAVEBNÍ HLOUBKA 74mm, 1x křídlo 900/2100mm, nadsvětlík 1060/900mm</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1x SAMOZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMÍNKEM</p> <p>SÍLA 1-4, PRO KŘÍDLO DO š. 1100mm a váhy 120kg,</p> <p>VAČKOVÁ TECHNOLOGIE</p>	celkový rozměr š x v 1060 x 3000	-	-	1	-	-	-	1
									
05 T	<p>NOVÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</p> <p>PO EI 30 DP3-C - PRAVÉ</p> <p>PROSKLENÉ A S PROSKLENÝM NASVĚTLÍKEM</p> <p>KOVÁNÍ TYPOVĚ SHODNÉ KE STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ V OBJEKTU</p> <p>KLIKA ZE STRANY PANTŮ, ZÁMEK CILINDRICKÝ, SYSTÉMU JEDNOTNÉHO KLÍČE VE ŠKOLE</p> <p>PO SMĚRU ÚNIKU panikové tlačné kování s hrazdou na otevíravém křídle</p> <p>provedení nerez brus</p> <p>DO RÁMOVÉ HLINÍVÉ ZÁRUBNĚ , např. SYSTÉM SFB 2074/3074</p> <p>s platným certifikátem TZÚS, sklo křidel connex pro obě strany průchodu</p> <p>STAVEBNÍ HLOUBKA 74mm, 1x křídlo 900/2100mm, nadsvětlík 1060/900mm</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1x SAMOZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMÍNKEM</p> <p>SÍLA 1-4, PRO KŘÍDLO DO š. 1100mm a váhy 120kg,</p> <p>VAČKOVÁ TECHNOLOGIE</p>	celkový rozměr š x v 1060 x 3000	-	-	1	-	-	-	1
	