




Ozn.	Rozměry š x v [mm]	Schema	Popis, materiál	Zárubeň	Kování	Požární odolnost	Barva	Počet kusů			
								1.NP	2.NP	3.NP	Σ
D_09/L	800x1970		Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé prosklené hladké, falcové		Klika, klika - nerez rozetové kování vlozkový zámek	-	dveře: světle šedá  zárubeň: tmavě šedá	-	1	-	1
D_10/L	800x1970		Vchodové dřevěné dveře jednokřídlé plně hladké, polodrážkové		Klika, koule - nerez štíťové kování bezpečnostní s otvorem pro cylindrickou vložku 3 bodový zámek elektromechanický dveře budou otvírány tlačítkem zevnitř a zvenku signálem z domov. telefonu samozavírač, stavěč dveří	s požární odolností EI30 DP3-C	dveře: světle šedá  zárubeň: tmavě šedá	-	1	-	1
D_10/P	800x1970		Vchodové dřevěné dveře jednokřídlé plně hladké, polodrážkové		Klika, koule - nerez štíťové kování bezpečnostní s otvorem pro cylindrickou vložku 3 bodový zámek elektromechanický dveře budou otvírány tlačítkem zevnitř a zvenku signálem z domov. telefonu samozavírač stavěč dveří	s požární odolností EI30 DP3-C	dveře: světle šedá  zárubeň: tmavě šedá	-	1	-	1

\* všechny otvory před výrobou dveří nutno přeměřit na stavbě!