



LEGENDA SILNOPROUDU:

- Zásuvka 230V/16A / vyšší krytí
- Zásuvka 400V/16A
- Vývod trojfázový (všeobecně)
- Vývod jednofázový (všeobecně)
- Rozvaděč silnoprůdu (nový)
- Rozvaděč silnoprůdu (stávající)
- Tlačítko pro nouzové vypnutí (CentralSTOP)
- Jednopolový vypínač, vyšší krytí
- Sériový vypínač, vyšší krytí
- Trojpolový vypínač, vyšší krytí
- A1: LED svítidlo 66W, 7869 lm, přisazené, IP66
- A2: LED svítidlo 48W, 4358 lm, přisazené, IP54

POZNÁMKY:

- Proudová soustava a napětí:
 - 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S
- Přístroje vedle sebe (pod sebou) osadit do vícetámečků.
- Umístění veškerých koncových prvků (zásuvky, vypínače, světlé vývody, atd...) bude odpovídat požadavkům investora a architekta.
- Kabelové přívody k zásuvkám v laboratorních pultech budou ponechány s rezervou min. 1m.

AKCE: ZŠ HLOUBĚTINSKÁ		VÝKRES: Půdorysné řešení: Učebna – chemie, keramika		MĚŘITKO: 1:50	DATUM: 13. února 2017
				VYPRACOVAL: D. Janura	