



# SKLADBA PODLAHY P5 (1.PP)

Bezprašný nátěr  
 Penetrační nátěr  
 Betonová mazanina tl.55mm, se sítí KARI  
 Parotěsná vrstva, pojistná hydroizolace  
 Tepelná izolace XPS tl.60mm  
 Ochranný potěr 30mm  
 Ochranná geotextílie 300g/m<sup>2</sup>  
 Hydroizolační folie, např. PENEFOL  
 Ochranná geotextílie 300g/m<sup>2</sup>  
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY  
 (ubourat po desku spodní stavby)  
 Beton cca tl.150mm



# SKLADBA PODLAHY P6 (1.PP)

Keramická dlažba do lepidla, tl.8mm  
 Penetrační nátěr  
 Betonová mazanina tl.50mm, se sítí KARI  
 Parotěsná vrstva, pojistná hydroizolace  
 Tepelná izolace XPS tl.60mm  
 Ochranný potěr 27mm  
 Ochranná geotextílie 300g/m<sup>2</sup>  
 Hydroizolační folie, např. PENEFOL  
 Ochranná geotextílie 300g/m<sup>2</sup>  
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY  
 (ubourat po desku spodní stavby)  
 Beton cca tl.150mm



## POZNÁMKA:

- Stávající PVC podlahy a podlahy s dlažbou budou demolovány v celém rozsahu skladby na úroveň stropní konstrukce.
- Před pokládkou nových podlahových vrstev nutno zkoordinovat skladby dle skutečné odbourané výšky podlahy.
- Nosný podklad bude očištěn.
- Při pokládce pochozích vrstev nutno dbát instrukcí výrobců a dodržovat systémovou skladbu doporučenou výrobcem stavební chemie.
- Při zpracovávání lepidel a ostatních pomocných materiálů postupovat dle montážních a bezpečnostních pokynů výrobců.

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
<b>Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník</b> ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 par.č. 221/148, 221/550, 221/551 kat. území Černý Most	<b>A6 atelier, s.r.o.</b> Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	<b>SKLADBY PODLAH</b>		10.2	
			DATUM:		
			24.6.2021		