


SKLADBA PODLAHY P1

(m.č. 1.01, 1.06, 1.07, 1.19, 1.20)


- Zátěžová vinylová krytina
- Taralay Premium Compact, tl.2,0mm
- Samonivelační stěrka, tl.3mm
- Anhydrit, tl.60mm
- Separační PE folie
- Kročejová izolace, např. EPS tl.50mm, (vytažená po obvodu na stěny, v=113mm)
- Vyrovnání podkladu, cementový potěr tl.35mm
- Separační PE folie
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY (ubourat po nosnou konstrukci stropu)
- Stropní betonový panel



SKLADBA PODLAHY P2

(m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05)


- Zátěžové vinylová krytina
- Tarasafe Plus, tl.2,5mm
- Samonivelační stěrka, tl.3,5mm
- Anhydrit, tl.60mm
- Separační PE folie
- Kročejová izolace, např. EPS tl.50mm, (vytažená po obvodu na stěny, v=113mm)
- Vyrovnání podkladu, cementový potěr tl.34mm
- Separační PE folie
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY (ubourat po nosnou konstrukci stropu)
- Stropní betonový panel



SKLADBA PODLAHY P3


(m.č. 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.15a, 1.16, 1.17, 1.18)

- Zátěžové vinylová krytina
- Tarasafe Ultra, tl.2,0mm
- Samonivelační stěrka, tl.3mm
- Anhydrit, tl.60mm
- Separační PE folie
- Kročejová izolace, např. EPS tl.50mm, (vytažená po obvodu na stěny, v=113mm)
- Vyrovnání podkladu, cementový potěr tl.35mm
- Separační PE folie
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY (ubourat po nosnou konstrukci stropu)
- Stropní betonový panel



SKLADBA PODLAHY P4

- Bezprašný nátěr
- Nivelační stěrka, tl.10mm
- Betonová mazanina, tl.60mm, se sítí KARI
- Separační PE folie
- Kročejová izolace, např. EPS tl.50mm, (vytažená po obvodu na stěny, v=110mm)
- Vyrovnání podkladu, cementový potěr tl.30mm
- Separační PE folie
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY (ubourat po nosnou konstrukci stropu)
- Stropní betonový panel



POZNÁMKA:

- Stávající PVC podlahy a podlahy s dlažbou budou demolovány v celém rozsahu skladby na úroveň stropní konstrukce.
- Před pokládkou nových podlahových vrstev nutno zkoordinovat skladby dle skutečné odbourané výšky podlahy.
- Nosný podklad bude očištěn.
- Při pokládce pochozích vrstev nutno dbát instrukcí výrobců a dodržovat systémovou skladbu doporučenou výrobcem stavební chemie.
- Při zpracovávání lepidel a ostatních pomocných materiálů postupovat dle montážních a bezpečnostních pokynů výrobců.

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 par.č. 221/148, 221/550, 221/551 kat. území Černý Most	A6 atelier, s.r.o. Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	SKLADBY PODLAH	DATUM: 24.6.2021	10.1	